

Deseti čas

1. Napraviti listu tačaka i ispisati je na standardni izlaz.
 - (a) Tačke sortirati po x koordinati, ukoliko je x koordinata jednaka sortirati ih po y. Tako sortiranu listu ispisati na standardni izlaz.
 - (b) Tačke sortirati po y koordinati, ukoliko je y koordinata jednaka sortirati ih po x. Tako sortiranu listu ispisati na standardni izlaz.

Zadatak rešiti korišćenjem klasa koje implementiraju interfejs *Comparator*.

2. U prethodnom zadatku za implementaciju interfejsa koristiti statičke unutrašnje klase.
3. U prethodnom zadatku za implementaciju interfejsa koristiti anonimnu klasu.
4. U prethodnom zadatku za implementaciju interfejsa koristiti lambda izraz (anonimnu funkciju).
5. Implementirati hijerarhiju klasa za geometrijske oblike. Bazna klasa je apstraktna klasa *Oblik* a klase naslednice su *Krug* i *Pravougaonik*. Napraviti listu oblika i sortirati je na sledeći način:
 - najpre krugovi, zatim pravougaonici;
 - krugove sortirati prema poluprečniku u opadajućem redosledu;
 - pravougaonike sortirati prema stranici a u rastućem redosledu; ako su dužine stranice a jednake, sortirati ih prema stranici b u rastućem redosledu.

(Domaći: dodati klasu za *Kvadrat* i *Elipsu*. Redosled sortiranja: krugovi, kvadrati, elipse, pravougaonici)