

## Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

ICEI – Instituto de Ciências Exatas e Informática DCC – Departamento de Ciência da Computação Campus Belo Horizonte – Unidade Coração Eucarístico

Bacharelado em Ciência da Computação Disc.: Algoritmos e Estruturas de Dados I

Professor: Lúcio Mauro Pereira Lista de Exercícios nº 12 29 a 31 de marco de 2023

MAIOR UNIVERSIDADE CATÓLICA DO MUNDO - Fonte: Vaticano
MELHOR UNIVERSIDADE PRIVADA DO BRASIL - Guia do Estudante, por 6x
ENTRE AS MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO - Times (Ranking Times High Education)
COMPUTAÇÃO PUC MINAS: SEMPRE 2°/3° LUGAR DO PAÍS (RH) — Folha de São Paulo, RUF
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PUC MINAS: SEMPRE 4 OU 5 ESTRELAS - Guia do Estudante

## Introdução aos procedimentos e funções

## **Estudar:**

Obra: Fundamentos da Programação de Computadores. Autora: Ana Ascêncio

Estudar o capítulo 6

Obra: C: Como Programar. Autor: Deitel

Estudar o capítulo 5

## Para cada problema proposto:

• Elaborar um modelo de solução e expressar o algoritmo em um texto estruturado. Codificá-lo em C.

- 1. Construa uma nova versão para o algoritmo que realize a soma de dois números reais. Nela, construa as seguintes funções:
  - uma função *void* que se encarrega de apresentar o programa na tela;
  - uma função *float* que gere um valor real lido do teclado;
  - uma função *float* que receba dois valores reais e gere a soma dos dois parâmetros recebidos;
  - uma função void que receba um valor real relativo ao resultado da soma e o escreva na tela;
  - uma função principal que se encarregue de estabelecer o fluxo das chamadas das funções acima para atender ao propósito desta questão.
- 2. Construa um programa que calcule a área de um retângulo. Planeje com calma as funções que se encarreguem de apresentar o programa, ler a base (rejeitar a leitura de valores negativos), ler a altura (rejeitar a leitura de valores negativos), calcular a área, escrever o resultado e a principal, encarregada de orquestrar o fluxo das chamadas para atender ao propósito desta questão.
- **3.** Construa uma nova versão para o problema dos triângulos. Ela deverá conter as seguintes funções:
  - Uma função que verifique se os valores apresentados como lados do triângulo atendem ou não à condição para construir triângulos.
    - Argumentos da função: os três valores que representam cada lado do triângulo.
    - Valor gerado: verdadeiro, se os três lados permitem a construção de um triângulo; ou falso, caso contrário.
  - Uma função que verifique o tipo do triângulo.
    - Argumentos da função: os três lados de um triângulo.
    - Valor gerado: 1, se equilátero; 2, se isóscele; 3, se escaleno; 0, caso não se trate de um triângulo (para este caso, evocar a função construída no item acima).

- Uma função que leia através do teclado o valor de um lado de um triângulo.

Argumento da função: Um número inteiro (1..3) que expresse qual o lado a ser lido, a fim de enriquecer a mensagem enviada à tela para o usuário;

Valor gerado: a função deverá retornar o valor lido.

Obs: Consistir o dado lido (rejeitar a leitura de lado negativo)

- Uma função que escreva na tela uma *string* relativa a um tipo do triângulo, a saber: "Equilátero", "Isóscele" ou "Escaleno".

Argumento de entrada: Um valor inteiro relativo ao tipo do triângulo, a saber: 1 (representando equilátero), 2 (representado isóscele); 3 (representando escaleno).

Valor gerado: nenhum (vazio).

Obs: Nenhuma mensagem deverá ser escrita se o valor parametrizado for diferentes de 1..3.

- Uma função que faça uma apresentação ao usuário, com mensagens elucidativas sobre os objetivos do programa.
- Argumentos da função: Nenhum
- Valor gerado: Nenhum (vazio)
- Uma função principal que gerencie o fluxo das chamadas às demais funções para atender ao propósito do problema tratado
- **4.** Construa um programa que permita calcular o peso ideal de uma pessoa. Planeje com calma as funções necessárias para atender ao propósito da questão:
  - Uma função deverá fazer a apresentação na tela deste programa.
  - Uma função *char* deverá ler e retornar o gênero [M/F]. Rejeitar a leitura de caracteres fora deste domínio. A função deverá garantir que o caractere retornado esteja em maiúsculo, independentemente da forma que ele foi digitado pelo usuário do programa.
  - Uma função int deverá ler a idade. Rejeitar a leitura de valores negativos.
  - Uma função *float* deverá receber dois parâmetros, o gênero e a idade. A partir da interpretação destes dois parâmetros, gerar um valor relativo ao peso ideal.
  - Uma função *void* deverá receber um valor relativo ao resultado e escrever o peso ideal.
- **5.** Construa uma nova versão para o programa que calcule o número de dias vividos por uma pessoa. Planeje, com calma, as funções que deverão compor este programa e as implemente.