

①

To - Do List

할 일 날짜 (due-date) 시간 (due-time)

(content)

⋮

⑤

④

⑤

모두 삭제

추가 하기 →

Edit todo ③

ID —

비밀 내용 —

날짜

시간

편집 페이지

ID는 고정.

content, due-date,

due-time을 바꾼 뒤

Update를 누르면 변경됨.

Cancel 버튼 누르면 다시 첫 화면으로 돌아감.

②

Add your list !

한 일 추가하기 (content)

날짜 선택 (due-date)

시간 선택 (due-time)

라우트 : 클라이언트 요청에 서버가 응답하는 방식을
결정 . 다른 화면으로 전환

parameter (매개변수) : 함수를 호출하기 위해 입력하는 값

<Back-end>

* 필요 항목

* 기능

- 투두리스트 내용
 - 완료 날짜 / 시간
- ① 투두리스트 내용 보기
② 완료 날짜, 시간
③ 리스트 추가
④ " 편집 (수정)
⑤ " 삭제
⑥ 모든 리스트 삭제

result-code

(errorcode)는 모든 res param에
필요함 → 마지막에 한번에 정리

<Backend> MySQL

table			
INT Id	Varchar(255) content	date due-date	time due-time
1	_____		
2	_____		

① localhost:3000/all-list

request parameter : X

response parameter : content, due-date, due-time, ID

② localhost:3000/add-list

request parameter : content, due-date, due-time

response parameter : content, due-date, due-time, ID

Api의 응답에 ID가 없으면

다른 기능을 작동할 때 요청 parameter로

ID를 넣을 수 없음.

③ localhost:3000/edit-page/:id → get 방식

request parameter : contents, due-date, due-time, ID

response parameter : contents, due-date, due-time, ID

localhost:3000/edit-todo → post 방식

④ localhost:3000/delete-list/:id → post+조

request parameter : ID

response parameter : ID, ID가 있어야 프론트엔드에서 지울 수 있음.

⑤ localhost:3000/all-clear-list

request parameter : X

response parameter : X

result-code (error code)

실패 401 : unauthorized (접근 권한X)

403 : forbidden (웹 페이지를 볼 수 있는 권한X)

404 : Not Found (페이지를 찾을 수 X)

500 : Internal server error

502 : Bad gateway

503 : service unavailable

504 : gateway timeout

성공 200

http
웹 프로그래밍
error-code

EX) result-code 계속 만들기

0 : 성공

error 1 : 없는 투두리스트입니다 (DB에 없음)
5