

**IMPORTANT: Exemple de portée
de variables et passage de
paramètres**

Exemple de portée de variables et passage de paramètres

```
// Exemple de portée de variables et passage de paramètres
// Soit le code JavaScript suivant, écrivez précisément
// et dans le bon ordre, ce qui s'affiche lors de son exécution
// écrivez-le à droite du "//"
var myPrint = function (s,t) {
    print(s);
    for (var i=0; i<t.length; ++i)
        print(t[i].join("\t"));
    print("---");
};

var f1 = function(nb) {
    nb = 0;
    return nb;
};
var f2 = function(t1,t2)
{
    t1[0] = t2[1];
    t1[0] = t2[2];
};
```

Exemple de portée de variables et passage de paramètres (suite)

```
var f3 = function(t1,t2) {  
    t1 = t2;  
    t1[0] = t2[2];  
};  
var t1 = [[1,2],[3]];  
var t2 = [[8,9],[10,11,12],[13]];  
myPrint("t1",t1); //  
var v = f1(t1[1][0]);  
myPrint("apres f1, t1",t1); //  
f2(t1,t2);  
myPrint("apres f2, t1",t1); //  
f3(t1,t2);  
myPrint("apres f3, t1",t1); //  
myPrint("apres f3, t2",t2); //
```