前のクラス 次のクラス

フレーム フレームなし

すべてのクラス

サマリー: ネスト | フィールド | コンストラクタ | メソッド

詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド

クラス InputFigure

java.lang.Object Figure InputFigure

すべての実装されたインタフェース:

java.io.Serializable

class **InputFigure** extends Figure

入力

フィールドのサマリー

フィールド

修飾子とタイプ

フィールドと説明

private static double **SIDE**

クラスから継承されたフィールド Figure

affine, ARROW1_FIGUE, ARROW2_FIGUE, ARROW3_FIGUE, ARROW4_FIGUE, ARW_FIGUE, bounds, DATA_FIGUE, DATABASE_FIGUE, DECISION_FIGUE, DISPLAY_FIGUE, DOCUMENT_FIGUE, drawingAffine, FIGURE, FREE_FIGUE, GROUP_FIGUE, height, IMAGE_FIGUE, INPUT_FIGUE, L_FIGUE, LINE_FIGUE, lineWidth, LOOPEND_FIGUE, LOOPSTART_FIGUE, model, OFFPAGE_FIGUE, OVAL_FIGUE, paint, PREDEFINED_FIGUE, PREPARATION_FIGUE, RECTANGLE_FIGUE, shape, STRING_FIGUE, TERMINATOR_FIGUE, type, width, x, y

コンストラクタのサマリー

コンストラクタ

コンストラクタと説明

InputFigure(Figure f)

メソッドのサマリー

すべてのメソッド インスタンス・メソッド concreteメソッド

修飾子とタイプ メソッドと説明

void **makeShape**()

shape を作成する.

void **reshape**(int x1, int y1, int x2, int y2)

Drawing の最中に形が変わったら呼び出される

クラスから継承されたメソッド Figure

complete, completeTransform, deepCopy, draw, editMode, getAffine, getBounds, getDrawingAffine, getFigures, getMyPaint, getType, initAffine, isInternal, resetTransform, setBounds, setDrawingAffine, setDrawingAffine, setLocation, setSize, synthesis

クラスから継承されたメソッド java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

フィールドの詳細

SIDE

private static final transient double SIDE

関連項目:

定数フィールド値

コンストラクタの詳細

InputFigure

public InputFigure(Figure f)

メソッドの詳細

reshape

public void reshape(int x1,

int y1,
int x2,
int y2)

クラスからコピーされた説明: Figure

Drawing の最中に形が変わったら呼び出される

オーバーライド:

reshape クラス内 Figure

パラメータ:

x1 - 始点の x 座標

y1 - 始点の y 座標

x2 - 終点の x 座標

y2 - 終点の y 座標

makeShape

public void makeShape()

クラスからコピーされた説明: Figure

shape を作成する. Drawing の最中に呼び出される.

オーバーライド:

makeShape クラス内 Figure

パッケージ クラス 使用 階層ツリー 非推奨 索引 ヘルプ

前のクラス 次のクラス フレーム フレームなし すべてのクラス

サマリー: ネスト | フィールド | コンストラクタ | メソッド 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド