CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR

Campana de flujo laminar CFH-60

Campanas de flujo laminar horizontal y vertical que crean una zona de trabajo estéril para preparar medios de cultivo, soluciones y mezclas, llenado aséptico y microbiología general. Interior de acero inoxidable, filtración HEPA, lámpara UV e interruptor de seguridad.



Especificaciones

Modelo	**CFH-60**
Flujo	Horizontal
Dimensiones exteriores aprox. (frente × fondo × alto)	67 × 80 × 200 cm

Características

- Filtro HEPA con eficiencia de 99.97 % para partículas de 0.3 µm
- Interior de acero inoxidable
- Motoventilador de bajo nivel de ruido, 2 velocidades
- Iluminación interior y lámpara UV
- Interruptor de seguridad

Aplicaciones

- Preparación de medios de cultivo y siembras no patógenas
- Mezclas intravenosas, soluciones oftálmicas y fórmulas
- Llenado de productos estériles
- Laboratorio clínico, tejidos y controles de esterilidad
- Ensamble electrónico y óptico

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Solicite la versión vigente con su cotización.

+52 55 5871 5405 · figursa@prodigy.net.mx · figursa.com