TEMPERATURA CONSTANTE

Baños María

Baños de temperatura constante en acero inoxidable T-304, de ambiente a 60 °C sin tapa y hasta 100 °C con tapa, termostato electrónico con sensibilidad de 0.05 °C y exactitud de ± 0.1 °C. Todos los modelos con control digital.



Características

- Sensibilidad 0.05 °C, exactitud ± 0.1 °C
- Calefactor de baja densidad para larga vida
- Aislamiento de fibra de vidrio

Especificaciones

Modelo	Descripción	Dimensiones interiores
BD-020	Para 20 tubos	14 × 13 × 15 cm
BD-040	Para 40 tubos	23 × 13 × 15 cm
BD-050	Para 50 tubos	29 × 14 × 15 cm
BD-100	Para 100 tubos	29 × 23 × 15 cm
BD-160	Para 160 tubos	50 × 29 × 15 cm
BCD-100	Con bomba de circulación	29 × 23 × 13 cm
BCD-160	Con bomba de circulación	50 × 29 × 15 cm
BCRD-100	Con circulación, refrigerado	29 × 14 × 15 cm
BAD-415	4 anillos concéntricos de 15 cm	—
BAD-420	4 anillos concéntricos de 20 cm	—
BFD-230	Flotación de tejidos	—
BMOD-200	Movimiento oscilatorio, tapa de acrílico	—
BMRD-400	Movimiento reciprocante, tapa de acrílico	—

Aplicaciones

- Incubación de tubos
- Flotación de cortes histológicos
- Reacciones con agitación

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Solicite la versión vigente con su cotización.