SEGURIDAD DEL OPERADOR

Campanas de extracción de gases

Campanas para trabajar con vapores tóxicos, corrosivos o molestos. Interior de acero inoxidable T-304, exterior de acero zinconizado con acabado epóxico y puerta guillotina con contrapesos que se detiene en cualquier posición.



Características

- Iluminación interior y extractor
- Llaves de agua y gas, contactos eléctricos (serie CEG)
- Puerta guillotina con cristal inastillable o acrílico
- Extractor a prueba de explosión y extractores remotos opcionales

Especificaciones

Modelo	Tipo	Dimensiones exteriores aprox.
CE-60	Sobre mesa, sin gabinete ni servicios	80 × 76 × 117 cm
CE-90	Sobre mesa, sin gabinete ni servicios	110 × 76 × 117 cm
CE-120	Sobre mesa, sin gabinete ni servicios	140 × 76 × 117 cm
CE-150	Sobre mesa, sin gabinete ni servicios	170 × 76 × 117 cm
CE-180	Sobre mesa, sin gabinete ni servicios	200 × 76 × 117 cm
CEG-60	Con gabinete inferior y servicios	80 × 76 × 210 cm
CEG-90	Con gabinete inferior y servicios	110 × 76 × 210 cm
CEG-120	Con gabinete inferior y servicios	140 × 76 × 210 cm
CEG-150	Con gabinete inferior y servicios	170 × 76 × 210 cm
CEG-180	Con gabinete inferior y servicios	200 × 76 × 210 cm
CEG-240	Con rack para pruebas piloto	240 × 76 × 220 cm

Aplicaciones

- Digestiones Kjeldahl
- Evaporación y destilación
- Preparación de reactivos
- Plantas piloto (CEG-240)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Solicite la versión vigente con su cotización.