SECADO

Hornos de secado

Hornos con control electrónico de estado sólido de ambiente hasta 200, 220, 250 o 300 °C, sensibilidad ± 0.1 °C, doble pared aislada y dos entrepaños ajustables. Opciones de circulación forzada y vacío.



Características

- Hasta 300 °C según modelo
- Sensibilidad ± 0.1 °C
- Elemento calefactor NiCr con aisladores cerámicos
- Ventila superior para vapores

Especificaciones

Modelo	Serie	Dimensiones interiores	Capacidad
HD-35	Acero inoxidable	35 × 35 × 35 cm	42 L
HD-40	Acero inoxidable	45 × 45 × 40 cm	72 L
HD-55	Acero inoxidable	60 × 50 × 50 cm	137.5 L
HFD-28	Circulación forzada	28 × 30 × 35 cm	30 L
HFD-33	Circulación forzada	33 × 40 × 40 cm	53 L
HFD-48	Circulación forzada	48 × 45 × 50 cm	108 L
HFD-60	Circulación forzada	60 × 45 × 45 cm	122 L
HFD-88	Circulación forzada	88 × 75 × 60 cm	396 L
HE-35	Serie económica, aluminio	35 × 35 × 35 cm	42 L
HE-40	Serie económica, aluminio	45 × 45 × 40 cm	72 L
HE-55	Serie económica, aluminio	60 × 50 × 50 cm	137.5 L

Horno de vacío con conexiones para línea de vacío y manómetro de aguja, bajo solicitud.

Aplicaciones

- Secado de material y muestras
- Determinación de humedad
- Secado al vacío

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Solicite la versión vigente con su cotización.