CULTIVO

Incubadoras

Incubadoras con control electrónico de estado sólido y sensibilidad de ± 0.1 °C, interior de acero inoxidable T-304, puerta interior de acrílico con sello hermético y aislamiento de fibra de vidrio.



Características

- Control electrónico, sensibilidad ± 0.1 °C
- Indicador digital de temperatura
- Puerta interior de acrílico con sello hermético
- Sello magnético
- Alimentación 120 V, 60 Hz

Especificaciones

Modelo	Serie	Rango	Dimensiones interiores	Capacidad
I-35	Estándar, acero inoxidable	Ambiente a 70 °C	35 × 35 × 35 cm	42 L
I-45	Estándar, acero inoxidable	Ambiente a 70 °C	45 × 45 × 40 cm	81 L
I-60	Estándar, acero inoxidable	Ambiente a 70 °C	60 × 50 × 50 cm	150 L
I-70	Estándar, acero inoxidable	Ambiente a 70 °C	70 × 65 × 45 cm	204 L
IFD-35	Circulación forzada	Ambiente a 70 °C	35 × 35 × 30 cm	37 L
IFD-45	Circulación forzada	Ambiente a 70 °C	45 × 45 × 35 cm	71 L
IFD-60	Circulación forzada	Ambiente a 70 °C	60 × 50 × 45 cm	135 L
IFD-70	Circulación forzada	Ambiente a 70 °C	70 × 65 × 40 cm	182 L
IFD-100	Circulación forzada	Ambiente a 70 °C	100 × 80 × 60 cm	480 L
IDB-50	DBO, refrigerada	0 a 50 °C	45 × 45 × 35 cm	70 L
IDB-100	DBO, refrigerada	0 a 50 °C	70 × 65 × 40 cm	182 L
IDB-200	DBO, refrigerada	0 a 50 °C	100 × 70 × 50 cm	350 L
IDB-300	DBO, refrigerada	0 a 50 °C	145 × 70 × 50 cm	507 L
IBTF-050	Baja temperatura	−10 a 50 °C	45 × 45 × 35 cm	70 L
IBTF-100	Baja temperatura	−10 a 50 °C	70 × 65 × 40 cm	182 L
IBTF-200	Baja temperatura	−10 a 50 °C	100 × 70 × 50 cm	350 L
IBTF-300	Baja temperatura	−10 a 50 °C	145 × 70 × 50 cm	507 L
IOD-500	Orbital	Ambiente a 70 °C	De mesa, tapa de acrílico	—
IOD-600	Orbital	Ambiente a 70 °C	De mesa, tapa de acrílico	—

Modelo	Serie	Rango	Dimensiones interiores	Capacidad
IOPD-700	Orbital	Ambiente a 70 °C	De piso, con puerta	—
IOPD-800	Orbital	Ambiente a 70 °C	De piso, con puerta	—
IOPRD-900	Orbital	Refrigerada	De piso, refrigerada, con puerta	—
IE-35	Serie económica, aluminio	Ambiente a 70 °C	35 × 35 × 35 cm	42 L
IE-45	Serie económica, aluminio	Ambiente a 70 °C	45 × 45 × 40 cm	81 L
IE-60	Serie económica, aluminio	Ambiente a 70 °C	60 × 50 × 50 cm	150 L
IE-70	Serie económica, aluminio	Ambiente a 70 °C	70 × 65 × 45 cm	204 L

Aplicaciones

- Microbiología y cultivo
- Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en aguas
- Cultivos en agitación

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Solicite la versión vigente con su cotización.