CULTIVO

Incubadores de tubos

Incubador de tubos en bloque seco con control de temperatura de estado sólido y sensor por termistor, de temperatura ambiente hasta 130 °C. Bloques intercambiables para tubos de 6 a 25 mm.



Características

- Rango de ambiente hasta 130 °C
- Control de estado sólido con sensor por termistor
- Bloques para tubos de 6, 10, 13, 16, 19 y 25 mm, y bloque combinado

Especificaciones

Modelo	Bloques	Consumo	Dimensiones aprox.
ITS-1B	1	100 W	20 × 13 × 8 cm
ITS-2B	2	150 W	20 × 20 × 9 cm
ITS-3B	3	200 W	28 × 22 × 9 cm
ITS-4B	4	300 W	30 × 20 × 9 cm
ITS-6B	6	400 W	30 × 28 × 9 cm

Bloques: BA-30 (30 tubos de 6 mm), BA-24 (24 de 10 mm), BA-20 (20 de 13 mm), BA-12 (12 de 16 mm), BA-8 (8 de 19 mm), BA-6 (6 de 25 mm) y BA-356 combinado (3 de 25, 5 de 13 y 6 de 6 mm).

Aplicaciones

- Incubación de tubos en microbiología
- Pruebas bioquímicas y de coliformes

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Solicite la versión vigente con su cotización.