Funciones más importantes usadas en Laravel

Andrés Felipe Pineda Corcho

Controladores	
View::make('xxx')	Permite mostrar la vista con nombre
, 10 times (111111)	XXX
Route::controller('xxx','XxxController')	Registrar un controlador con nombre
Routecontroller(xxx , xxxcontroller)	
	xxx
Redirect::to('xxx/yyy')	Redirecciona la aplicación al
	método yyy del controlador xxx
<pre>Input::get('xxx')</pre>	Obtiene el valor enviado por
Inpacgcc (AAA)	GET/POST cuya clave es xxx
	OHI/IODI Cuya Clave CS XXX
<pre>Input::all();</pre>	Obtiene todos los valores enviados
	por GET/POST
	por chi/roor
<pre>Input::file('xxx')</pre>	Obtiene el archivo xxx enviado
View::make('xxx')	Retorna la vista xxx pasándole una
->with('yyy',\$val)	variable yyy con valor \$val
Response::json(\$xxx);	Retorna la variable \$xxx en formato
	JSON
ModelX::find(\$id)	Retorna una instancia del modelo X
, ,	que tiene id \$id
	quo ozono za †za
<pre>ModelX::find(\$id) ->methodY()</pre>	Ejecuta el método Y de la instancia
•	en el modelo X que tiene id \$id
dd(\$var)	Muestra el valor de \$var y para la
· · · /	ejecución de la aplicación
Vistas (usando Smarty)	
{\$variable}	Imprimir el valor de una variable
<pre>{if \$condicion}</pre>	Condicional
<h1>Titulo 1</h1>	
{else}	
<h1>Titulo 2</h1>	
{/if}	
(/ 11)	
{foreach \$array as \$arr}	Itera sobre los elementos del
{\$arr}	\$array
{/foreach}	1
<pre>{/roreach; {include file='xxx.tpl'}</pre>	Incluye (pega) el archivo xxx
(thetade tite- xxx.cpt)	Incluye (pega) et accitivo xxx
{capture assign='xxx'}	Crea una variable con nombre xxx
html, css, js	cuyo valor es todo lo que se
{/capture}	encuentre dentro del capture
(\capcare)	cucaentre dentro der cabinite
{Form::open(['url' => 'xxx/yyy'])}	Crea un formulario, los datos serán
(enviados al método yyy del
{Form::close()}	controlador xxx
<pre>{* comentario *}</pre>	Crear un comentario
[117] / [222 / 1171])	Cros una IIDI hagia al mátada
<pre>{url('xxx/yyy')}</pre>	Crea una URL hacia el método yyy del controlador xxx
	TUEL CONCLUIACOL XXX

{HTML::script('xxx/script.js')}	Incluye el archive script.js que se	
	encuentra en la ruta xxx	
{HTML::style('xxx/style.css')}	Incluye el archive style.css que se	
	encuentra en la ruta xxx	
PHP		
echo \$var	Imprime el valor de la variable	
	\$var	
<pre>var_dump(\$var)</pre>	Muestra el tipo y valor de la	
	variable \$var	
count (\$array)	Cuenta el número de elementos en un	
	arreglo	
Modelo		
Migraciones (Crear tablas en la bd)	http://laravel.com/docs/4.2/migrati	
	ons	
Consultas (Selects, insert, delete,	http://laravel.com/docs/4.2/queries	
update)		

Para ver la documentación completa dirigirse a: http://laravel.com/docs/4.2/