

Server-Factory-Additional-Components

Дапаможныя кампаненты інструментарыя Server Factory.

Зводка

Акрамя Mail Server Factory і асноўнага фрэймворка, арганізацыя Server-Factory ўключае некалькі меншых кампанентаў: «фабрыкі» для асобных сэрвісаў (Web Service, SonarQube, Caching Proxy), дэкларатыўныя канфігурацыйныя пакеты (Docker/Stack/Software Definitions) і агульныя Utils. Гэтая старонка аб'ядноўвае іх без прыкрас — некаторыя знаходзяцца на ранняй стадыі распрацоўкі ці маюць толькі намёкі на дакументацыю — замест таго, каб падаваць іх як цалкам гатовыя прадукты.

Кароткае апісанне

Група рэпазіторыяў, што падтрымліваюць Server Factory: Web-Service-Factory, SonarQube-Factory і Caching-Proxy-Factory (інструменты правізанання для асобных сэрвісаў, пераважна на ранняй стадыі); Docker/Stack/Software-Definitions (дэкларатыўныя канфігурацыйныя пакеты, якія выкарыстоўваюцца фрэймворкам); і Utils (дапаможныя сродкі для доступу да SSH і агульныя інструменты). Усе яны грунтуюцца на Core Framework.

Падрабязнае апісанне

Гэтая старонка аб'ядноўвае астатнія рэпазіторыі Server-Factory, бо паасобку большасць з іх невялікія ці наўмысна недакументаваныя, і падаваць кожны як гатовы прадукт было б перабольшваннем іх сталасці. Яны падзяляюцца на тры групы. **Фабрыкі сэрвісаў** паўтараюць шаблон Mail Server Factory для іншых роляў сервераў: **Caching-Proxy-Factory** («Запусціце ўласны кэшавальны проксі-сервер») пералічвае

кэшавальны проксі, самападпісаны сертыфікат і HTTP-эндпоінт для атрымання сертыфікатаў бяспекі як ключавыя магчымасці; **SonarQube-Factory** («Запусціце ўласны сервер SonarQube») арыентавана на выкарыстанне ў распрацоўцы праграмага забеспячэння; а **Web-Service-Factory** стварае і канфігуруе вэб-сервер для разгортвання такіх мэт, як вэб-сайты і мікрасэрвісы. Усе тры з'яўляюцца праектамі Kotlin, пабудаванымі на аснове Core Framework, але іх публічныя README-файлы ў асноўным з'яўляюцца заглушкамі («Tbd.» для сумяшчальнасці, спецыфікацый, наладкі і выкарыстання) — таму іх канкрэтныя магчымасці па-за заяўленымі намерамі НЕПАЦВЕРДЖАНЫЯ. **Канфігурацыйныя пакеты** — **Docker-Definitions, Stack-Definitions і Software-Definitions** — гэта дэкларатыўныя рэпазіторыі канфігурацый, якія фрэймворк выкарыстоўвае для стварэння/разгортвання вобразаў Docker, стэкаў і праграмага забеспячэння; яны з'яўляюцца версійна зафіксаванымі наборымі даных, а не асобнымі праграмамі. **Utils** прапануе агульныя дапаможныя сродкі для сямейства, у тым ліку скрыпт `init_ssh_access.sh`, які генеруе ключ SSH і ўсталёўвае яго на аддалены хост для забеспячэння доступу root без пароля для наступнага правізанання. Разам гэтыя кампаненты дапаўняюць інструментар правізанання вакол флагманскага Mail Server Factory.

Чаму мы гэта стварылі

Мадэль Server Factory створана для абагульнення: калі вы можаце правізанаць паштовы сервер па дэкларатыўным апісанні, той жа рухавік павінен мець магчымасць правізанаць і вэб-серверы, кэшавальныя проксі, і серверы кантролю якасці кода — карыстаючыся паўторна выкарыстоўваемымі канфігурацыйнымі пакетамі і агульнымі ўтылітамі замест спецыяльнай логікі для кожнай ролі. Гэтыя рэпазіторыі — гэта працэс абагульнення ў дзеянні, які распаўсюджвае правяраны шаблон на новыя тыпы сервераў. Іх каштоўнасць тут — як доказ маштабавасці мадэлі; іх сталасць адрозніваецца, і гэтая старонка наўмысна адрознівае, што з'яўляецца толькі накірункам, а што ўжо гатова.

Змест

Чаму гэта змяняе правілы гульні (зважана)

У сукупнасці яны дэманструюць магчымасць паўторнага выкарыстання Асноўнай платформы на розных тыпах сервераў і аддзяляюць дэкларатыўныя задзення (Азначэнні) ад

выканання (фабрыкі). Паасобку фабрыкі паслуг знаходзяцца на ранняй стадыі і павінны падавацца як кірунак развіцця, а не гатовы прадукт.

Што новага

- Адна сістэма разгортвання, якая абагульняе ролі пошты/вэб/кеш-проксі/SonarQube.
- Дэкларатыўныя пакеты Азначэнняў (Docker/Stack/Software) аддзелены ад рухавіка выканання.
- Агульныя ўтыліты (напрыклад, аўтаматызаваны запуск без пароляў праз SSH), якія паўторна выкарыстоўваюцца ў фабрыках.

Праблемы і рашэнні

- **Выкарыстанне аднаго рухавіка для розных роляў сервераў:** вырашана шляхам пабудовы кожнай фабрыкі на базе Асноўнай платформы.
- **Аддзяленне канфігурацыі ад кода:** вырашана праз рэпазіторыі Азначэнняў як версійна зафіксаваныя пакеты дадзеных.
- **(НЕПРАВЕРАНА):** README фабрык паслуг з'яўляюцца часовымі; поўнасць іх рэалізацыі немагчыма праверыць па публічных дакументах — падаваць як раннюю стадыю.

Тэхналагічны стэк (чаму + як)

- **Kotlin** — Фабрыка вэб-паслуг, Фабрыка SonarQube, Фабрыка кеш-проксі (пабудаваныя на Асноўнай платформе).
- **Shell** — Утыліты і пакеты Азначэнняў (скрыпты/канфігурацыі).
- **Gradle** — Працэс зборкі/тэставання `./gradlew test` для ўсіх фабрык.
- **Docker** — Мэтавае асяроддзе выканання, апісане праз Docker-Азначэнні.
- **SSH / OpenSSH** — Аўтаматызаваны запуск без пароляў праз утыліты.
- **SonarQube** — Сервер, які разгортвае Фабрыка SonarQube (і для якога Mail Server Factory паведамляе чысты статус).

Заўвага аб шчырасці: большасць гэтых рэпазіторыяў з'яўляюцца форкамі ўнутры арганізацыі; дакументацыя фабрык паслуг мае часовы характар і пазначана як

НЕПРАВЕРАНА згодна з §11.4.6 статута. Яны займаюць
ніжэйшы прыярытэт у параўнанні з Mail Server Factory і
Асноўнай платформай.