

Server-Factory-Additional-Components

Server Factory بازیگران پشتیبان زنجیره ابزار تأمین

خلاصه

شامل چندین **Server-Factory** و چارچوب اصلی، سازمان **Mail Server Factory** فراتر از پروکسی **SonarQube**، مؤلفه کوچک تر است: «کارخانه» های اختصاصی هر سرویس (سرویس وب و ابزارهای (نرم افزاری **Docker/Stack/Definitions**) کش)، بسته های پیکربندی اعلانی این صفحه به جای معرفی آن ها به عنوان محصولات کاملاً مشخص شده، به طور صادقانه **Utils** مشترک به آن ها می پردازد — چرا که بسیاری از آن ها در مراحل اولیه توسعه یا مستندات ناقصی دارند

توضیح کوتاه

Server Factory: Web-Service-Factory مجموعه ای از مخازن پشتیبان، ابزارهای تأمین هر سرویس **Caching-Proxy-Factory** و **SonarQube-Factory** (بسته های **Docker/Stack/Software-Definitions** عمدتاً در مراحل اولیه توسعه)؛ **SSH** ابزارهای کمکی دسترسی به **Utils** پیکربندی اعلانی که توسط چارچوب مصرف می شوند؛ و **SSH** ابزارهای عمومی). همگی بر پایه چارچوب اصلی ساخته شده اند

توضیح مفصل

را یکجا گردآوری کرده است، زیرا به صورت **Server-Factory** این صفحه مخازن باقی مانده جداگانه، بیشتر آن ها کوچک یا عمداً کم هستند هستند و معرفی هر یک به عنوان محصولی نهایی، سطح **کارخانه های** بلوغ آن ها را بیش از حد واقعی نشان می دهد. این مؤلفه ها به سه دسته تقسیم می شوند: برای نقش های دیگر سرور پیروی می کنند **Mail Server Factory** از الگوی سرویس ویژگی های کلیدی مانند («سرور پروکسی کش خود را اجرا کنید») **Caching-Proxy-Factory** برای دریافت گواهی امنیتی را فهرست می کند؛ **HTTP** پروکسی کش، گواهی خودامضا و نقطه پایانی برای استفاده در توسعه («خود را اجرا کنید **SonarQube** سرور») **SonarQube-Factory** سرور وب را نمونه سازی و پیکربندی **Web-Service-Factory** نرم افزار طراحی شده است؛ و می کند تا اهدافی مانند وب سایت ها و میکروسرویس ها را مستقر سازد. هر سه پروژه هایی بر پایه عمومی آن ها عمدتاً **README** هستند که بر چارچوب اصلی استوارند، اما فایل های **Kotlin** جایگاه نگهدار («تعیین خواهد شد» برای سازگاری، مشخصات، راه اندازی و استفاده) هستند — بنا بر این — بسته های تعاریف. است تأیید نشده، قابلیت های واقعی آن ها فراتر از اهداف اعلام شده **Docker-Definitions**، **Stack-Definitions** و **Software-Definitions** مخزنی از پیکربندی های اعلانی هستند که چارچوب از آن ها برای دانستن نحوه ساخت/استقرار —

استک‌ها و نرم‌افزارها استفاده می‌کند؛ این بسته‌ها مجموعه‌ای از داده‌های Docker، تصاویر ابزارهای کمکی عمومی برای این خانواده فراهم **Utils**. نسخه‌بندی شده هستند، نه برنامه‌های کاربردی را تولید و آن‌را بر روی میزبان SSH که کلید `init_ssh_access.sh` می‌کند، از جمله اسکریپت راه دور نصب می‌کند تا دسترسی ریشه بدون رمز عبور برای تأمین‌های بعدی را ممکن سازد. این مؤلفه‌ها را تکمیل می‌کنند Mail Server Factory در کنار هم، زنجیره ابزار تأمین حول محصول شاخص

چرایی ساخت آن

برای تعمیم‌پذیری طراحی شده است: وقتی می‌توانید یک سرور ایمیل را از Server Factory مدل طریق توصیف اعلانی تأمین کنید، همان موتور باید بتواند سرورهای وب، پروکسی‌های کش و سرورهای کنترل کیفیت کدرا نیز تأمین کند — با تغذیه از بسته‌های تعاریف قابل استفاده مجدد و ابزارهای مشترک، نه منطق اختصاصی برای هر نقش. این مخازن همان تعمیم در حال پیشرفت هستند که الگوی اثبات‌شده را به انواع جدید سرور گسترش می‌دهند. ارزش آن‌ها در اینجا به‌عنوان شاهدهی بر دامنه کاربرد این مدل است؛ سطح بلوغ آن‌ها متفاوت است و این صفحه عمداً مشخص می‌کند کدامیک در مرحله جهت‌دهی و کدامیک تکمیل‌شده هستند.

محتوا

چرا انقلابی است (به شیوه‌ای سنجیده)

این مجموعه به‌عنوان یک کل، قابلیت استفاده مجدد چارچوب اصلی را در انواع مختلف سرورها نشان می‌دهد و داده‌های اعلانی (تعاریف) را از اجرای عملی (کارخانه‌ها) جدا می‌سازد. به‌صورت جداگانه کارخانه‌های سرویس در مراحل ابتدایی قرار دارند و باید به‌عنوان جهت‌گیری ارائه شوند، نه محصولات نهایی.

نوآوری‌ها

- یک چارچوب تأمین منابع که به‌طور کلی برای نقش‌های ایمیل، وب، پروکسی کش و SonarQube تعمیم یافته است.
- که از موتور اجرا جدا شده‌اند (پشته/نرم‌افزار/Docker) بسته‌های تعاریف اعلانی.
- که در (SSH مانند بوت‌استرپ دسترسی بدون رمز عبور با یک دستور) ابزارهای مشترک کارخانه‌ها به‌طور مجدد استفاده می‌شوند.

چالش‌ها و راه‌حل‌ها

- با ساخت هر کارخانه بر پایه: استفاده از یک موتور مشترک برای نقش‌های مختلف سرور چارچوب اصلی حل شده است.
- با استفاده از مخازن تعاریف به‌عنوان بسته‌های داده با نسخه‌بندی: جداسازی پیکربندی از کد مشخص حل شده است.
- کارخانه‌های سرویس به‌عنوان نگهدارنده موقت هستند؛ کامل README فایل‌های: (تأیید نشده) بودن پیاده‌سازی آن‌ها از طریق مستندات عمومی قابل تأیید نیست — باید به‌عنوان مرحله ابتدایی ارائه شوند.

پشته فناوری (چرایی و چگونگی)

- **Kotlin** — کارخانه پروکسی کش (ساخته شده، SonarQube کارخانه سرویس وب، کارخانه —
(بر پایه چارچوب اصلی).
- **Shell** — ابزارها و بسته‌های تعاریف (اسکرپت‌ها/پیکربندی).
- **Gradle** — در کارخانه‌ها `./gradlew test`. جریان ساخت و تست با —
- **Docker** — توصیف شده است Docker محیط اجرایی هدف که توسط تعاریف —
- **SSH / OpenSSH** — بوت‌استرپ دسترسی بدون رمز عبور ابزارها —
- **SonarQube** — Mail آن را تأمین می‌کند (و SonarQube سروری که کارخانه —
Server Factory (دروازه تمیزی برای آن گزارش می‌دهد).

نکته صداقت: بیشتر این مخازن فورک‌های داخلی سازمان هستند؛ کارخانه‌های سرویس به‌صورت نگهدارنده مستند شده و طبق بند ۱۱,۴,۶ اساسنامه به‌عنوان تأیید نشده علامت‌گذاری و چارچوب اصلی قرار Mail Server Factory شده‌اند. به‌وضوح در رتبه‌ای پایین‌تر از دارند.