



Datenblatt **smartUNI-LED**

Universal-Systemleuchte passend für Lichtbandsysteme

Produktbeschreibung

Universelle LED-Systemleuchte passend auf verschiedenste auf dem Markt erhältliche Lichtbandsysteme mit einer Breite von 58-65mm. Damit ist diese Lösung ein optimaler Ersatz für die Sanierung von bestehenden T8 Lösungen mit 36W oder 58W. Die neue Universal-Systemleuchte kann mittels Schnellschrauben einfach auf die bestehenden Lichtbandsysteme montiert werden.

- Abdeckung breitstrahlender homogener PMMA-Diffusor
- Optionale klare Diffusorenbestückung mit 60° und 90° LVK für hohe Raumhöhen > 4m
- Lichtquellen Tridonic LED

- Farbtemperatur: 4000 K
- Systemeffizienz > 120 lm/ W
- Standardlängen 1200 mm 25 W 3490 lm/ 1500 mm 35 W 4400 lm
- Betriebsgeräte Tridonic
- Variante mit DALI/ Push-Dim
- Optional mit Tridonic-Notlicheinsatz
- Betriebsgeräte DC-tauglich
- Systemgarantie 3 / 5 Jahre je nach LED-Bestückung
- Schutzart IP20




smartUNI-LED

Universal-Systemleuchte passend für Lichtbandsysteme

Universelle LED-Systemleuchte passend auf verschiedenste auf dem Markt erhältliche Lichtbandsysteme mit einer Breite von 58-65mm. Damit ist diese Lösung ein optimaler Ersatz für die Sanierung von bestehenden T8 Lösungen mit 36W oder 58W. Die neue Universal-Systemleuchte kann mittels Schnellschrauben einfach auf die bestehenden Lichtbandsysteme montiert werden.



IP20



Artikelnummer	Bezeichnung	Eigenschaften				
1000659	smartUNI LED 1500 mm, 60° frosted, G4, 840, 35 W	4000 K	230 V AC INPUT	60° FROSTED	5143 LM	
1000660	smartUNI LED 1500 mm, 90° frosted, G4, 840, 35 W	4000 K	230 V AC INPUT	90° FROSTED	5178 LM	
1000663	smartUNI LED 1500 mm, diffus frosted, G4, 840, 35 W	4000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	4400 LM	
1000664	smartUNI LED 1500 mm, 60° frosted, G4, 840, DALI one4all, 35 W	4000 K	230 V AC INPUT	60° FROSTED	5143 LM	DALI CONTROL
1000665	smartUNI LED 1500 mm, 90° frosted, G4, 840, DALI one4all, 35 W	4000 K	230 V AC INPUT	90° FROSTED	5178 LM	DALI CONTROL
1000666	smartUNI LED 1500 mm, diffus frosted, G4, 840, DALI one4all, 35 W	4000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	4400 LM	DALI CONTROL
1000667	smartUNI LED 1200 mm, 60° frosted, G4, 840, 25 W	4000 K	230 V AC INPUT	60° FROSTED	4132 LM	
1000668	smartUNI LED 1200 mm, 90° frosted, G4, 840, 25 W	4000 K	230 V AC INPUT	90° FROSTED	4162 LM	
1000669	smartUNI LED 1200 mm, diffus frosted, G4, 840, 25 W	4000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3490 LM	
1000671	smartUNI LED 1200 mm, 60° frosted, G4, 840, DALI one4all, 25 W	4000 K	230 V AC INPUT	60° FROSTED	4132 LM	DALI CONTROL
1000672	smartUNI LED 1200 mm, 90° frosted, G4, 840, DALI one4all, 25 W	4000 K	230 V AC INPUT	90° FROSTED	4162 LM	DALI CONTROL
1000673	smartUNI LED 1200 mm, diffus frosted, G4, 840, DALI one4all, 25 W	4000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3490 LM	DALI CONTROL
1000674	smartUNI LED 1500 mm, diffus frosted, TCI, 840, 36 W	4000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	4132 LM	
1000675	smartUNI LED 1200 mm, diffus frosted, TCI, 840, 29 W	4000 K	230 V AC INPUT	DIFFUSED BEAM	3306 LM	

Hinweis

Artikel: 1000674 und 1000675 – Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur nach Kundenwunsch

Betriebsgeräte

TCI MP 50
<http://win.tcisonno.com/Downloads/?IDitem=546&field=docs>

TCI MP 80
<http://win.tcisonno.com/Downloads/?IDitem=968&field=docs>

LCA 50 W 100-400 mA one4all Ip PRE
http://www.tridonic.com/ch/download/TALEXconverter_LCA_50W_100-400mA_one4all_ip_PRE_de.pdf



TRIDONIC

LEDs

TCI LED
http://win.tcisonno.com/public/CMS/Files/0/128166_8xxS.pdf

Tridonic LED
http://www.tridonic.com/ch/download/TALEXmodule_LLE_G4_24mm_1250lm_ADV_de.pdf

Technische Daten


Umgebungstemperatur ta	-20 ... +45°C
Max. Oberfl ächentemperatur	65°C
Lagertemperatur	-40 ... +65°C
Schutzart	IP20
Leistung	nach Länge
Spannung	230 V AC



Befestigungsmechanismus



Dimensionen



Elektrischer Anschluss



- L = Polleiter
- N = Neutraleiter
- PE = Erdleiter

Hinweis: Optional nach Kundenwunsch veränderbar.