
MGL 0155 MONTAGEBÜGEL FÜR WDL400







AUSSCHREIBUNGSTEXT

Montagebügel für Wand-und Deckenleuchte WDL400 (MGL4014 bis MGL4017). Montagebügel zur Fixierung der WDL400 Wand-und Deckenleuchte auf bauseits vorhandene Lochbilder – optimal für den Renovierungsfall. Ohne neues Bohren, ohne Staubbildung und damit Zeitersparnis kann die Leuchte montiert werden. Montagebügel aus tiefgezogenem Stahlblech, pulverbeschichtet in Weiß (ähnlich RAL9016). Fixierung des Montagebügels auf der Rückseite der WDL400 mit 2 Kreuzschlitzschrauben M4 an den dafür vorgesehenen Positionen (im Lieferumfang enthalten). Befestigung des Montagebügels auf der rückseitigen Wand oder Decke durch bauseitiges Verschrauben in den vorgesehenen Langlöchern entsprechend des vorhandenen Lochbildes. Zur Befestigung des Montagebügels ist die rückseitige Dichtung bauseits zu entfernen. Die Leuchte ist Schutzart IP40 in Verbindung mit dem Montagebügel. Nur für Anwendungen im Innenbereich/Trockenräumen. Maße: 317 x 30 mm, Höhe 4 mm, Gewicht: 0,104 kg, CE-Kennzeichnung

Anwendungsbereich	Fixierung WDL400 auf vorh. Bohrlöcher
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Farbe	Weiß

Höhe	4 mm
Maße	317 x 30 mm
Gewicht	0,104 kg

C€