

## LED PANEL PREO 1220, 40W, 4000K, UGR<19

### Art. Nr. MGL2207

Umlaufender Leuchten Rahmen aus Aluminiumstrangpressprofil  
Rahmen pulverbeschichtet in Weiß, ähnlich RAL9010  
Rückseitige Abdeckung aus Aluminium, verschraubt mit umlaufender Rahmenstruktur  
Fixierung in Deckenplatten mit einer Stärke von 3 bis 20mm mittels 6 Halteklammern

- Leuchtenmaß 1215x350x10mm
- Rückwärtige Einbautiefe der Klemmfedern: 35mm
- Diffusorfläche: 1154x254mm
- Gewicht: 4000 Gramm

Diffuse Lichtverteilung für gleichmäßige Grundbeleuchtung  
Metallkernplatinen, bestückt mit SMD LED Technologie für seitliche Lichteinkopplung von 2 gegenüberliegenden Seiten

- Farbtemperatur 4000K
- Farbwiedergabe CRI RA >80
- Leuchten Lichtstrom 3000 Lumen bei 40W Leistungsaufnahme
- Betriebsstrom 1050mA

Optische Diffusor Platte aus speziell strukturiertem Polycarbonat mit einer Entblendung der Klasse UGR<19  
Kontaktierung des LED Panels mit Einwurf Netzgerät des Zubehörs mittels flexibler Zuleitung samt Steckverbindern, Optisches System grundsätzlich geschützt, einfache Reinigung des Abdeckglases

- Schutzart IP40
- Elektrische Schutzklasse III
- Elektrische Schutzklasse II inkl. Netzgerät
- Produktlebensdauer: 50.000h (L70/B50)

Für Anwendungen im Innenbereich  
Zum ausschließlichen Betrieb mit den Netzgeräten des Zubehörs (MGL0010 schaltbar/MGL0011 Push DIM/ 1-10V/DALI dimmbar)  
MGL LICHT 5 Jahresgarantie  
TÜV Rheinland zertifiziert- GS geprüfte Sicherheit



m	lx		m
0,5	1600		1,3D
2,0	100		5,2D
3,0	45		7,8D
4,0	25		10,4D
5,0	16		13,0D

