




ÖLFLEX® ROBUST 210

Die robuste flexible Steuerleitung 300/500V



Die Isolation von OELFLEX® ROBUST 210 ist weichmacherfrei und resistent gegen pflanzliche, synthetische oder mineralische Fette, Wachse und Öle und deren Emulsionen und ist ECOLAB zertifiziert. Das OELFLEX® ROBUST 210 ist dank der schwarzen Ummantelung auch noch unempfindlich gegen UV-Strahlung, Hitze (bis 90°C), Frost (bis-50°C) und Nässe nach EN-50396 und HD605.S2.

- 1 Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
- 2 Aderisolation auf PP-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
- (3) Adern in Lagen mit kurzen Schlaglängen verseilt
- 6 Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, kälteflexible, UV-beständig, schwarz (RAL 9005)

Mindestbiegeradius: 4 x Ø

Temperaturbereich: -50°C...+80°C

Nennspannung: Uo/U: 300/500 V

Prüfspannung: 4000V

Normierung: geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1

VDE 0250/0285

Artikel-Nr.	Artikel		Ø mm	Gewicht per 100
0202200204	Oelflex Robust 210 2x 0,50mm²		4.90	2.700
0202200304	Oelflex Robust 210 3G 0,50mm ²		5.20	3.300
0202209304	Oelflex Robust 210 3x 0,50mm²	ohne grün/gelb	5.20	3.300
0202200404	Oelflex Robust 210 4G 0,50mm ²		5.80	4.100
0202209404	Oelflex Robust 210 4x 0,50mm²	ohne grün/gelb	5.80	4.100
0202200504	Oelflex Robust 210 5G 0,50mm ²		6.30	4.900
0202209504	Oelflex Robust 210 5x 0,50mm²	ohne grün/gelb	6.30	4.900
0202200704	Oelflex Robust 210 7G 0,50mm²		6.90	6.400
0202201004	Oelflex Robust 210 10G 0,50mm ²		8.80	9.200
0202201204	Oelflex Robust 210 12G 0,50mm²		9.10	10.600
0202201804	Oelflex Robust 210 18G 0,50mm²		10.80	15.100
0202202504	Oelflex Robust 210 25G 0,50mm ²		12.70	21.000
0202200205	Oelflex Robust 210 2x 0,75mm²		5.50	3.500
0202200305	Oelflex Robust 210 3G 0,75mm²		5.80	4.300
0202209305	Oelflex Robust 210 3x 0,75mm²	ohne grün/gelb	5.80	4.300
0202200405	Oelflex Robust 210 4G 0,75mm ²		6.30	4.900
0202209405	Oelflex Robust 210 4x 0,75mm²	ohne grün/gelb	6.30	4.900
0202200505	Oelflex Robust 210 5G 0,75mm ²		6.90	6.600
0202200705	Oelflex Robust 210 7G 0,75mm²		7.50	8.500
0202209705	Oelflex Robust 210 7x 0,75mm²	ohne grün/gelb	7.50	8.500
0202201205	Oelflex Robust 210 12G 0,75mm²		10.10	14.400
0202201805	Oelflex Robust 210 18G 0,75mm ²		12.00	20.800
0202202505	Oelflex Robust 210 25G 0,75mm²		14.10	28.800



Artikel-Nr.	Artikel		Ø mm	Gewicht per 100
0202200206	Oelflex Robust 210 2x 1,00mm ²		5.80	4.200
0202200306	Oelflex Robust 210 3G 1,00mm ²		6.10	4.900
0202209306	Oelflex Robust 210 3x 1,00mm ²	ohne grün/gelb	6.10	4.900
0202200406	Oelflex Robust 210 4G 1,00mm ²		6.60	6.300
0202209406	Oelflex Robust 210 4x 1,00mm ²	ohne grün/gelb	6.60	6.300
0202200506	Oelflex Robust 210 5G 1,00mm²		7.30	7.800
0202209506	Oelflex Robust 210 5x 1,00mm²	ohne grün/gelb	7.30	7.800
0202200706	Oelflex Robust 210 7G 1,00mm²		8.10	10.700
0202201006	Oelflex Robust 210 10G 1,00mm²		10.40	15.400
0202201206	Oelflex Robust 210 12G 1,00mm²		10.70	17.800
0202201806	Oelflex Robust 210 18G 1,00mm²		12.90	26.200
0202202506	Oelflex Robust 210 25G 1,00mm²		15.00	35.700
0202203406	Oelflex Robust 210 34G 1,00mm²		17.50	48.400
0202205006	Oelflex Robust 210 50G 1,00mm²		21.00	70.300
0202200207	Oelflex Robust 210 2x 1,50mm ²		6.40	5.600
0202200307	Oelflex Robust 210 3G 1,50mm²		6.80	7.200
0202209307	Oelflex Robust 210 3x 1,50mm²	ohne grün/gelb	6.80	7.200
0202200407	Oelflex Robust 210 4G 1,50mm ²		7.40	9.100
0202200507	Oelflex Robust 210 5G 1,50mm ²		8.30	10.800
0202209507	Oelflex Robust 210 5x 1,50mm²	ohne grün/gelb	8.30	10.800
0202200707	Oelflex Robust 210 7G 1,50mm²	· ·	9.00	14.900
0202201007	Oelflex Robust 210 10G 1,50mm²		11.80	21.500
0202201207	Oelflex Robust 210 12G 1,50mm²		12.20	23.400
0202201807	Oelflex Robust 210 18G 1,50mm²		14.60	36.900
0202202507	Oelflex Robust 210 25G 1,50mm²		17.20	51.000
0202203407	Oelflex Robust 210 34G 1,50mm²		19.80	68.300
0202209407	Oelflex Robust 210 4x 1,50mm ²	ohne grün/gelb	7.40	9.100
0202209707	Oelflex Robust 210 7x 1,50mm²	ohne grün/gelb	9.00	14.900
0202200208	Oelflex Robust 210 2x 2,50mm²	0 0	7.60	8.600
0202200308	Oelflex Robust 210 3G 2,50mm ²		8.30	11.500
0202200408	Oelflex Robust 210 4G 2,50mm²		9.00	13.100
0202200508	Oelflex Robust 210 5G 2,50mm²		10.10	17.800
0202200708	Oelflex Robust 210 7G 2,50mm ²		11.20	24.100
0202201208	Oelflex Robust 210 12G 2,50mm²		15.10	40.500
0202200309	Oelflex Robust 210 3G 4,00mm ²		10.10	18.000
0202200509	Oelflex Robust 210 5G 4,00mm ²		12.40	28.000
0202200709	Oelflex Robust 210 7G 4,00mm²		13.60	37.700
0202200410	Oelflex Robust 210 4G 6,00mm²		13.30	33.200
0202200510	Oelflex Robust 210 5G 6,00mm²		14.80	40.700
0202200412	Oelflex Robust 210 4G 16,00mm²		18.80	80.600
0202209505	Oelflex Robust 210 5x 0,75mm²	ohne grün/gelb	6.90	6.600
0202209704	Oelflex Robust 210 7x 0,50mm²	ohne grün/gelb	6.90	6.400

Hinweis: Originallängen: 50, 100, 500 m.