

MINI-DOWNLIGHTMDL68 QUADRATISCH

MGL LICHT

Art.Nr: MGL 1032

Charakter:

symmetrische, mittelbreitstrahlende Lichtverteilung
geringe Einbautiefe von 45mm

Materialität:

Kaschierungsring aus gebürstetem Aluminiumdruckguß,
transparent pulverbeschichtet
Innerer Aufnahmerahmen für LED Lichtkopf aus Stahlblech, pulver-
beschichtet in schwarz
Leitungen halogenfrei

Lichttechnik:

SHARP MINIZENIGATA COB LED Modul
zur Bestromung mit 500mA/7,5W
Leuchten Lichtstrom: 540 lm
Farbtemperatur: 3.000K (warm weiß)
Farbwiedergabe: CRI Ra >80
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium (99,98%)
Abstrahlwinkel: 40°
Lichtkopf kardanis schwenkbar in jede Richtung bis 20°
Lebensdauer: 50.000 h / L70 B50
Elektrische Schutzklasse III
Elektrische Schutzklasse II inkl. Netzgerät

Elektronik:

Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt- oder dimmbar
Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte

Montage:

werkzeuglos mittels Halteklammern für Deckenstärken von 3 – 24 mm
Einbaumontage für Deckenausschnitte von Q=68mm

