



LCD 显示器

VX2880-4K-HDU

关键功能



产品说明

访问我们

www.viewsonic.com

液晶面板

面板类型:	IPS type
可视区域:	620.93(H) ×341.28(V) [28" Wide]
最佳分辨率:	3840 x 2160 @60Hz
对比率:	1000:1 (typ) (DCR80,000,000:1)
亮度:	300 cd/m2 (典型)
可视角度:	178/178 度 (典型)
点距:	0.16(H) ×0.16(V) mm
宽高比:	16:9
反应时间:	5ms (最快)
表面涂层:	抗眩光多层膜
色域:	127%sRGB色域容积 100%sRGB色域覆盖率
色深:	10bit (8bit+FRC) , 1.07B colors
TUV认证:	TUV滤蓝光不闪屏双重认证

输入讯号

模拟:	无
数字:	HDMI, DP, TypeC
频率:	60Hz

兼容性

PC:	兼容Windows 7, 8, 10
Mac®:	Power Mac 已测试

连接头

数字:	HDMI2.0 x 2, DP1.2 x1, TypeCx1 (PD15W)
其他:	Audio out, USB 3.0x5 (1 Up 4 Down)
电源:	外置电源12V 5A

多媒体

内置音箱:	无
-------	---

人体工学

倾斜:	-5~20度
水平旋转:	-45~45度

外观尺寸 (WXHxD) (INCH/MM)

含底座:	637.9mm(W) x 544.9 mm(H) x 185mm (D)
不含底座:	637.9mm(W) x 368.5 mm(H) x 57.4 mm (D)
包装尺寸:	870mm (W) x 487mm (H) x 132mm (D)
壁挂:	75mm x 75mm

重量

含底座净重:	6.85kg
不含底座净重:	5.0kg
包装重量:	9.13kg

HDCP

2.2

安规

CCC, CEL , China RoHS

包装清单

显示器x1、支架x1、底座x1、HDMI2.0线 (1.8M) x1、TypeCx1 (1.8M)、USB上行线、电源适配器x1、电源线 (1.5M) x1、快速使用手册x1、升降支架旋转注意单页x1、保修卡x1

高低升降:	0-130mm
垂直旋转:	0~90度
接口位置:	下插
按键位置:	显示器下方
按键类型:	六键

电源

电压:	AC 100-240V / 50-60Hz
消耗功率:	36W(Typ) 22W (ECO)

操作环境

温度:	0~40°C (32 ~ 104°F)
湿度:	20 ~ 90% (无凝结状态)

储存环境

温度:	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
湿度:	5 ~ 90% (无凝结状态)