

Os Primeiros Códigos

Instalando o Windows Terminal

Passo 1: Baixando o Windows Terminal (Para Usuários de Windows)

1. Abra a Microsoft Store:
 - No Windows, vá até o menu iniciar e procure pela Microsoft Store.
2. Instale o Windows **Terminal**:
 - Na barra de pesquisa da Microsoft Store, digite `Windows *Terminal**\`.
 - Clique em Obter para instalar o Windows **Terminal**, que fornece uma experiência de **Terminal** moderna e é - ideal para uso com o NVM e o Node.js.
3. Abra o Windows **Terminal**:
 - Após a instalação, abra o Windows **Terminal** e siga as próximas etapas para instalar o NVM e o Node.js.

Instalando o Node.js com NVM

Para Windows

1. Acesse o repositório NVM para Windows:
 - Visite o repositório do NVM para Windows para obter a versão mais recente `nvm-setup.exe`, instale-o na sua máquina: [windows-nvm](#).
2. Baixe o Instalador:
 - Procure pelo arquivo `nvm-setup.zip` na página de lançamentos do repositório.
 - Baixe o arquivo `.zip` e extraia-o.
 - Dentro do arquivo extraído, clique duas vezes no `nvm-setup.exe`.
3. Instalação:
 - O assistente de instalação `Setup-NVM-for-Windows` guiará você nas etapas de instalação.
 - Escolha o diretório onde o NVM-Windows e o Node.js serão instalados.
 - Conclua a instalação seguindo as instruções na tela.
4. Usando o NVM no Windows:
 - Abra o **Terminal** como Administrador.
 - Instale uma versão específica do Node.js com o comando:

```
nvm install <versão> # Exemplo: nvm install 20
```

- Para definir uma versão padrão, use:

```
nvm use <versão> # Exemplo: nvm use 20
```

Para Ubuntu

1. Instale o NVM usando cURL ou Wget:

- Abra o **Terminal** e execute um dos seguintes comandos:

```
# Usando cURL
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.1/install.sh | bash

# Usando Wget
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.1/install.sh | bash
```

- Esses comandos baixam o script e o executam para clonar o repositório do NVM em `~/.nvm`.
2. Carregue o NVM automaticamente:
- Adicione a seguinte linha ao seu perfil de shell (`~/.bash_profile`, `~/.zshrc`, `~/.profile`, ou `~/.bashrc`):

```
export NVM_DIR="$([ -z "${XDG_CONFIG_HOME-}" ] && printf %s "${HOME}/.nvm" || printf %s "${XDG_CONFIG_HOME}/nvm")"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # Carrega o NVM
```

- Reinicie o **Terminal** ou execute:

```
source ~/.bashrc
```

3. Usando o NVM no Ubuntu:

- Instale uma versão específica do Node.js:

```
nvm install <versão> # Exemplo: nvm install 20
```

- Para definir uma versão padrão, use:

```
nvm use <versão> # Exemplo: nvm use 20
```

Testando na Prática

Após instalar o Node.js com o NVM, você estará pronto para prosseguir com a configuração do projeto.

Para criar um projeto, vá até o **Terminal** e acesse a sua pasta Documentos (ou *Documents*) executando o seguinte comando no **Terminal**:

```
cd Documents
```

Recomendamos começar um novo aplicativo **Next.js** usando o comando `create-next-app`, que configura tudo automaticamente para você.

```
npx create-next-app@latest
```

Durante a instalação, você verá as seguintes perguntas e opções de configuração (... respostas sugeridas):

```
✓ Qual é o nome do seu projeto? ... meu-projeto-nextjs
✓ Você gostaria de usar TypeScript? ... Não
✓ Você gostaria de usar ESLint? ... Não
✓ Você gostaria de usar Tailwind CSS? ... Não
✓ Você gostaria do seu código dentro de um diretório `src/`? ... Sim
✓ Você gostaria de usar o App Router? (recomendado) ... Não
✓ Você gostaria de usar o Turbopack para o próximo dev? ... Não
✓ Você gostaria de personalizar o alias de importação (@/* por padrão)? ... Sim
✓ Qual alias de importação você gostaria de configurar? ... @/* ... deixe como está só
aperte ENTER
Criando um novo aplicativo Next.js em C:\Users\SeuUser\Documents\next-pro-boilerplate-
v2.
```

Agora acesse o seu `app`, instale os Pacotes (NPM) de códigos e rode o seu aplicativo:

```
cd meu-projeto-nextjs
npm i && npm run dev
```

Você deve receber um aviso de que tudo deu certo e que o seu `app` pode ser acessado por meio do navegador, basta você digitar "<http://localhost:3000>".

```
▲ Next.js 14.1.4 # ou 15
- Local: http://localhost:3000
```

Após apreciar a sua página inicial, pare o `app` no **Terminal** apertando as teclas CTRL+C (se precisar repita a operação).

```
# Aperte as teclas CTRL+C para CANCELAR um programa ou software por meio do
**Terminal**
```