

Programação Concorrente (ICP361)

Cap. 1: Introdução e breve histórico da computação concorrente

Prof. Silvana Rossetto

¹Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Agosto de 2023
silvana@ic.ufrj.br

1. Caracterização da programação concorrente

A **programação concorrente** está relacionada com a atividade de construir programas de computador que incluem **linhas de controle distintas**, as quais podem executar simultaneamente. Dessa forma, um programa dito *concorrente* se diferencia de um programa dito *sequencial* por conter mais de um fluxo de execução independente. De outra forma, podemos dizer que na execução de um programa sequencial as ações seguem uma ordem consecutiva, sendo necessário que uma ação termine para que outra possa iniciar; já na execução de um programa concorrente, ações distintas podem ser executadas de forma entrelaçada. As diferentes linhas de controle de um programa concorrente cooperam para a execução de uma tarefa única (finalidade do programa). Para isso, na maioria dos casos é necessário usar mecanismos que permitam a **comunicação** entre as linhas de controle e a **sincronização** das suas ações de forma a garantir a correta execução da atividade fim.

Concorrência não é um conceito novo. Ela já é usada no contexto de sistemas operacionais e aparece em algumas linguagens (como Algol68) há muito tempo. O crescente interesse por concorrência, entretanto, é um evento mais recente e se deve a maior disponibilidade de multiprocessadores de custo mais baixo e à proliferação de aplicações gráficas, multimídia e Web, todas naturalmente representadas por várias linhas de controle concorrentes.

A concorrência aparece em qualquer sistema de computação, por exemplo: (i) no nível de **lógica digital**, circuitos independentes operam no processamento de uma instrução de máquina; (ii) a técnica de **pipelining** é usada para explorar o paralelismo entre instruções; (iii) e no nível do **sistema operacional**, vários processos podem executar ao mesmo tempo em um único sistema computacional. No nosso estudo, iremos abordar a concorrência no **nível de aplicação**, representada por construções que são semanticamente visíveis para o programador. Ou seja, vamos explorar a concorrência dentro dos programas que desenvolvemos.

2. Motivação para a programação concorrente

Os avanços mais recentes em termos de arquitetura de computadores têm implicado muito mais no incremento do paralelismo das máquinas (arquiteturas multiprocessadores ou *multicores*) do que no aumento significativo da velocidade de *clock*. Como explorar esse paralelismo é um dos desafios da Ciência da Computação moderna e está implicitamente relacionado com a programação concorrente [1].

De outro lado, os avanços nas tecnologias de comunicação possibilitam o compartilhamento de recursos de hardware (ex., impressora, servidores) e/ou de software (ex.,

bases de dados) localizados em máquinas distintas e remotas. Novamente as questões básicas de concorrência aparecem como fundamentos para a construção de aplicações distribuídas capazes de aproveitar de forma eficiente e correta a infraestrutura de comunicação provida pelas redes de computadores.

Outros motivos para a programação concorrente surgem como requisitos das próprias aplicações, entre os quais se destacam [2]:

1. **Necessidade de capturar a estrutura lógica de um problema.** Exemplos típicos incluem servidores Web e aplicações gráficas onde é preciso manter trilhas de execução independentes executando diferentes tarefas. A maneira mais direta de se estruturar esses programas é representar cada tarefa como uma linha de controle distinta.
2. **Necessidade de lidar com dispositivos independentes.** Um exemplo clássico são os sistemas operacionais. Durante a operação de uma máquina, o sistema operacional pode ser interrompido por diferentes dispositivos de hardware a qualquer tempo. Para isso o sistema operacional precisa dispor de um contexto de execução para representar/guardar a tarefa que estava executando antes da interrupção acontecer e outro contexto de execução para tratar a própria interrupção. Outro exemplo é o roteamento de mensagens na Internet. Em linhas gerais, trata-se de um programa concorrente executando em vários servidores/roteadores ao redor do mundo.
3. **Necessidade de aumentar o desempenho das aplicações:** Nessa categoria o exemplo mais comum são as aplicações de computação científica que requerem grande quantidade de processamento. A paralelização dessas aplicações é a alternativa para alcançar um tempo de processamento factível.

3. Histórico da programação concorrente

Os primeiros computadores eram máquinas **monousuário**, usadas em modo *stand-alone*, i.e., cada usuário tinha uso exclusivo sobre os recursos da máquina. Enquanto o usuário examinava a saída de um programa ou tentava descobrir *bugs* do código, o computador era sub-utilizado [2].

Para otimizar o uso dos computadores, criou-se um modo de operação no qual os usuários criavam **jobs** (sequências de programas e seus respectivos valores de entrada) e então os submetia a um operador para execução, chamado **processamento em lote**. O operador mantinha um *batch* (lote) de *jobs* enfileirados em cartões ou fitas magnéticas para entrada no sistema. Ao final da operação, o programa transferia o controle de volta para um **programa monitor** (forma primitiva de sistema operacional), o qual lia o próximo programa na memória (do *job* atual ou do seguinte) para execução, sem intervenção do operador.

Esse modo de operação ainda deixava o processador ocioso (*idle*) por muito tempo, especialmente no caso de aplicações com pouco processamento e muitas operações de entrada e saída (E/S). Para executar operações de E/S (ex., ler dados da memória, escrever resultados na impressora) em um sistema em lote (*batch*) simples, o processador envia um comando para o dispositivo E/S e fica em **espera ocupada** (*busy-wait*) pelo término da operação, normalmente testando uma variável que o dispositivo modifica quando finaliza a sua tarefa.

Para explorar os ciclos de CPU perdidos com a espera ocupada, foi desenvolvida a técnica de *sobreposição de E/S e computação*, e propostas as idéias de: (i) **E/S dirigido a interrupção** (elimina a necessidade de espera ocupada); e (ii) **multiprogramação** (permite mais de um programa na memória principal ao mesmo tempo). As duas inovações precisaram de suporte de hardware: no primeiro caso para implementar o mecanismo de interrupção, e no segundo caso para implementar mecanismos de proteção de memória. Quando o programa corrente precisa esperar por um dispositivo de E/S, outro programa pode fazer uso do processador.

3.1. Multiprogramação e E/S dirigido a interrupção

Em um **sistema em lote multiprogramado**, o sistema operacional precisa manter informações sobre quais programas estão esperando por E/S e quais estão prontos para executar. Para ler ou escrever dados, o programa corrente passa o controle para o sistema operacional. O sistema operacional, por sua vez, envia o comando para o dispositivo apropriado, o qual inicia a operação solicitada, e depois transfere o controle para outro programa executar. Quando o dispositivo termina a operação, ele gera uma interrupção, o que faz o processador transferir o controle de volta para o sistema operacional. O sistema operacional identifica qual programa estava bloqueado esperando por essa interrupção e o desbloqueia, permitindo que ele volte a concorrer pelo uso do processador. O sistema operacional escolhe, então, um dos programas apto a executar e transfere o controle para esse programa. Nesse modo de operação, o processador fica ocioso apenas se todos os programas carregados na memória estiverem bloqueados esperando por E/S.

O modelo de E/S dirigido a interrupção introduziu o **conceito de concorrência dentro dos sistemas operacionais**. Como uma interrupção pode acontecer a qualquer momento, incluindo quando o controle já está com o Sistema Operacional, os **tratadores de interrupção** e o **código principal do sistema operacional** são *linhas de controle concorrentes* (podem iniciar antes que a outra linha tenha terminado).

3.2. Tempo compartilhado e distribuição

Com o incremento do espaço de memória principal e com o desenvolvimento da memória virtual, tornou-se possível construir **sistemas com um número arbitrário de programas carregados simultaneamente na memória**. Ao invés de submeter *jobs* em modo *offline*, o usuário pode interagir com o computador diretamente. Para prover **respostas interativas**, o sistema operacional precisou implementar uma nova idéia, chamada **preempção**: ao invés de alterar o programa corrente apenas quando ocorre E/S, define-se **fatias de tempo** e muda-se o programa em execução sempre que a sua fatia completar. Esses sistemas ficaram conhecidos como **sistemas de tempo compartilhado** (ou *timesharing*), e já eram comuns nos anos 1970. Em seguida, foram acrescentados mecanismos que permitiram **compartilhamento de dados** e outras formas de comunicação entre os programas em execução, e então a **concorrência foi introduzida nas aplicações no nível do usuário**.

Mais tarde, com o surgimento das redes de computadores, introduziu-se o paralelismo de verdade na forma de **sistemas distribuídos**: programas que executam em máquinas separadas fisicamente e se comunicam via troca de mensagens.

Parte dos sistemas distribuídos atuais refletem a primeira razão para a concorrência: responder às características da própria aplicação (ex., aplicações Web). Outra parte

dos sistemas distribuídos refletem a segunda razão para a concorrência: a necessidade de lidar com vários dispositivos. E, por fim, alguns sistemas distribuídos, caracterizados pelas aplicações paralelas, refletem a terceira razão para a concorrência: a necessidade de distribuir o processamento entre vários processadores para reduzir o tempo final da aplicação.

4. Desafios para a programação concorrente

Para escrever um programa concorrente é necessário **definir quais fluxos de execução criar** e de que forma eles deverão **interagir dentro da aplicação**. As decisões devem levar em conta as especificidades da aplicação e o hardware disponível.

Uma visão ideal da programação concorrente (proporcionada pela semântica que algumas linguagens de programação são capazes de oferecer, como é o caso das linguagens declarativas) é a *concorrência implícita*: partes independentes do programa podem executar em paralelo, e sempre que uma parte depende dos resultados produzidos por outra, a comunicação e a sincronização ocorrem do forma implícita.

Entretanto, nas linguagens de programação imperativas (ou na implementação das linguagens declarativas em máquinas *von Neumann*), é necessário escrever **programas concorrentes imperativos**, nos quais a *concorrência*, a *comunicação* e a *sincronização* são **explícitas**. Assim, dentro de uma programa concorrente é preciso criar explicitamente várias **sub-tarefas**, as quais devem se comunicar e sincronizar suas ações **lendo/escrevendo em variáveis compartilhadas** ou **enviando/recebendo mensagens**.

Aprender a criar programas concorrentes é como apreender um novo “jogo”: é preciso conhecer as regras, as ferramentas disponíveis e as estratégias mais usadas. No caso da programação concorrente: (i) as *regras* são os modelos formais que ajudam a entender e desenvolver programas corretos; (ii) as *ferramentas* são os mecanismos oferecidos pelas linguagens de programação para descrever computações concorrentes; e (iii) as *estratégias* são os paradigmas de programação adequados para as aplicações tratadas [3].

A programação concorrente é desafiadora porque os sistemas de computação modernos são inerentemente **assíncronos**: as atividades podem ser suspensas ou retardadas sem qualquer previsão devido a eventos de: interrupção, preempção, atualização da memória cache, atraso de comunicação, e outros. Em função disso, o desenvolvimento de aplicações divididas em sub-tarefas, com contextos de execução separados, deve ser visto por dois ângulos: (1) **computabilidade**, conjunto de princípios que abordam o que pode ser computado em um ambiente concorrente e assíncrono; (2) **desempenho**, avaliação prática do ganho em desempenho (tempo de processamento, capacidade de interatividade, tolerância a falhas, etc.) das soluções implementadas [1].

Exercícios

1. Diferencie programa sequencial e programa concorrente.
2. Argumente as razões para a computação concorrente (por que escrever programas concorrentes? o que tem causado o aumento do interesse pela programação concorrente nos últimos anos?).
3. Descreva a evolução da operação dos computadores: do modo *stand-alone* para processamento em lote, multiprogramação e sistemas de tempo compartilhado.
4. O que é E/S dirigida à interrupção? O que isso tem a ver com concorrência?

References

- [1] Maurice Herlihy and Nir Shavit. *The art of multiprocessor programming*. Morgan-Kaufmann, 2008.
- [2] M. L. Scott. *Programming Language Pragmatics*. Morgan-Kaufmann, 2 edition, 2006.
- [3] G. Andrews. *Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed Programming*. Addison-Wesley, 2000.