

Tableau de bord

Administer Jenkins

System

rechercher (CTRL+K)

root

se déconnecter

System

Répertoire Home

By default, Jenkins stores all of its data in this directory on the file system

/var/jenkins_home

Message du système

This message will be displayed at the top of the Jenkins main page. This can be useful for posting notifications to your users

Texte brut

Prévisualisation

Nombre d'exécuteurs

2

Libellés

Utilisation

Utiliser ce nœud autant que possible

Période d'attente

5

Nombre de tentatives de checkout SCM

0

Restreindre le nommage de projet

Jenkins Location

URL de Jenkins

http://localhost:8090/

Veuillez configurer un nom d'hôte valide, au lieu de localhost

Adresse email de l'administrateur système

L'adresse n'est pas encore configurée <nobody@nowhere>

Serve resource files from another domain

Resource Root URL

Without a resource root URL, resources will be served from the Jenkins URL with Content-Security-Policy set.

Propriétés globales

Disable deferred wipeout on this node

Disk Space Monitoring Thresholds

Emplacement des outils

Variables d'environnement

Pipeline Speed / Durability

Default Speed / Durability Level

None: use pipeline default (MAX_SURVIVABILITY)

Writes data with every step, using atomic writes for integrity. Provides maximum ability to retain running pipeline data and resume in the event of a Jenkins failure.

Usage Statistics

Aidez-nous à améliorer Jenkins en envoyant sous forme anonyme les statistiques d'utilisation et les rapports de crash au projet Jenkins.

Folder

Health Metrics

List of default health metrics for Folders

Ajouter

GitLab

Enable authentication for '/project' end-point

GitLab connections

Connection name

A name for the connection

drop_mamadou_lic_tac_toe

GitLab host URL

The complete URL to the GitLab server (e.g. http://gitlab.mydomain.com)

http://gitlab:80

Credentials

API Token for accessing GitLab

GitLab API token

Ajouter

Avancé

Test Connection

Ajouter

HTTP Proxy Configuration

Setup

Global Build Time Out

Enable Global Time Out

Develocity Build Scans

Enable enriched summary

Develocity integration

Enable auto-injection

Timestampper

System clock time format

HH:mm:ss

Elapsed time format

HH:mm:ss.S

Enabled for all Pipeline builds

Empreintes

Désactiver le nettoyage d'empreinte

Administrative monitors configuration

Administrative monitors

Global Build Discarders

Défasseur de build de projet

Les défasseurs de builds configurés pour un job sont exécutés seulement lorsque l'exécution est terminée. Cette option exécute les défasseurs de builds configurés pour un job de façon périodique, en appliquant les changements de configuration même quand aucune nouvelle exécution n'est effectuée. Cette option n'a aucun effet s'il n'existe aucun défasseur de build configuré pour un job.

Ajouter

Default notification URL

Notification URL

Default

Github

Github Servers

Add Github Server

Avancé

Edited

Github API usage

Github API usage rate limiting strategy

Normalize API requests

Github Enterprise Servers

Ajouter

Global Pipeline Libraries

Sharable libraries available to any Pipeline jobs running on this system. These libraries will be trusted, meaning they run without "sandbox" restrictions and may use @rso.

Ajouter

Build-timeout Plugin > BuildStep Action

Enable BuildStep Action

Git plugin

Global Config username Value

Global Config useremail Value

Create new accounts based on author/commiter's email

Use existing account with same email if found

Show the entire commit summary in changes

Hide credential usage in job output

Disable performance enhancements

Preserve second fetch during checkout

Add git tag action to jobs

Shell

Executable pour le Shell

Extended E-mail Notification

SMTP server

SMTP Port

25

Avancé

Default user e-mail suffix

Avancé

Edited

Default Content Type

Plain Text (text/plain)

List ID

Add 'Precedence: bulk' E-mail Header

Default Recipients

Reply To List

Emergency reroute

Allowed Domains

Excluded Recipients

Default Subject

\$PROJECT_NAME - Build # \$BUILD_NUMBER - \$BUILD_STATUS

Maximum Attachment Size

-1

Default Content

\$PROJECT_NAME - Build # \$BUILD_NUMBER - \$BUILD_STATUS.
Check console output at \$BUILD_URL to view the results.

Default Pre-send Script

Default Post-send Script

Additional groovy classpath

Ajouter

Enable Debug Mode

Require Administrator for Template Testing

Enable watching for jobs

Allow sending to unregistered users

Default Triggers

Content Token Reference

Notification par email

Serveur SMTP

Suffixe par défaut des emails des utilisateurs

Avancé

Edited

Tester la configuration en envoyant un e-mail de test

REST API

Jenkins 2.440.2