DRY RUN

SAMPLE INPUT :

n=4 , flights = [[0,1,100],
[1,2,100],
[2,3, 100],
[0,3,500]]

src = 0 , dst = 3 , K = 1

graph :



cost =

0	1	2	3
0	∞	∞	∞

Iteration 1 , i=0 and i<=K is true

temp =

0	∞	∞	∞

Step	Edge (u→v)	weight (w)	Reading from cost[] is cost[u] != ∞ and cost[u] + w < temp[v]	writing to temp[] temp[v] = cost[u] + w	temp[] after
1	0→1	100	cost[0]=0 and 0+100 < ∞ True	temp[1] = 0+100 = 100	0 | 100 | ∞ | ∞
2	1→2	100	cost[2] = ∞ False	No update	0 | 100 | ∞ | ∞
3	2→3	100	cost[2] = ∞ False	No update	0 | 100 | ∞ | ∞
4	0→3	500	cost[0]=0 and 0+500 < ∞ True	temp[3] = 0+500 = 500	0 | 100 | ∞ | 500

update cost

cost =

0	1	2	3
0	100	∞	500

Iteration 2 , $i = 1$ and $i <= k$ is true

temp = | 0 | 100 | ∞ | 500 |

Step	Edge	weight	Read from cost[] is cost[u] != w and cost[u]+w < temp[v]	writing to temp[] temp[v] = cost[u]+w	temp[] after
1	0→1	100	cost[0]=0 and 0+100 ≤ 100 False	No update	| 0 | 100 | ∞ | 500 |
2	1→2	100	cost[1]=100 and 100+100 < ∞ True	temp[2] = 100+100 = 200	| 0 | 100 | 200 | 500 |
3	2→3	100	cost[2] = ∞ False	No update	| 0 | 100 | 200 | 500 |
4	0→3	500	cost[0]=0 and 0+500 < 500 False	No update	| 0 | 100 | 200 | 500 |

update cost

cost = | 0 | 100 | 200 | 500 |

Answer:

cost[dst] = cost[3] = 500