

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42, строение 3. E-mail: a-trading@bk.ru Телефоны: +7(495)989-18-04 - многоканальный, 8-800-775-03-60 - звонок по России бесплатный. Сайт: www.atr1.ru

Прайс-лист на фасадную систему

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена	
		от 1000 м2	
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		цинк	огрунт
Планка горизонтального шва оцинк. 0,7-0,8мм	П.М.	30.77	47.71
Планка вертикального шва оцинк. 0,7-0,8мм	П.М.	35.33	52.25
Планка внешнего угла оцинк. 0,7-0,8мм	П.М.	41.37	58.31
Планка горизонтального шва оцинк. 0,5-0,55мм	п.м	22.56	39.50
Планка вертикального шва оцинк. 0,5-0,55мм	п.м	25.88	42.82
Планка внешнего угла оцинк. 0,5-0,55мм	п.м	30.33	47.27
ОБРЕШЕТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА		цинк	огрунт
« T »-образный элемент оцинк. 1,2мм, 65*30 длина до 6 м	П.М.	88.91	103.15
« T »-образный элемент оцинк. 1,2мм, 65*50 длина до 6 м	П.М.	118.65	130.78
« T »-образный элемент оцинк. 1,2мм, 80*30 длина до 6 м	П.М.	98.39	112.64
« T »-образный элемент оцинк. 1,2мм, 80*50 длина до 6 м	П.М.	121.80	139.69
« П »-образный элемент оцинк. 1,2мм, 20*22*65 длина до 6 м	П.М.	96.93	107.89
« П »-образный элемент оцинк. 1,2мм, 20*22*80 длина до 6 м	П.М.	107.86	118.79
« П »-образный элемент оцинк. 1,2мм, 20*22*100 длина до 6 м	П.М.	122.44	133.39
«П» -образный элемент оцинк. 1,5мм, 20*22*65 длина до 6 м	П.М.	115.70	126.66
«П» -образный элемент оцинк. 1,5мм, 20*22*80 длина до 6 м	П.М.	128.76	139.72
« П »-образный элемент оцинк. 1,5мм, 20*22*100 длина до 6 м	П.М.	146.15	157.11
« Г »-образный элемент оцинк. 1,2мм, 40*40 длина до 6 м	П.М.	54.65	65.61
« Г »-образный элемент оцинк. 1,2мм, 40*50 длина до 6 м	П.М.	61.94	72.90
« Г »-образный элемент оцинк. 1,2мм, 50*50 длина до 6 м	П.М.	67.76	78.72
« Г »-образный элемент оцинк. 1,2мм, 59*44 длина до 6 м	П.М.	72.88	83.83
« Г »-образный элемент оцинк. 1,5мм, 40*40 длина до 6 м	П.М.	65.26	76.22
« Г »-образный элемент оцинк. 1,5мм, 40*50 длина до 6 м	П.М.	73.95	84.89
« Г »-образный элемент оцинк. 1,5мм, 50*50 длина до 6 м	П.М.	80.92	91.86
« Г »-образный элемент оцинк. 1,5мм, 59*44 длина до 6 м	П.М.	87.02	97.95
« Z »-образный элемент оцинк. 1,2мм, 20*22*40 длина до 6 м	П.М.	53.93	64.89
« Z »-образный элемент оцинк. 1,2мм, 26*22*55 длина до 6 м	П.М.	69.25	80.18
«Z» -образный элемент оцинк. 1,5мм, 20*22*40 длина до 6 м	П.М.	64.38	75.32
«Z »-образный элемент оцинк. 1,5мм, 26*22*55 длина до 6 м	П.М.	82.65	93.58
кронштейн 50*50		цинк	огрунт
Анкерный уголок оцинк. 2,0мм, 50*50*50 с отверстием 8/10мм с 2-мя р/ж	ШТ	8.69	10.95
Анкерный уголок оцинк. 2,0мм, 70*50*50 с отверстием 8/10мм с 2-мя р/ж	ШТ	10.42	12.67

[
Анкерный уголок оцинк. 2,0мм, 100*50*50 c отверстием 8/10мм c 2-мя р/ж	ШТ	13.52	16.35
Анкерный уголок оцинк. 2,0мм, 120*50*50 с отверстием 8/10мм с 2-мя р/ж	ШТ	15.17	18.99
Анкерный уголок оцинк. 2,0мм, 150*50*50 с отверстием 8/10мм с 2-мя р/ж	ШТ	18.14	22.20
Анкерный уголок оцинк. 2,0мм, 170*50*50 с отверстием 8/10мм с 2-мя р/ж	ШТ	19.71	24.23
Анкерный уголок оцинк. 2,0мм, 200*50*50 с отверстием 8/10мм с 2-мя р/ж	ШТ	23.08	28.49
Анкерный уголок оцинк. 2,0мм, 250*50*50 с отверстием 8/10мм с 2-мя р/ж	шт	27.64	34.41
кронштейн оконный		цинк	огрунт
Анкерный уголок оконный оцинк. 1,2мм, 100*50*50	ШТ	8.69	10.95
Анкерный уголок оконный оцинк. 1,2мм, 150*50*50	шт	13.08	16.86
КРОНШТЕЙН ККУ 2,0 мм		цинк	огрунт
Кронштейн усиленный оцинк. 2,0 мм, 90*95*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой и прокладкой Изолон	ШТ	25.21	29.80
Промождам изолон Кронштейн усиленный оцинк. 2,0 мм, 120*95*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой и прокладкой Изолон	шт	29.09	34.34
Кронштейн усиленный оцинк. 2,0 мм, 150*95*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой и прокладкой Изолон	ШТ	33.00	38.73
Кронштейн усиленный оцинк. 2,0 мм, 180*95*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой	ШТ	36.85	43.26
и прокладкой Изолон Кронштейн усиленный оцинк. 2,0 мм, 200*95*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой	шт	39.85	46.55
и прокладкой Изолон Кронштейн усиленный оцинк. 2,0 мм, 230*95*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой	ШТ	43.69	50.63
и прокладкой Изолон Кронштейн усиленный оцинк. 2,0 мм, 250*95*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой	ШТ	47.00	54.61
и прокладкой Изолон Кронштейн усиленный оцинк. 2,0 мм, 290*95*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой	шт		60.30
и прокладкой Изолон Кронштейн усиленный оцинк. 2,0 мм, 320*95*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой	шт	53.42	61.86
и прокладкой Изолон КРОНШТЕЙН ККУ 1,2 мм		цинк	огрунт
Кронштейн усиленный оцинк. 1,2 мм, 90*95*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой и	шт	17.20	21.74
прокладкой Изолон Кронштейн усиленный оцинк. 1,2 мм, 120*95*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой	шт	19.51	24.77
и прокладкой Изолон Кронштейн усиленный оцинк. 1,2 мм, 150*95*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой	шт	21.83	27.56
и прокладкой Изолон Кронштейн усиленный оцинк. 1,2 мм, 180*95*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой	шт	24.17	30.55
и прокладкой Изолон Кронштейн усиленный оцинк. 1,2 мм, 200*95*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой	шт	26.17	32.88
и прокладкой Изолон	ші		
удлиннители кронштейнов		цинк	огрунт
Удлиннитель для кронштейнов оцинк. 2,0 мм, 100*50	ШТ	8.69	10.95
Удлиннитель для кронштейнов оцинк. 2,0 мм, 150*50	ШТ	13.52	16.35
Удлиннитель для усиленных кронштейнов (ККУ) оцинк. 1,2 мм, 150мм	ШТ	24.26	28.78
КЛЯММЕРЫ			
нержавеющая сталь		нерж	ral
Кляммер рядовой (основной) 8/10мм нерж. 1,0 мм (430)	ШТ	16.77	22.14
Кляммер рядовой (основной) 8/10мм нерж. 1,2 мм (430)	ШТ	21.00	27.57
Кляммер стартовый 8/10мм нерж. 1,0 мм (430)	шт	9.93	14.82
Кляммер стартовый 8/10мм нерж. 1,2 мм (430)	шт	15.75	22.28
Кляммер вертикальный 8/10мм нерж. 1,0 мм (430)	ШТ	9.93	14.82
Кляммер вертикальный 8/10мм нерж. 1,2 мм (430)	ШТ	15.75	22.28
Кляммер одинарный 8/10мм нерж. 1,0 мм (430)	шт	6.60	10.34

оцинкованная сталь		цинк	ral
Кляммер рядовой (основной) 8/10мм оцинк. 1,0 мм	ШТ	9.92	18.85
Кляммер стартовый 8/10 мм оцинк. 1,0 мм	ШТ	6.57	14.60
Кляммер вертикальный 8/10 мм оцинк. 1,0 мм	ШТ	6.57	14.60
ПАРОНИТ, ЛЕНТА EPDM			
Паронитовая прокладка под кронштейн 50*50*2 мм	шт	4.30	
Паронитовая прокладка под кронштейн 100*100*2 мм	ШТ	15.84	
Лента из резины EPDM 36 мм черная	П.М.	22.96	
Лента из резины EPDM 60 мм черная	П.М.	29.75	
КРЕПЕЖ			
Дюбель фасадный MUNGO MBK-STB $10*100$ (пенобетон, пустотелый кирпич) с TC	ШТ	23.13	
Дюбель фасадный MUNGO MBK-STBf 10*100 (бетон, полнотелый кирпич) с TC горячий цинк	шт	26.42	
Анкерный крепитель 10*100 с двойной распорной зоной (Россия) без ТС	ШТ	18.42	
Саморез для металлообрешетки 5,5*19	ШТ	2.59	
Заклепка 4,0*8 Нерж/Нерж	ШТ	3.81	
Заклепка 4,0*10 Нерж/Нерж	ШТ	4.57	
Заклепка 4,0*8 St/St	шт	2.59	
межатежам			
«П»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 20*40*60 длина до 6 м огрунтовка (трапецевидный для межэтажной	П.М.		205.23
«П»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 20*40*80 длина до 6 м огрунтовка	П.М.		221.14
(трапецевидный для межэтажной «П»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 20*40*100 длина до 6 м огрунтовка (трапецевидный для межэтажной	П.М.		242.26
« Z »-образный элемент оцинк. 1,2мм, 20*40*40 длина до 6 м огрунтовка	П.М.		117.75
(трапецевидный для межэтажной Соединительная вставка оцинк. 1,2мм, 34*60*200 огрунтовка	ШТ		34.18
			43.33
Соединительная вставка оцинк. 1,2мм, 34*80*200 огрунтовка	ШТ		
Соединительная вставка оцинк. 1,2мм, 34*100*200 огрунтовка	ШТ		52.35