Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 8

з дисципліни «Теорія прийняття рішень»

Тема: «Лексикографічний метод та метод послідовних поступок»

Варіант № 1

Виконав:
студент групи ФЕІ-34с
Біжик Юрій Володимирович

Перевірила:
доцент Дуфанець Марта
Василівна

Львів — 2026

1 Мета роботи

Засвоїти лексикографічний метод і метод послідовних поступок; реалізувати їх для дискретної множини альтернатив і порівняти результати за різних пріоритетів критеріїв.

2 Постановка задачі

Для номера студента $N = 1$ сформовано $N + 3 = 4$ альтернативи з чотирма критеріями. Усі критерії максимізуються. Оцінки є цілими числами в діапазоні від 0 до 5 включно. Значення seed — 8008. У методичці ілюстративна таблиця містить оцінки до 9, однак у цій роботі виконано явну умову завдання — діапазон 0–5.

Лексикографічний пошук виконано для двох порядків:

$$Q_2 \succ Q_1 \succ Q_3 \succ Q_4; \quad Q_4 \succ Q_1 \succ Q_2 \succ Q_3. \tag{1}$$

Для послідовних поступок використано порядок

$$Q_1 \succ Q_2 \succ Q_3 \succ Q_4 \tag{2}$$

з поступками $\Delta Q_1 = 1$, $\Delta Q_2 = 2$, $\Delta Q_3 = 3$. За останнім критерієм обирається точний максимум без подальшої поступки.

3 Теоретичні відомості

Лексикографічний метод використовує абсолютний пріоритет критеріїв. На кожному кроці максимізується наступний критерій лише серед альтернатив, які зберегли максимальні оцінки всіх попередніх критеріїв. Якщо C_{i-1} — поточна множина, то

$$q_i^* = \max_{A \in C_{i-1}} Q_{i(A)}, \quad C_i = \left\{ A \in C_{i-1} : Q_{i(A)} = q_i^* \right\}. \tag{3}$$

Індекс критерію на кожному кроці визначається обраним порядком важливості. Усі нічиї зберігаються до порівняння наступного критерію; якщо рівність залишається після четвертого кроку, результат містить усі такі альтернативи.

Метод послідовних поступок послаблює жорсткість пріоритетів. На кожному кроці обчислюється максимум у вже допустимій множині й задається нижня межа відповідного критерію:

$$q_i^* = \max_{A \in C_{i-1}} Q_{i(A)}, \quad C_i = \left\{ A \in C_{i-1} : Q_{i(A)} \geq q_i^* - \Delta Q_i \right\}. \tag{4}$$

На четвертому кроці $\Delta Q_4 = 0$. Звуження відбувається послідовно: альтернатива, вилучена через попередню умову, не повертається при накладанні наступної. Максимум кожного наступно-

го критерію знаходиться в поточній множині, а не серед усіх початкових альтернатив.

4 Реалізація

Програма `main.py` використовує стандартну бібліотеку Python. Дані генеруються локальним генератором із заданим seed. Обидва методи протоколюють початкову множину кандидатів, максимум критерію й альтернативи, які залишилися після кроку. Для поступок додатково зберігаються величина поступки та поріг допустимості.

Для m альтернатив і k критеріїв складність кожного методу — $O(mk)$; тут $k = 4$. Рівнозначні альтернативи не відкидаються довільним вибором першого індексу.

Команда виконання:

```
uv run python main.py --student-number 1
```

Параметр `--input` дозволяє замінити генерацію власною JSON-матрицею з $N + 3$ рядків по чотири оцінки. Результати записуються у `results.json`, оцінки — в `alternatives.csv`, усі кроки — у `steps.csv`. Цей звіт читає обчислені дані з JSON.

5 Результати розрахунків

Таблиця 1 — Образи альтернатив у просторі критеріїв

Альтернатива	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
A1	4	1	4	1
A2	1	3	3	4
A3	4	4	2	2
A4	5	2	5	5

5.1 Лексикографічна оптимізація

Випадок 1: Q2 ≻ Q1 ≻ Q3 ≻ Q4.

Таблиця 2 — Послідовне звуження множини для випадку 1

Критерій	До кроку	Максимум	Після кроку
Q2	A1, A2, A3, A4	4	A3
Q1	A3	4	A3
Q3	A3	2	A3
Q4	A3	2	A3

Оптимальні альтернативи: **A3**.

Випадок 2: $Q4 \succ Q1 \succ Q2 \succ Q3$.

Таблиця 3 — Послідовне звуження множини для випадку 2

Критерій	До кроку	Максимум	Після кроку
Q4	A1, A2, A3, A4	5	A4
Q1	A4	5	A4
Q2	A4	2	A4
Q3	A4	5	A4

Оптимальні альтернативи: **A4**.

5.2 Метод послідовних поступок

Таблиця 4 — Послідовні поступки 1, 2 та 3 за критеріями Q1, Q2 та Q3

Крит.	Макс.	Поступка	Поріг	До кроку	Після кроку
Q1	5	1	4	A1, A2, A3, A4	A1, A3, A4
Q2	4	2	2	A1, A3, A4	A3, A4
Q3	5	3	2	A3, A4	A3, A4
Q4	5	0	5	A3, A4	A4

Оптимальні альтернативи: **A4**. Нуль у четвертому рядку означає завершальну максимізацію Q_4, а не додаткову задану поступку.

6 Аналіз та висновки

За пріоритету Q_2 лексикографічний метод повернув A3, за пріоритету Q_4 — A4. Зміна першого критерію може змінити рішення, оскільки компенсація його погіршення поліпшенням менш важливих критеріїв у лексикографічному методі не допускається.

Метод послідовних поступок повернув A4. Таблиця кроків показує, як пороги дозволяють зберегти додаткові альтернативи

для наступного критерію. Усі попередні обмеження залишаються чинними. Отже, величини поступок явно задають допустимий компроміс, а не замінюють упорядкування критеріїв одним середнім балом.

Реалізовано обидва потрібні лексикографічні порядки й задану послідовність поступок, відтворюване генерування та збереження всіх рівнозначних результатів і проміжних множин кандидатів.

7 Використані джерела

1. Лабораторна робота № 8 «Лексикографічний метод та метод послідовних поступок», файл `Lab8.pdf`.
2. Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. Теорія прийняття рішень. Київ: Видавнича група BHV, 2009. 448 с.