

api 명세서

VeilNote 백엔드 API 명세서

- Base URL (로컬): `http://localhost:3000`
- 포맷: 모든 요청/응답은 `application/json` (Content-Type 헤더 필요)
- 인증: 없음 (프로토타입). API 키는 서버에만 존재하며 프론트에 노출되지 않음.
- CORS: 모든 오리진 허용 (프론트가 별도 dev 서버에서 붙는 것을 전제)
- 공통 정책: 서버는 회의 원문·매핑 테이블을 받지 않고, 요청/응답 본문을 로그에도 남기지 않음.

목차

1. GET /health
2. POST /api/process-meeting — 메인
3. 할일 대시보드 API
4. 데모 전용 엔드포인트
5. 공통 타입 정의
6. 에러 처리 가이드

1. GET /health

Response **200**

```
{
  "ok": true,
  "service": "veilnote-backend",
  "model": "claude-opus-4-8",
  "effort": "medium",
  "apiKeyConfigured": true
}
```

2. POST /api/process-meeting (메인 엔드포인트)

브라우저에서 토큰화(비식별화)를 마친 회의 전문을 받아 **LLM 1회 호출**로 요약·결정사항·액션아이템을 생성한다.

생성된 액션아이템은 **곧바로 할일 대시보드에 적재**되어 **tasks** 배열로 반환된다 (추가 LLM 호출 없음).

⚠ 이 엔드포인트는 **토큰화된 텍스트만** 받는다. 원문이나 매핑 테이블(토큰 ↔ 원문)을 절대 함께 보내면 안 된다 — 매핑 테이블은 기기(브라우저)에만 저장되어야 함.

Request Body

```
{
  "transcriptTokenized": "[PERSON_1]: [CLIENT_1]과의 계약 건 [MONEY_1] 규모로 진행하기로 했습니다.",
  "participantTokens": ["[PERSON_1]", "[PERSON_2]"],
  "meetingTitle": "3분기 영업 회의"
}
```

필드	타입	필수	설명
transcriptTokenized	string	✓	토큰화된 회의 전문. 대괄호 토큰 형태를 그대로 포함해야 함.
participantTokens	string[]	✗	참석자 사람 토큰 화이트리스트. 담당자 환각 방지용 — 이 목록 밖의 인물은 지정되지 않음.
meetingTitle	string	✗	회의 제목 (요약 컨텍스트 + 할일의 출처 표시용).

Response 200

```
{
  "summary": "회의 전체 요약 2~4문장 (토큰 유지)",
  "decisions": ["결정 사항 1", "결정 사항 2"],
  "tasks": [
    {
      "id": "task_m5k2p1",
      "text": "[CLIENT_1]에 최종 견적서 발송",
      "ownerToken": "[PERSON_2]",
      "ownerReason": "본인이 발송을 맡겠다고 발언",
    }
  ]
}
```

```

    "priority": "P1",
    "priorityReason": "회의에서 명시적 기한이 언급됨",
    "dueOffsetDays": 11,
    "dueReason": "\"다음 주 금요일까지\" 발언",
    "status": "open",
    "source": "meeting",
    "meetingId": "meeting_m5k2p0",
    "meetingTitle": "3분기 영업 회의",
    "createdAt": "2026-07-21T04:00:00.000Z",
    "completedAt": null
  }
],
  "_meta": { "model": "claude-opus-4-8", "stopReason": "end_turn", "usage": {} }
}

```

주의: 응답의 모든 문자열은 **토큰 상태 그대로** 반환된다. 원문 복원은 백엔드가 하지 않으며, 프론트가 자신이 보관 중인 매핑 테이블로 복원해야 한다 (`src/shared/tokenizer.js` 의 `restore` 를 `/shared/tokenizer.js` 로 직접 로드해 쓸 수 있음).

마감일 처리: 서버는 절대 날짜를 만들지 않는다 (요일 계산 오류·연도 환각 방지).

`dueOffsetDays` 는 회의 시점 기준 **상대일수**이며, 실제 날짜는 프론트가 `회의시작시각 + dueOffsetDays` 로 계산한다. 기한 근거가 없으면 `null` .

Response 400

```

{ "error": "transcriptTokenized(문자열)가 필요합니다." }

```

Response 422 (서버측 유출 게이트 차단) ⚠️ 중요

`transcriptTokenized` 에 토큰화되지 않은 원문 PII(이메일/전화번호/주민등록번호/카드번호)가 남아있으면, **LLM을 호출하지 않고** 즉시 차단한다.

```

{
  "error": "전송 차단: 토큰화되지 않은 개인정보가 남아 있습니다.",
  "code": "RESIDUAL_PII_BLOCKED",
  "findings": [{ "type": "EMAIL", "preview": "h***@g***.com", "confidence": 0.98 } ]
}

```

`findings[].type`은 `EMAIL` \| `PHONE` \| `RRN` \| `CARD` . `preview` 는 마스킹된 미리보기라 원문이 그대로 노출되지 않는다.

프론트 대응 가이드: "토큰화가 누락된 부분이 있습니다" 경고 UI를 띄우고, 재전송 전에 사용자가 원문 화면에서 해당 항목을 다시 확인/마스킹하도록 유도할 것.

Response 502 (LLM 호출 실패)

```
{ "error": "ANTHROPIC_API_KEY가 설정되지 않았습니다. / 모델이 요청을 거절했습니다 등" }
```

3. 할일 대시보드 API

회의에서 뽑힌 액션아이템을 체크박스로 완료 처리하는 대시보드용 API. **LLM을 호출하지 않는다.**

저장소는 서버 프로세스 메모리(인메모리)다. 서버를 재시작하면 초기화된다 — 영속화가 필요하면 프론트가 IndexedDB에 함께 보관할 것.

GET /api/tasks — 목록

Query 파라미터 (모두 선택):

파라미터	값	설명
status	<code>open</code> <code>done</code>	상태 필터. 없으면 전체
ownerToken	<code>[PERSON_1]</code>	담당자 필터
meetingId	<code>meeting_...</code>	특정 회의에서 나온 할일만

정렬은 **미완료 먼저** → **P1·P2·P3** → **생성순**이라 그대로 렌더링하면 된다.

```
{
  "tasks": [ /* Task[] */,
  "stats": {
    "total": 5, "open": 3, "done": 2,
    "byPriority": { "P1": 1, "P2": 2, "P3": 0 },
    "unassigned": 1
  }
}
```

`stats` 는 미완료 기준 집계로, 대시보드 상단 카운터에 그대로 쓸 수 있다 (`total` 만 전체 기준).

GET /api/tasks/:id — 단건

200 → { "task": Task } / 404 → { "error": "할일을 찾을 수 없습니다." }

PATCH /api/tasks/:id — 체크박스 토글 및 수동 수정

```
{ "status": "done" }
```

필드	타입	설명
status	"open" "done"	체크박스의 주 용도. <code>done</code> 이면 <code>completedAt</code> 이 채워지고, <code>open</code> 으로 되돌리면 <code>null</code> 이 된다
text	string	할일 내용 수정 (빈 문자열 불가)
ownerToken	string null	담당자 수동 재배정. AI 배정을 사람이 덮어쓸 수 있다. 변경 시 <code>ownerReason</code> 이 "사용자가 직접 배정" 으로 바뀜
priority	"P1" "P2" "P3"	우선순위 수동 조정. <code>priorityReason</code> 이 "사용자가 직접 조정" 으로 바뀜

응답 200 : { "task": Task, "stats": {...} } — 갱신된 항목과 재계산된 집계를 함께 주므로 상단 카운터를 따로 다시 부를 필요가 없다.

400 : 변경할 필드가 없거나 허용되지 않는 값. 404 : 없는 id.

DELETE /api/tasks/:id

200 → { "ok": true, "stats": {...} } / 404 → { "error": "할일을 찾을 수 없습니다." }

4. 데모 전용 엔드포인트

⚠ 실서비스에서는 프론트(브라우저)가 직접 수행한다. 서버 재현본은 테스트/디버깅용.

엔드포인트	요청	응답
POST /api/demo/detect	{ rawText, dictionary? }	{ detections: Detection[] } (규칙 +사전만, NER 미포함)
POST /api/demo/tokenize	{ rawText, dictionary? }	{ tokenized, mapping } — mapping 은 기기 로컬에만 보관
POST /api/demo/restore	{ data, mapping }	{ restored } — 문자열/배열/객체를 재귀 복원

dictionary 는 { "ORG": ["테크컴퍼니"], "PERSON": ["소지윤"] } 형태.

탐지 가능 타입(정규식): RRN, CARD, EMAIL, PHONE, MONEY, DATE. 사전으로 임의 타입 추가 가능.

또한 GET /shared/tokenizer.js, /shared/detector.js, /shared/leakGuard.js 로 브라우저·서버 공용 순수 ESM 모듈을 그대로 로드할 수 있다.

5. 공통 타입 정의

Task

```
{
  id: string;
  text: string; // 토큰 상태
  ownerToken: string | null; // 담당자 토큰, 미배정이면 null
  ownerReason: string; // 배정 근거 (화면에 표시)
  → AI 자동 배정 거부감 완화)
  priority: "P1" | "P2" | "P3";
  priorityReason: string;
  dueOffsetDays: number | null; // 회의 시점 기준 상대일수
  dueReason: string;
  status: "open" | "done";
  source: "meeting";
  meetingId: string;
  meetingTitle: string;
  createdAt: string; // ISO 8601
  completedAt: string | null;
}
```

Detection

```
{
  type: string; // "EMAIL" | "PHONE" | "RRN" | "CARD" | "MONEY" | "DATE" | (dictionary/NER 지정 타입)
  value: string;
  start: number;
```

```

end: number;
source: "regex" | "dictionary" | "ner";
confidence: number; // 0~1
}

```

ErrorResponse

```

{
  error: string;
  code?: string; // 예: "RESIDUAL_PII_BLOCKED"
  findings?: Array<{ type: string; preview: string; confidence: number }>;
}

```

6. 에러 처리 가이드

상태 코드	상황	프론트 대응
400	필수 필드 누락 / 허용되지 않는 값	입력 유효성 재확인
404	없는 할일 id	목록 갱신 후 재시도
422	잔여 PII 탐지 (RESIDUAL_PII_BLOCKED)	"토큰화 누락" 경고 UI 표시, 재확인 유도
502	LLM 호출 실패 (키 미설정/모델 거절 등)	일시적 오류 안내, 재시도 버튼 제공

참고 — 전체 데이터 흐름

1. 프론트: 원문 입력 → 규칙+NER로 PII 자동 탐지 (브라우저 내 처리)
2. 프론트: 사용자가 탐지 결과 확인/수정(HITL) → 토큰화 → **매핑 테이블은 브라우저 (IndexedDB)에만 저장**
3. 프론트: 전송 직전 자체 유출 검사(매핑의 원본 값이 남아있는지 대조) 통과 확인
4. 프론트 → 백엔드: **POST /api/process-meeting** 에 **transcriptTokenized** 만 전송
5. 백엔드: 잔여 PII 게이트 통과 시에만 LLM 호출 → 요약·결정·액션아이템 → 액션아이템을 할일로 적재
6. 프론트: 응답을 로컬 매핑 테이블로 복원해 **회의 요약 화면 + 할일 대시보드**에 표시

7. 사용자가 체크박스를 누르면 `PATCH /api/tasks/:id { status }` — "회의만 하고 끝"이 아니라 실제 업무로 이어진다