

Claude Code Agent Team — tmux 설정 가이드

파일 구조

```
claude-agent-team/
├── scripts/
│   ├── launch-agents.sh      # 기본 에이전트 팀 런처
│   └── parallel-worktree.sh  # Git worktree 병렬 에이전트
├── tasks/
│   ├── agent-1.md            # 에이전트 1 태스크 (자동 주입)
│   └── agent-2.md            # 에이전트 2 태스크 (자동 주입)
├── tmux.conf                  # tmux 설정 파일
├── CLAUDE.md                  # 에이전트 팀 공통 지침서
└── README.md
```

사전 준비: tmux 설치

macOS

```
brew install tmux
# (선택) 모니터 pane용 watch 명령어 — 없어도 스크립트가 쉘 루프로 자동 대체
brew install watch
```

Homebrew가 없다면 먼저 <https://brew.sh> 에서 설치하세요.

Linux

```
# Debian / Ubuntu
sudo apt update && sudo apt install -y tmux

# Fedora / RHEL / Rocky
sudo dnf install -y tmux

# Arch / Manjaro
sudo pacman -S tmux

# Alpine
sudo apk add tmux
```

대부분의 리눅스 배포판에는 `watch` 가 `procps` 패키지에 포함되어 기본 설치되어 있습니다.

Windows (WSL2)

tmux는 네이티브 윈도우 바이너리가 없어 **WSL2를 통한 실행이 사실상 유일한 실용 경로**입니다. (Git Bash·MSYS2는 tmux 패키지 미제공, Cygwin은 마우스·단축키 이벤트가 불안정)

1. WSL2 설치 — PowerShell을 관리자 권한으로 실행:

```
wsl --install -d Ubuntu
# 재부팅 후 Ubuntu 실행하여 사용자 계정 생성
```

2. Ubuntu 진입 후 tmux + Claude Code 설치:

```
sudo apt update && sudo apt install -y tmux
npm i -g @anthropic-ai/claude-code # 또는 공식 설치 스크립트
```

3. 권장 환경:

- 터미널: **Windows Terminal**에서 WSL 프로필로 진입 (마우스·256색·GPU 렌더링 모두 정상)
- 에디터: **VSCode + Remote-WSL** 확장 사용
- 프로젝트 위치: **WSL 파일시스템**(`~/projects/...`)에 두기 — `/mnt/c/...` 경로는 I/O가 느립니다

설치 확인

```
tmux -V # tmux 3.0 이상 권장 (스크립트는 3.1+ split-window 문법 사용)
```

빠른 시작

1. 기본 에이전트 팀 (3개 패인)

```
chmod +x scripts/launch-agents.sh
./scripts/launch-agents.sh /path/to/project 3

# 권한 확인 프롬프트 없이 실행 (신뢰된 환경 전용)
SKIP_PERMS=1 ./scripts/launch-agents.sh /path/to/project 3
```

레이아웃:



2. Git Worktree 병렬 에이전트

```
chmod +x scripts/parallel-worktree.sh

# 기본 3개 브랜치
./scripts/parallel-worktree.sh /path/to/repo

# 커스텀 브랜치 지정
./scripts/parallel-worktree.sh /path/to/repo \
  feat/api-refactor \
  feat/ui-redesign \
  feat/test-coverage
```

특징: 각 에이전트가 독립된 디렉토리에서 작업 → 충돌 없음

3. tmux.conf 적용

```
# 기존 설정 백업 후 적용
cp ~/.tmux.conf ~/.tmux.conf.backup 2>/dev/null || true
cat tmux.conf >> ~/.tmux.conf
tmux source-file ~/.tmux.conf
```

에이전트 팀에 작업 지시하기

팀에 작업을 맡기는 방법은 두 가지가 있습니다. 프로젝트 특성에 맞게 선택하세요.

방법 1: 리더에게 통째로 지시 (추천)

리더 pane에 역할을 정의한 프롬프트를 붙여넣으면, 리더가 Task 도구로 워커들을 병렬 스폰해 역할을 분배합니다. 팀원 간 의존성·순서 조율이 필요한 작업(예: 리뷰어가 다른 팀원 산출물을 참조)에 적합합니다.

예시 — TODO 앱 기획 단계:

```
TODO 앱 개발을 위한 Agent Team을 구성해주세요.
아직 작업은 시작하지 말고, 팀 구성만 완료해주세요.

- 팀원1 (기술 리서치): 프레임워크/DB 기술 조사
- 팀원2 (UI/UX 리서치): UI 패턴 및 기능 요건 조사
- 팀원3 (아키텍처): 디렉토리 구성 및 API 설계
- 팀원4 (비판적 리뷰어): 나머지 3명 산출물의 문제점/누락 지적
```

방법 2: 각 워커 pane에 개별 브리핑 자동 주입

launch-agents.sh 는 시작 시 <프로젝트>/tasks/agent-N.md 파일이 있으면 해당 워커 pane에 자동 전달합니다. 각 에이전트가 독립적으로 병렬 수행 가능한 작업에 적합합니다.

사용 절차:

```
mkdir -p /path/to/project/tasks
```

```
# 각 워커용 브리핑 작성
cat > /path/to/project/tasks/agent-1.md <<'EOF'
역할: 기술 리서치 담당
작업: React/Vue/Svelte 비교, SQLite/PostgreSQL 비교 후 결과를
      tasks/results/agent-1-result.md 에 저장
EOF

cat > /path/to/project/tasks/agent-2.md <<'EOF'
역할: UI/UX 리서치 담당
작업: TODO 앱 UI 패턴 3가지 조사 후
      tasks/results/agent-2-result.md 에 저장
EOF

# 워커 4명이 필요하면 AGENT_COUNT=5 (리더 1 + 워커 4)
./scripts/launch-agents.sh /path/to/project 5
```

핵심 단축키 (tmux.conf 적용 후)

단축키	기능
Ctrl+b C	현재 경로에 Claude Code 팝업 (세션 지속)
Ctrl+b T	에이전트 3개 패인 즉시 생성
Ctrl+b M	에이전트 상태 모니터 팝업
Ctrl+b	수직 분할
Ctrl+b -	수평 분할
Ctrl+b h/j/k/l	vim 방향키로 패인 이동
Ctrl+b z	현재 패인 전체화면 토글
Ctrl+b d	세션 분리 (에이전트 계속 실행)
Ctrl+b r	tmux.conf 리로드

Agent Teams 설정 (~/.claude.json)

```
{
  "env": {
    "CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS": "1"
  },
  "teammateMode": "tmux"
}
```

설정 후 Claude Code 내에서 자연어로 팀 지시:

Create a team with 3 teammates:

- Teammate 1: Implement the REST API endpoints
- Teammate 2: Build the React frontend components
- Teammate 3: Write tests for both

Agent Teams 실행 흐름 (권장)

`launch-agents.sh` 나 `tasks/agent-N.md` 브리핑 파일 없이, **Claude가 자체적으로 tmux pane을 분할·관리하도록** 하는 방식입니다. 앞서 설정(`CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1`, `teammateMode: tmux`)이 활성화되어 있어야 합니다.

1. tmux 세션 먼저 생성 (Claude가 분할할 대상)

```
tmux new -s todo-team
```

2. tmux 안에서 프로젝트로 이동 후 Claude 실행

```
cd /path/to/project
```

```
claude --dangerously-skip-permissions
```

3. 리더 Claude에 팀 구성 프롬프트 붙여넣기

예시 프롬프트:

TODO 앱 개발을 위한 Agent Team을 구성해주세요.

아직 작업은 시작하지 말고, 팀 구성만 완료해주세요.

- 팀원1 (기술 리서치): 프레임워크/DB 기술 조사
- 팀원2 (UI/UX 리서치): UI 패턴 및 기능 요건 조사
- 팀원3 (아키텍처): 디렉토리 구성 및 API 설계
- 팀원4 (비판적 리뷰어): 나머지 3명 산출물의 문제점/누락 지적

Claude가 자동으로 tmux 화면을 분할해 각 teammate pane을 생성하고 작업을 배정합니다.

pane 이동 단축키가 안 먹힐 때 (외부 터미널에서 강제 포커스):

세션·pane 확인

```
tmux list-panes -a -F "#{session_name}:#{window_index}.#{pane_index} #  
{pane_current_command}"
```

리더(pane 0)로 강제 이동

```
tmux select-pane -t todo-team:0.0
```

문제 해결

티맥스 종료

```
tmux kill-server # 모든 tmux 세션 종료
```

에이전트가 분할 창에 나타나지 않는 경우

```
# tmux가 PATH에 있는지 확인
which tmux

# macOS iTerm2 사용 시 control mode로 실행
tmux -CC
```

세션 재접속

```
tmux ls          # 세션 목록 확인
tmux attach -t claude-team  # 재접속
```

worktree 정리

```
./scripts/parallel-worktree.sh cleanup
```

LICENSE

MIT by @gaebalai