## **Tijdhof Consulting Technotes**

Configureer een willekeurige ATA of Vol P-modem/-router voor Tiscali Telefonie

Tijdhof Consulting - 16 januari 2006



Sylviuslaan 2 9728 NS Groningen | Postbus 1040 9701 BA Groningen Telefoon 050 526 49 33 | Fax 050 526 49 63 | info@tijdhof.nl | www.tijdhof.nl

## Configuratie van een ATA voor Tiscali Telefonie

Voor Tiscali Telefonie kunt u een willekeurige ATA, VoIP-modem of VoIP-router gebruiken die geschikt is voor SIP-based bellen. Zo kunt u dus eenvoudig ook de lifeline-functionaliteit gebruiken, die op het standaard Tiscali VoIP-modem niet wordt geboden.

Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende modellen:

Sipura SPA-3000: <a href="http://www.tijdhof.com/product\_info.php?products\_id=288">http://www.tijdhof.com/product\_info.php?products\_id=288</a>
HandyTone 386: <a href="http://www.tijdhof.com/product\_info.php?products\_id=434">http://www.tijdhof.com/product\_info.php?products\_id=434</a>
HandyTone 486: <a href="http://www.tijdhof.com/product\_info.php?products\_id=236">http://www.tijdhof.com/product\_info.php?products\_id=236</a>
HandyTone 488: <a href="http://www.tijdhof.com/product\_info.php?products\_id=320">http://www.tijdhof.com/product\_info.php?products\_id=288</a>
HandyTone 488: <a href="http://www.tijdhof.com/product\_info.php?products\_id=236">http://www.tijdhof.com/product\_info.php?products\_id=236</a>
HandyTone 488: <a href="http://www.tijdhof.com/product\_info.php?products\_id=236">http://www.tijdhof.com/product\_info.php?products\_id=236</a>
SpeedTouch 716: <a href="http://www.tijdhof.com/advanced\_search\_result.php?keywords=716">http://www.tijdhof.com/advanced\_search\_result.php?keywords=716</a>

Voor de configuratie van deze ATA's kunt u de onderstaande instellingen gebruiken.

## Gebruikersgegevens

SIP-nummer	Uw tiscali telefoonnummer
Gebruikersnaam	Uw tiscali-gebruikersnaam
wachtwoord	Uw tiscali-wachtwoord



Gebruik de volgende instellingen om uw ATA te configureren:

SIP service location	sip.tiscali.nl
SIP signaling port	UDP 5060
SIP register service location	sip.tiscali.nl
SIP register signaling port	UDP 5060
SIP domain	tel.tiscali.nl
Codecs	G.729, G.711 a-law type

## Overige instellingen Tiscali Telefonie

Tiscali hanteert de onderstaande netwerkinstellingen:

URL type coding	SIP
Registration interval	6000 seconds
Session expires	1800 seconds
Reserved RTP port range	UDP 16384 – 32767
DTMF mode	PCM
Sending INVITE anonymnous	Not permitted
Echo cancellation G.168	In use
Voice activation detection	Not in use
SIP SUBSCRIBES messages	Not permitted
Early media acknowledge	Not in use

Voor meer informatie, zie de helpdeskpagina van Tiscali: http://www.tiscali.nl/helpdesk/zoek.asp?pageno=1&question=sip#fag6



Deze informatie werd u aangeboden door:

Tijdhof Consulting | kennis in praktijk Sylviuslaan 2 9728 NS GRONINGEN

sales@tijdhof.nl

www.tijdhof.com www.callvoip.nl www.thuiswerkshop.nl



Telefoon 050 526 49 33 | Fax 050 526 49 63 | info@tijdhof.nl | www.tijdhof.nl Sylviuslaan 2 9728 NS Groningen | Postbus 1040 9701 BA Groningen