

### Hoe configureert u uw VoIP-apparatuur voor uw provider?

De hoeveelheid aangeboden VoIP-apparatuur groeit sterk, evenals het aantal VoIP-providers en –diensten. Wij merken helaas dat een willekeurige combinatie van hardware en software niet zonder meer probleemloos samenwerkt. Ook blijkt dat het achterhalen van de provider-specifieke instructies soms veel tijd kost. En om u een handje te helpen bieden wij u in dit document een overzicht van een aantal basisinstellingen per provider. Afhankelijk van het type hardware dat u gebruikt kunt u met deze informatie de gevraagde velden invullen.

Heeft u een suggestie, aanvulling of opmerking? Dan zijn wij daar erg blij mee, mailt u ons gerust op <a href="mailto:callvoip@callvoip.nl">callvoip@callvoip.nl</a>

### **CallVoip Telefonie**

sip poort	5060
registrar	sip.sipnl.net
domain/realm	sip.sipnl.net
proxy	sip.sipnl.net
sip server	sip.sipnl.net
outbound proxy	sip.sipnl.net
account name	gebruikersnaam (31 + netnummer + telefoonnummer, bv. 31501234567)
authorization user	gebruikersnaam (31 + netnummer + telefoonnummer, bv. 31501234567)
password	uw wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.xten.com
opmerking	Zie uw CallVoip Accountgegevensformulier

### **BudgetPhone**

sip poort	5060
registrar	budgetphone.nl
domain/realm	budgetphone.nl
proxy	sip.budgetphone.nl
sip server	budgetphone.nl
outbound proxy	sip.budgetphone.nl
account name	gebruikersnaam (31 + netnummer + telefoonnummer, bv. 317330300)
authorization user	gebruikersnaam (31 + netnummer + telefoonnummer, bv. 317330300)
password	uw wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.fwdnet.net
opmerking	Gegevens worden u in de welkomstmail verstrekt.

## VoipBuster

sip poort	5060
registrar	voipbuster.com
domain/realm	sip.voipbuster.com (NB: serveradressering kan wijzigen!)
proxy	sip.voipbuster.com (NB: serveradressering kan wijzigen!)
sip server	sip.voipbuster.com (NB: serveradressering kan wijzigen!)
outbound proxy	[laat dit veld leeg]
account name	uw gebruikersnaam
authorization user	uw gebruikersnaam
password	uw wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.fwdnet.net, stun.voipbuster.com
opmerking	Bij registratieproblemen kan het helpen om het IP-adres van de sipserver in te vullen (dit kunt u bv. opzoeken door via de DOS-prompt op te vragen: ping sip.voipbuster.com

# Xeloq

sip poort	6060
registrar	goandcall.com
domain/realm	goandcall.com
proxy	goandcall.com of sip.goandcall.com: 6060
sip server	sip.goandcall.com: 6060
outbound proxy	goandcall.com of sip.goandcall.com: 6060
account name	uw gebruikersnaam
authorization user	uw gebruikersnaam
password	uw wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.fwdnet.net
opmerking	Bij uitbellen naar normale nummers: begin het nummer met de internationale landcode. Sluit gebelde nummers altijd af met een hekje (zowel normale nummers als Xeloq-nummers).
	Voorbeeld 1: 0031 23-562 96 28# Voorbeeld 2: 700200#

### Telfort telefonie

sip poort	5060
registrar	tel.telefoniedienst.nl
domain/realm	tel.telefoniedienst.nl
proxy	sip.telefoniedienst.nl
sip server	sip.telefoniedienst.nl
outbound proxy	sip.telefoniedienst.nl
account name	uw Telfort gebruikersnaam
authorization user	uw Telfort gebruikersnaam
password	uw Telfort wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.xten.com
opmerking	aangeraden CODECS: G.729, G.711 a-law type

Telfort vermeldt verder op haar site de volgende instellingen:

URL type coding: SIP

Registration interval: 6000 seconds Session expires: 1800 seconds

Reserved RTP port range: UDP 16384-32767

Codecs: First negotiated G.729 secondly negotiated G.711 a-law type

DTMF mode: PCM

Sending INVITE Anonymous: Not permitted

Echo Cancellation G.168: In use Voice Activation Detection: Not in use SIP SUBSCRIBES messages: Not permitted

Zie: http://klantenservice.internet.telfort.nl/Online-technische-hulp/Vast-bellen.aspx#openfaq11019

### **XS4ALL** telefonie

sip poort	5060
registrar	sip.xs4all.nl
domain/realm	sip.xs4all.nl
proxy	sip.xs4all.nl
sip server	sip.xs4all.nl
outbound proxy	sip.xs4all.nl
account name	uw XS4ALL telefoonnummer (08xxxxxx)
authorization user	uw XS4ALL telefoonnummer (08xxxxxx)
password	uw XS4ALL wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.xten.com
opmerking	aangeraden CODECS: G.729, G.711 a-law type

Deze tips worden u aangeboden door:



CallVoip Telefonie | Kennis van VoIP Koldingweg 19-1 9723 HL GRONINGEN

T 050-526 49 33 F 050-526 49 63

<u>callvoip@callvoip.nl</u> <u>www.callvoiptelefonie.nl</u>

CallVoip levert geavanceerde en betrouwbare internet-telefoniediensten voor particulieren en bedrijven. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.