```
2020/12/18(五), 109 學年第一學期 資料科學應用 R 作業(6)
學號:A107260024
                        姓名:游閔超
> # ex2.9(a)
Warning message:
In Sys.setlocale():
  OS reports request to set locale to "" cannot be honored
> set.seed(12345)
> number <- sample(0:100, 1000, replace=T)
> a <- 0
> for (i in 1:length(number)){
    if (number[i] %% 2 == 0){
      a = a + 1
+
      if (a == 100){
        cat("第 100 個偶數的出現的位置:", i, "數字為:", number[i])
      }
+
+
    }
+ }
第 100 個偶數的出現的位置: 212 數字為: 62
> # ex2.9(b)
> set.seed(12345)
> number <- sample(0:100, 1000, replace=T)
> x <- 0
> b <- 0
> repeat{
    x < -x + 1
    number[x][is.na(number[x])]<-0
    if (number[x] \%\% 2 == 0){
+
      b = b + 1
+
      if (b == 100){
        message("第 100 個偶數的出現的位置:", x, "數字為:", number[x])
+
        break
      }
+
    }
+
+ }
第 100 個偶數的出現的位置:212 數字為:62
```

```
> # ex2.9(c)
> set.seed(12345)
> number <- sample(0:100, 1000, replace=T)
> y <- 0
> c <- 0
> while(y < length(number)){
   y < -y + 1
    number[y][is.na(number[y])]<-0
    if (number[y] \%\% 2 == 0){
+
+
      c = c + 1
      if (c == 100){
        message("第 100 個偶數的出現的位置:", y, "數字為:",number[y])
        break
      }
+
+ }
+ }
第 100 個偶數的出現的位置:212 數字為:62
> # ex2.53
> for (i in 3:7){
    D <- tapply(mtcars[,i], mtcars[,2], mean)
    if(i == 3){
      cat("disp 在各個不同氣缸數之下的平均數:",D)
      cat('\n')
+
    }
+
    if(i == 4){
      cat("hp 在各個不同氣缸數之下的平均數:",D)
+
      cat('\n')
+
    }
+
    if(i == 5){
      cat(" drat 在各個不同氣缸數之下的平均數:",D)
+
      cat('\n')
    }
+
    if(i == 6){
+
      cat("wt 在各個不同氣缸數之下的平均數:",D)
+
      cat('\n')
```