

## PHP-Grundlagen: Verzweigungen

### If-else-Anweisungen

So wie in C++.

Hier ein paar Beispiele:

```
if($zahl == 100)
{

}
else{

}

if($name == "John")
{

}
elseif($name == "Jack")
{

}
elseif($name == "Bob")
{

}
```

Beispiele mit den logischen Operatoren **UND** und **ODER**:

```
if($zahl == 100 || $zahl == 50 || $zahl == 1)
{

}

if($wert == 20 && $pwd == "test")
{

}
```

## Switch/Case-Anweisung

So wie in C++.

Beispiele:

```
// Mit Zahlen

switch($platz)
{
    case 1:
        echo "Wow. Du hast das Renne gewonnen.";
        break;

    case 2:
        echo "Der zweite Platz! Ich gratuliere.";
        break;

    case 3:
        echo "Platz drei. Nicht schlecht!";
        break;

    default:
        echo "Dabei sein ist alles!";
}

// Mit Zeichenketten
switch($name)
{
    case "John":
        echo "John heißt doch jeder zweite in den USA.";
        break;

    case "Steve":
        echo "Etwa Steve Rogers?";
        break;

    case "Fritz":
        echo "Oh, da kenn' ich einen Witz.";
        break;

    default:
        echo "Ein schöner Name.";
}
```