

TTP1 - Protokoll

Andreas Krohn, Benjamin Vetter, Benjamin Jochheim

21. November 2010

Inhaltsverzeichnis

1	Projektschritt 2: Vergleichende Betrachtung des B.A.T.M.A.N.- und OLSR-Protokolls	2
1.1	Welche Informationen tauschen die Nachbarn bei den jeweiligen Protokollen aus (Neighbor-Nachrichten)?	2
1.2	Wie ermitteln/bewerten sie die Qualität der Links	3
1.3	Wie bilden sich die lokalen Mesh-Konfigurationen?	4
1.4	Ist das B.A.T.M.A.N.-Protokoll wirklich immer Loop-frei? Wie könnten sich ggf. Loops bilden?	5
2	Projektschritt 3: Vergleichende Analyse der Übertragungsqualität	6
2.1	Vorgehensweise	6
2.2	Paketverluste (Loss)	7
2.2.1	Paketverluste bzgl. B.A.T.M.A.N.	7
2.2.2	Paketverluste bzgl. OLSR	9
2.2.3	Vergleich der Messungen bzgl. des Paketverlusts für B.A.T.M.A.N. und OLSR	11
2.3	Paketlaufzeiten / -verzögerungen (Delay)	11
2.3.1	Paketlaufzeiten für B.A.T.M.A.N.	11
2.3.2	Paketlaufzeiten für OLSR	12
2.3.3	Vergleich der Messungen bzgl. der Paketlaufzeiten für B.A.T.M.A.N. und OLSR	13
2.4	Laufzeitschwankungen (Jitter) der Pakete	13
2.4.1	Grobe Einschätzung des Jitters für B.A.T.M.A.N. mittels Ping	13
2.4.2	Grobe Einschätzung des Jitters für OLSR mittels Ping	14
2.4.3	Bestimmung des Jitters für B.A.T.M.A.N. mittels Iperf	15
2.4.4	Bestimmung des Jitters für OLSR mittels Iperf	16
2.4.5	Vergleich der Messungen bzgl. des Jitters für B.A.T.M.A.N. und OLSR	17
2.5	Zusammenfassung	17

1 Projektschritt 2: Vergleichende Betrachtung des B.A.T.M.A.N.- und OLSR-Protokolls

1.1 Welche Informationen tauschen die Nachbarn bei den jeweiligen Protokollen aus (Neighbor-Nachrichten)?

B.A.T.M.A.N.

B.A.T.M.A.N.-Nodes tauschen proaktiv sog. Originator-Nachrichten (OGMs) aus. Eine OGM umfasst folgende Felder:

Version Versionsnummer.

Is-direct-link flag Kennzeichnet, ob der Knoten ein direkter Nachbar ist oder nicht.

Unidirectional flag Kennzeichnet, ob der Knoten bidirektional ist oder nicht.

TTL der Time-To-Live Wert der OGM.

GWFlags Kennzeichnet ob der Originator als Gateway ins Internet fungiert. Ein Originator kann sich selbst als Internet-Gateway annoncieren. Die Annonce beinhaltet die Link-Geschwindigkeit.

GWPort Beinhaltet eine Portnummer für einen Tunnel falls sich der Originator als Internet-Gateway annonciert.

Sequenznummer Eine Sequenznummer der OGM (0 bis $2^{16}-1$). Anhand der Sequenznummer können andere Knoten entscheiden ob eine OGM „neu“ ist.

Originator-Adresse Die IP-Adresse des B.A.T.M.A.N. Interfaces des OGM-Initiators.

Einer OGM können sich Host Network Announcements (HNAs) anschließen. HNAs annoncieren ein Gateway zu einem Netzwerk oder Host. Eine HNA umfasst folgende Felder:

Netmask Kennzeichnet die Größe des annoncierten Netzes

Network address Die Adresse des annoncierten Netzes

OLSR

OLSR verfügt über ein generelles Messageformat. Nachrichten können konkateniert werden. Eine einzelne Nachricht besteht aus:

Packet Length Paketlänge.

Packet Sequence Number Die Sequenznummer. Erhöht sich bei jeder neuen Nachricht um 1.

Message Type Die Message Type teilt mit um was für eine Nachricht es sich handelt, bzw. was das MESSAGE-Feld enthält.

Vtime Die Validity Time teilt mit wie lange die Informationen das Pakets von einem Knoten als aktuell betrachtet werden sollen, sofern keine neuere Nachricht zu einem Update führt.

Message Size Größe der Nachricht in Byte. Gezählt wird vom Feld Message Type an bis zum nächsten Message Type Feld (nächste konkatenierte Nachricht).

Originator Address Die Adresse des Knotens, der die Nachricht ursprünglich generiert hat.

Time To Live Die maximale Anzahl an Hops. Der Wert wird dekrementiert bevor die Nachricht weitergeleitet wird.

Hop Count Die Anzahl an Hops, die die Nachricht zurückgelegt hat.

Message Sequence Number Der Originator einer Nachricht erzeugt eine eindeutige ID für jede Nachricht.

MESSAGE Nachricht vom Typ **Message Type**

Anhand des Message Type Feldes wird festgelegt, welcher Nachrichtentyp im MESSAGE-Block enthalten ist. RFC3626 spezifiziert die Nachrichtentypen HELLO, TC, MID und HNA.

HELLO HELLO-Nachrichten erfüllen den Zweck der Veröffentlichung der lokalen Routinginformationen, dem Erkennen von Nachbarn und der Auswahl der Multipoint Relays. Daher werden HELLO-Nachrichten stets periodisch verschickt. Eine HELLO-Nachricht besteht aus einer Liste von bekannten Nachbaradressen und Informationen (Status des Nachbarn) über diese Nachbarn, sowie der eigenen Bereitschaft Pakete weiterzuleiten (Willingness).

TC TC-Nachrichten dienen dazu die gewonnenen Informationen über die Topologie zu verteilen. TC-Nachrichten werden von MPRs erstellt und beinhalten mindestens die Knoten von denen sie als MPR ausgewählt wurden.

MID Knoten, die über mehrere OLSR Interfaces verfügen verschicken MID-Nachrichten um den anderen Knoten ihre Interfacekonfiguration mitzuteilen.

HNA Knoten, die über Routinginformationen bzgl. der Außenwelt des MANETs betreffen, verschicken analog zu B.A.T.M.A.N. Host Network Announcement Nachrichten (HNAs).

1.2 Wie ermitteln/bewerten sie die Qualität der Links

B.A.T.M.A.N.

Erhält ein Knoten schneller und zuverlässiger OGMs von einem Nachbarn kann er diesen Knoten als Best-Next-Hop auswählen um Nachrichten an weiter entfernte Knoten zu verschicken. Hierzu unterhält jeder Knoten ein Sliding-Window bzgl. der Sequenznummern von OGMs jedes Nachbarn. Erhält ein Knoten eine OGM von einem Nachbarn betrachtet er die Sequenznummer der OGM. Wenn die Sequenznummer im Fenster vorhanden ist, speichert der Knoten diese Information. Hingegen wird das Fenster verschoben, wenn die Sequenznummer außerhalb des Fensters liegt. Je mehr Sequenznummern innerhalb des Fensters liegen, desto besser bewertet der Knoten die Link-Qualität. Der Link, der die meisten Sequenznummern in seinem Fenster aufweisen kann, gilt als aktueller Best-Next-Hop.

OLSR

Jeder Knoten baut sich basierend auf den empfangenen OLSR Nachrichten Informationen über das Netzwerk auf. Unter anderem wird dabei eine „Link Tupel“-Liste gepflegt - das „Link Set“. Ein Link Tupel enthält die Adresse des lokalen Netzwerkkinterfaces und die des Nachbarn. Weiterhin werden pro Tupel 3 Zeitpunkte gespeichert:

L_SYM_time Solange dieser Zeitpunkt nicht verstrichen ist, wird die Verbindung zu dem Nachbarn als *symmetrisch* betrachtet, danach als *asymmetrisch*.

L_ASYM_time Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Verbindung zu dem Nachbarn zumindest *asymmetrisch*, danach wird die Verbindung als tot betrachtet.

L_time Zu diesem Zeitpunkt gilt das Link Tupel alt veraltet und muss aus der Liste entfernt werden.

Die so ermittelte Symmetrie eines Links ist ein Indiz für Qualität - trifft aber nur eine sehr grobe Aussage über die tatsächliche Brauchbarkeit einer Verbindung.

OLSR versendet regelmäßig HELLO-Pakete um seine Nachbarn zu finden. Um einen Bidirektionalen Link zu finden geht OLSR wie in 1 zu sehen ist vor.

Zuerst sendet Host A ein leeres Hello-Paket. Host B antwortet mit einem Hello-Paket das Absender-Adresse und die Adresse von A enthält. An diesem Punkt ist ein Asymmetrischer Link festgestellt. Host A sendet ein Antwort-Paket an B und zeigt einen Symmetrischen Link an. Auf dieses Paket antwortet Host B seinerseits wieder mit einem HELLO-Paket um auch von seiner Seite aus einen Symmetrischen Link zu bestätigen.

In den Hello-Paketen zeigt ein Host seine links und die ihm bekannten Nachbarn an. Zusätzlich zeigt er auch die von ihm ausgewählten MPRs (Multipoint Relays) an.

Seit der Version 0.4.8 enthält der OLSR-Daemon die sog. „Link Quality Extensions“. Das RFC-gemäße OLSR versucht nur die HOP-Distanz zu minimieren. Die Link-Qualität wird nach RFC nicht berücksichtigt. Das kann bedeuten das ein unzuverlässiger Link zu einem Ziel bevorzugt wird, wenn er eine geringere HOP-Distanz bietet.




Abbildung 1: OLSR-Hello-Message (Quelle: http://www.olsr.org/docs/report_html/node34.html)

Der um Link Quality Extensions erweiterte OLSR-Daemon wertet die Anzahl der erwarteten und tatsächlich empfangenen HELLO Pakete seiner direkten Nachbarn pro Zeiteinheit aus. Der Quotient aus erwarteten und tatsächlich empfangenen Paketen wird als „Link Quality“ bezeichnet.

Zusätzlich zur „Link Quality“ ist auch die Verbindungsqualität in Rückrichtung, also vom Nachbarn zu uns interessant, die „Neighbor Link Quality“. Als „Neighbor Link Quality“ wird der „Link Quality“-Wert aus der Sicht des Nachbarn verwendet. Nur wenn beide Messdaten gute Werte zeigen ist ein Link auch Bidirektional nutzbar. Beim OLSR-Daemon sind die Werte für „Link Quality“ sowie „Neighbor Link Quality“ zwischen 0 und 1 die die Wahrscheinlichkeit eines fehlerfreien Paketversands zwischen 0 Prozent und 100 Prozent anzeigen.

Der ETX-Wert (Expected Transmission Count) ist dabei die erwartete Anzahl an erneuten Übertragungen bis ein Paket fehlerfrei ankommt.

$$ETX = \frac{1}{LQ * NLQ}$$

Beispiel:

$$LQ = 0.56$$

$$NLQ = 0.80$$

Das ergibt eine Wahrscheinlichkeit von 0.448 für einen erfolgreichen Roundtrip. Der ETX-Wert liegt daher bei $1/0.448 = 2.23$. Ein Paket muss also im Durchschnitt 2.23 mal versendet werden, bevor es erfolgreich vom Empfänger bestätigt werden kann.

<http://www.olsr.org/docs/README-Link-Quality.html>

1.3 Wie bilden sich die lokalen Mesh-Konfigurationen?

B.A.T.M.A.N.

B.A.T.M.A.N. ist ein proaktives Routing-Protokoll. Das Protokoll hat das Ziel für jeden Knoten den jeweils besten Next-Hop zu finden, so dass keine vollständigen Routen verwaltet werden müssen, sondern nur der nächste Hop zum Ziel. Jeder Knoten broadcastet Originator-Nachrichten (OGMs) periodisch um seine Nachbarn über seine Existenz zu informieren. Ein Jitter verhindert dabei Kollisionen. Seine Nachbarn re-broadcasten die OGMs und informieren ihrerseits ihre Nachbarn über die Existenz des eigentlichen Absenders der OGM. Jeder Knoten re-broadcastet die OGM seines aktuell als Best-Next-Hop identifizierten Knotens, sofern der Knoten die OGM anhand der Sequenznummer als „neu“ einstuft und die TTL noch nicht abgelaufen ist. Bei jedem Re-broadcasting wird der TTL-Wert um 1 verringert. Daher wird das Netz mit OGMs geflutet. Eine Verbindung mit einem spezifischen Nachbarn gilt als bidirektional wenn ein Knoten seine eigenen OGMs von diesem Nachbarn empfängt (als „Echo“).

OLSR

Das OLSR (Optimized Link State Routing) Protokoll ist ebenso wie B.A.T.M.A.N. ein proaktives Routingprotokoll. OLSR wird in dem RFC3626 (aus dem Jahr 2003) beschrieben.

Bei OLSR ist allen Routern die Netztopologie vollständig bekannt. Ein Router benötigt daher im Vergleich zu B.A.T.M.A.N. bei größeren Netzen wesentlich mehr Speicherplatz. Weil das gesamte Netz bekannt ist, sollten Loops

nicht vorkommen, allerdings kann es trotzdem zu Loops kommen, wenn die Routing-Tabellen nicht vollständig synchron sind. Die im Praktikum eingesetzte OLSR Software (von olsr.org) ist nicht RFC-Konform sondern wurde um einige dinge erweitert:

Linkqualität die Linkqualität wird zur Berechnung der Route herangezogen.

ETX Expected Transmission Count (eine Maßnahme zur Feststellung der Linkqualität asymmetrischer Links)

Fish Eye Algorithmus Routen zu weiter entfernten Knoten werden seltener neu berechnet, dadurch bessere Skalierbarkeit

Beim OLSR-Protokoll erhalten einige teilnehmende Knoten eine Sonderfunktion als Multipoint Relays (MPRs). MPRs sind Knoten die die Broadcast-Nachrichten während des Flooding-Prozesses weiterleiten. Dadurch das nicht alle Knoten einen Broadcast weiterleiten wird die Grundlast des Netzes (zur OLSR Topologie-Erkennung) verkleinert.

Beim OLSR-Protokoll wird die Information über die Link-States auch nur von den MPRs generiert und nicht von jedem Teilnehmer des Netzes.

Jeder Knoten hat eine Liste mit Multipoint Relays (MPRs). Diese MPRs wählt er wie folgt: Multipoint Relays eines Knotens X sind nur die Nachbarn von X, so dass jeder 2-Hop Nachbar ein ein-Hop-Nachbar von mindestens einem Multipoint-Relay von X ist.

Das flooden mit Routing-Informationen findet zur Traffic-Minimierung immer entlang der Multipoint-Relays statt.

Durch Einsatz des Dijkstra-Algorithmusses wird stets die kürzeste Route eines Pakets (gemessen an der Hop-Anzahl) gefunden.

1.4 Ist das B.A.T.M.A.N.-Protokoll wirklich immer Loop-frei? Wie könnten sich ggf. Loops bilden?

Bei schwankender Linkqualität könnte ein Paket mehrfach an einem Host ankommen.




Abbildung 2: Routing-Loops bei B.A.T.M.A.N. bei wechselnder Qualität

In Abbildung 2 möchte Host Z ein Paket an E senden. Dazu wählt er seinen nächsten Hop A aus. Die beiden Verbindungen zum Zielhost sind jedoch von schlechter Qualität. In dem Moment in dem das Paket ankommt ist die Verbindung AE zusammengebrochen. Daher sendet A das Paket an D. D sendet an C. In dem Moment in dem C das Paket erhält bricht die Verbindung zu E zusammen, so daß C das Paket wieder an A sendet. Durch Wiederholung dieses Vorgangs können Loops entstehen.

Bei unseren Versuchen konnten wir den oben genannte Loop nicht erzeugen.

2 Projektschritt 3: Vergleichende Analyse der Übertragungsqualität

2.1 Vorgehensweise

Unsere Access Points (APs) hatten die Nummern 12 und 14, im weiteren als AP-12 und AP-14 bezeichnet. Um vergleichbare, reproduzierbare und praxisrelevante Ergebnisse zu erhalten haben wir die Messungen zum größten Teil von Ende zu Ende durchgeführt, denn in der Praxis ist auch eher die Verbindungsqualität an den Endpunkten von Interesse. Dazu haben wir bspw. die Ping- und Iperf-Messungen auf unseren Notebooks durchgeführt, die jeweils mit einem AP verbunden wurden. Das 1. Notebook (Notebook-1) wurde mit dem AP-12 verbunden, das 2. Notebook (Notebook-2) wurde mit dem AP-14 verbunden. Da die Untersuchungen für eine sensitive Echtzeitapplikation durchgeführt werden sollten, haben wir Messungen mit Iperf primär für UDP-Datenströme durchgeführt.

Um den Einfluss der Hop-Anzahl bemessen zu können haben wir die Messungen außerdem für zwei verschiedene Szenarien durchgeführt:

1-Hop die kommunizierenden Endpunkte sind über ihre unterschiedlichen Access Points direkt miteinander verbunden

Multi-Hop die kommunizierenden Endpunkte sind über ihre unterschiedlichen Access Points und weitere, zusätzliche Hops (APs) miteinander verbunden

Wir haben uns dafür entschieden das zweite Szenario als „Multi-Hop“ zu bezeichnen, da das B.A.T.M.A.N.-Protokoll nicht die genaue Netztopologie kennt, sondern nur den jeweils besten Next-Hop. Dadurch ist nicht möglich die Anzahl an Hops genau zu bemessen oder festzulegen.

Um die Szenarien anschaulicher zu beschreiben lassen sich die Statistiken der Routing-Daemons abfragen. Für B.A.T.M.A.N. wurde hierzu folgender Befehl benutzt:

```
$ batmand -c -d 1
```

Für B.A.T.M.A.N. sieht unser 1-Hop-Szenario bspw. wie folgt aus (AP-12):

Originator (#/255)	Nexthop	[outgoingIF]:	Potential nexthops
10.0.0.14 (251)	10.0.0.14	[eth2]:	10.0.0.14 (251)
10.0.0.24 (25)	10.0.0.14	[eth2]:	10.0.0.24 (0)
10.0.0.53 (34)	10.0.0.53	[eth2]:	10.0.0.53 (34)
10.0.0.13 (8)	10.0.0.53	[eth2]:	10.0.0.53 (8)

Unser Best-Next-Hop um zu AP-14 zu gelangen ist AP-14 selbst, d.h. bei einer Kommunikation von AP-12 zu AP-14 liegt kein weiterer HOP dazwischen.

Für B.A.T.M.A.N. sieht unser Multi-Hop-Szenario bspw. wie folgt aus (AP-12):

Originator (#/255)	Nexthop	[outgoingIF]:	Potential nexthops
10.0.0.14 (32)	10.0.0.53	[eth2]:	10.0.0.53 (32)
10.0.0.24 (29)	10.0.0.53	[eth2]:	10.0.0.53 (29)
10.0.0.53 (44)	10.0.0.53	[eth2]:	10.0.0.53 (44)
10.0.0.13 (42)	10.0.0.53	[eth2]:	10.0.0.53 (42)

Unser Best-Next-Hop um zu AP-14 zu gelangen ist AP-53, d.h. bei einer Kommunikation von AP-12 zu AP-14 liegt mindestens 1 weiterer Hop dazwischen.

Um den OLSR-Routing-Daemon nach seinen Routing-Entscheidungen zu befragen haben wir das OLSR-HttpInfo-Modul benutzt.

Abbildung 3 zeigt die Routing-Informationen für OLSR bzgl. des 1-Hop-Szenarios (AP-12).

Unsere Route zu AP-14 weist die Metrik 1 auf und der Gateway zu AP-14 ist AP-14 selbst, d.h. bei einer Kommunikation von AP-12 zu AP-14 liegt kein weiterer Hop dazwischen.

Abbildung 4 zeigt die Routing-Informationen für OLSR bzgl. des Multi-Hop-Szenarios (AP-12).

OLSR routes in kernel					
Destination	Gateway	Metric	ETX	Interface	Type
10.0.0.14	10.0.0.14	1	2.13	eth2	HOST
10.0.0.13	10.0.0.13	1	1.20	eth2	HOST
10.0.0.41	10.0.0.41	1	1.22	eth2	HOST
10.0.0.34	10.0.0.34	1	1.36	eth2	HOST
10.0.0.54	10.0.0.54	1	3.04	eth2	HOST
10.0.0.53	10.0.0.53	1	1.96	eth2	HOST
10.0.0.82	10.0.0.82	1	1.11	eth2	HOST
10.0.0.81	10.0.0.81	1	1.31	eth2	HOST
192.168.81.0	10.0.0.81	1	eth2	HNA	
192.168.82.0	10.0.0.82	1	eth2	HNA	
192.168.41.0	10.0.0.41	1	eth2	HNA	
192.168.34.0	10.0.0.34	1	eth2	HNA	
192.168.53.0	10.0.0.53	1	eth2	HNA	
192.168.54.0	10.0.0.54	1	eth2	HNA	
192.168.13.0	10.0.0.13	1	eth2	HNA	
192.168.14.0	10.0.0.14	1	eth2	HNA	

Abbildung 3: 1-Hop OLSR

OLSR routes in kernel					
Destination	Gateway	Metric	ETX	Interface	Type
10.0.0.14	10.0.0.13	2	3.30	eth2	HOST
10.0.0.13	10.0.0.13	1	1.69	eth2	HOST
10.0.0.41	10.0.0.41	1	2.05	eth2	HOST
10.0.0.34	10.0.0.13	2	3.75	eth2	HOST
10.0.0.54	10.0.0.54	1	2.17	eth2	HOST
10.0.0.53	10.0.0.53	1	2.69	eth2	HOST
10.0.0.82	10.0.0.82	1	2.29	eth2	HOST
10.0.0.81	10.0.0.13	2	3.19	eth2	HOST
192.168.81.0	10.0.0.13	2	eth2	HNA	
192.168.82.0	10.0.0.82	1	eth2	HNA	
192.168.41.0	10.0.0.41	1	eth2	HNA	
192.168.34.0	10.0.0.13	2	eth2	HNA	
192.168.53.0	10.0.0.53	1	eth2	HNA	
192.168.54.0	10.0.0.54	1	eth2	HNA	
192.168.13.0	10.0.0.13	1	eth2	HNA	
192.168.14.0	10.0.0.13	2	eth2	HNA	

Abbildung 4: Multi-Hop OLSR

Unsere Route zu AP-14 weist die Metrik 2 auf und der Gateway zu AP-14 ist AP-13, d.h. bei einer Kommunikation von AP-12 zu AP-14 liegt ein weiterer Hop (AP-13) dazwischen.

Hinweis bzgl. der Szenarien

Da die APs ständig ihre Routing-Entscheidungen ändern können, haben wir vor und während der Messungen immer überprüft ob das gerade zu untersuchende Szenario überhaupt (noch) vorhanden ist.

2.2 Paketverluste (Loss)

Die Paketverluste haben wir mittels Ping als auch mit Iperf gemessen.

2.2.1 Paketverluste bzgl. B.A.T.M.A.N.

1-Hop-Szenario

Zunächst haben wir die Paketverluste bzgl. B.A.T.M.A.N. grob mittels Ping gemessen.

```

root@AP-12:~# ping -c 20 10.0.0.14
PING 10.0.0.14 (10.0.0.14): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.9 ms
...

— 10.0.0.14 ping statistics —
20 packets transmitted, 19 packets received, 5% packet loss
round-trip min/avg/max = 3.0/9.9/59.7 ms

```

Die Messung mittels Ping ergab einen Paketverlust von 5%. Anschließend haben wir die Paketverluste bzgl. B.A.T.M.A.N. mittels Iperf gemessen.

```
user@notebook-1:~$ iperf -s -u
```

```

Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 122 KByte (default)

```

```

[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 192.168.14.232 port 45829
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 3]  0.0-10.0 sec  1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec  1.342 ms   3/ 893 (0.34%)
[ 4] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 192.168.14.232 port 54231
[ 4]  0.0-10.0 sec  1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec  0.816 ms   2/ 893 (0.22%)
[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 192.168.14.232 port 41070
[ 3]  0.0-10.0 sec  1.25 MBytes  1.04 Mbits/sec  1.014 ms   4/ 893 (0.45%)
[ 4] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 192.168.14.232 port 45941
[ 4]  0.0-10.0 sec  1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec  3.377 ms   2/ 893 (0.22%)
[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 192.168.14.232 port 40947
[ 3]  0.0-10.0 sec  1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec  2.689 ms   0/ 893 (0%)
[ 4] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 192.168.14.232 port 47410
[ 4]  0.0-10.0 sec  1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec  2.218 ms   0/ 893 (0%)

```

Die Messungen mittels Iperf ergaben Paketverluste von < 1%.

Multi-Hop-Szenario

Auch für das Multi-Hop-Szenario haben wir die Paketverluste zunächst mittels Ping gemessen. Die Messungen erfolgten sowohl von Ende zu Ende als auch von Router zu Router.

```

user@notebook-1:~$ ping 10.0.0.14 -c 20
PING 10.0.0.14 (10.0.0.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=1 ttl=62 time=35.4 ms

```

...

```

— 10.0.0.14 ping statistics —
20 packets transmitted, 15 received, 25% packet loss, time 19055ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.040/19.909/55.185/14.750 ms

```

...

```

— 10.0.0.14 ping statistics —
20 packets transmitted, 18 received, 10% packet loss, time 19019ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.697/50.818/244.965/68.620 ms

```

...

```

— 192.168.14.232 ping statistics —
20 packets transmitted, 19 received, 5% packet loss, time 19041ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.875/858.012/6657.316/2010.670 ms, pipe 3

```

...


```
— 192.168.14.232 ping statistics —
20 packets transmitted, 9 received, +3 errors, 55% packet loss, time 19014ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.063/7.911/12.113/2.605 ms, pipe 3
```

...

```
— 10.0.0.14 ping statistics —
20 packets transmitted, 20 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 3.7/7.3/25.9 ms
```

Die Messung ergab einen Paketverlust von durchschnittlich 19%. Anschließend haben wir die Paketverluste auch für das Multi-Hop-Szenario mittels Iperf und von Ende zu Ende gemessen.

```
user@notebook-1:~$ iperf -s -u
```

```
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 122 KByte (default)
```

```
[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 192.168.14.232 port 45320
[ ID] Interval          Transfer          Bandwidth          Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 3] 0.0- 7.2 sec      613 KBytes       694 Kbits/sec     10.260 ms  466/ 893 (52%)
[ 4] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 192.168.14.232 port 55901
[ 4] 0.0-24.3 sec     1.23 MBytes      424 Kbits/sec     11.178 ms   17/ 893 (1.9%)
[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 192.168.14.232 port 45975
[ 3] 0.0-50.3 sec     1.23 MBytes      205 Kbits/sec      9.333 ms   15/ 893 (1.7%)
[ 5] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 192.168.14.232 port 55692
[ 5] 0.0-58.2 sec     1.18 MBytes      170 Kbits/sec      6.782 ms   53/ 893 (5.9%)
[ 4] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 192.168.14.232 port 49418
[ 4] 0.0-61.6 sec      538 KBytes       71.6 Kbits/sec      7.284 ms  518/ 893 (58%)
read failed: Connection refused
[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 192.168.14.232 port 58259
[ 3] 0.0- 9.7 sec     1.21 MBytes      1.05 Mbits/sec      3.111 ms    1/ 863 (0.12%)
[ 3] 0.0- 9.7 sec     1 datagrams received out-of-order
[ 4] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 192.168.14.232 port 33807
[ 4] 0.0-10.0 sec     1.25 MBytes      1.05 Mbits/sec      3.160 ms    0/ 893 (0%)
```

Die Messungen mittels Iperf ergaben einen Paketverlust von durchschnittlich 17%.

2.2.2 Paketverluste bzgl. OLSR

1-Hop-Szenario

Zunächst haben wir die Paketverluste für OLSR und das 1-Hop-Szenario abermals mittels Ping gemessen.

```
user@notebook-1:~$ ping -c 20 192.168.14.232
PING 192.168.14.232 (192.168.14.232) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=1 ttl=62 time=4.65 ms
```

...

```
— 192.168.14.232 ping statistics —
20 packets transmitted, 19 received, 5% packet loss, time 19034ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.742/4.816/14.338/2.753 ms
```

Die Messung ergab einen Paketverlust von 5%. Anschließend haben wir die Paketverluste bzgl. OLSR ebenfalls mittels Iperf gemessen.

```
user@notebook-1:~$ iperf -s -u
```

```
Server listening on UDP port 5001
```

```
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 122 KByte (default)
```

```
[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 37087
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 3] 0.0-11.2 sec    847 KBytes    617 Kbits/sec  10.511 ms  303/ 893 (34%)
read failed: Connection refused
[ 4] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 34792
[ 4] 0.0-10.0 sec    1.24 MBytes    1.04 Mbits/sec  3.373 ms   6/ 893 (0.67%)
[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 59874
[ 3] 0.0-10.0 sec    1.25 MBytes    1.05 Mbits/sec  1.659 ms   0/ 893 (0%)
[ 4] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 46285
[ 4] 0.0-10.0 sec    1.25 MBytes    1.05 Mbits/sec  2.818 ms   0/ 893 (0%)
```

Die Messungen ergaben einen Paketverlust von durchschnittlich 9%.

Multi-Hop-Szenario

Die Messungen mittels Ping:

```
user@notebook-1:~$ ping 192.168.14.232 -c 20
PING 192.168.14.232 (192.168.14.232) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=2 ttl=61 time=17.6 ms
```

...

```
— 192.168.14.232 ping statistics —
20 packets transmitted, 18 received, 10% packet loss, time 19040ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.419/75.873/203.346/65.425 ms
```

...

```
— 192.168.14.232 ping statistics —
20 packets transmitted, 2 received, +5 errors, 90% packet loss, time 19097ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.680/6.744/7.808/1.064 ms, pipe 4
```

... # 5 Minuten spaeter

```
— 192.168.14.232 ping statistics —
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19028ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.171/12.822/47.531/11.306 ms
```

Die Messungen mittels Ping ergaben einen Paketverlust von durchschnittlich 33%. Die Messungen mittels Iperf:

```
user@notebook-1:~$ iperf -s -u
```

```
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 122 KByte (default)
```

```
[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 36476
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 3] 0.0- 3.3 sec    459 KBytes    1.13 Mbits/sec  7.744 ms  573/ 893 (64%)
read failed: Connection refused
[ 4] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 44771
[ 4] 0.0-13.7 sec    1.24 MBytes    763 Kbits/sec  9.908 ms   5/ 893 (0.56%)
[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 39462
read failed: Connection refused
[ 3] 0.0-42.0 sec    1.22 MBytes    243 Kbits/sec  15.430 ms  23/ 893 (2.6%)
[ 5] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 36082
[ 5] 0.0-59.5 sec    1.24 MBytes    175 Kbits/sec  7.575 ms   6/ 893 (0.67%)
[ 4] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 55695
```

```
[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 36217
[ 3] 0.0-171.9 sec 1.05 MBytes 51.0 Kbits/sec 17.746 ms 147/ 893 (16%)
[ 5] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 34923
[ 6] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 51237
[ 6] 0.0-265.1 sec 73.2 KBytes 2.26 Kbits/sec 28.245 ms 842/ 893 (94%)
```

Der mittels Iperf gemessene Paketverlust lag bei durchschnittlich 30%.

2.2.3 Vergleich der Messungen bzgl. des Paketverlusts für B.A.T.M.A.N. und OLSR

Beide Protokolle weisen ein ähnliches Verhalten auf. Die Anzahl an Hops beeinflusst die Paketverluste deutlich negativ. B.A.T.M.A.N. weist für das Multi-Hop-Szenario das bessere Verhalten auf. Paketverluste von 30% für OLSR und 17% für B.A.T.M.A.N. bzgl. des Multi-Hop-Szenarios sind dennoch insbesondere für sensitive Echtzeitapplikationen bei weitem zu hoch.

2.3 Paketlaufzeiten / -verzögerungen (Delay)

Die Paketlaufzeiten haben wir mittels Ping gemessen.

2.3.1 Paketlaufzeiten für B.A.T.M.A.N.

Da bei uns und anderen Teilnehmern des Praktikums bzgl. B.A.T.M.A.N. häufig Probleme bei der Ende zu Ende Kommunikation auftraten mussten wir die Ping-Messungen bzgl. der Paketlaufzeiten für B.A.T.M.A.N. von Router zur Router durchführen.

1-Hop-Szenario

```
root@AP-12:~# ping -c 20 10.0.0.14
PING 10.0.0.14 (10.0.0.14): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.9 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.9 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=3 ttl=64 time=10.6 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=4 ttl=64 time=40.6 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.8 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=6 ttl=64 time=5.3 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=7 ttl=64 time=6.5 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=8 ttl=64 time=3.5 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=9 ttl=64 time=21.0 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=10 ttl=64 time=3.5 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=11 ttl=64 time=3.5 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=12 ttl=64 time=59.7 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=13 ttl=64 time=3.5 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=14 ttl=64 time=3.5 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=15 ttl=64 time=4.8 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=16 ttl=64 time=3.1 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=17 ttl=64 time=3.1 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=18 ttl=64 time=3.0 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=19 ttl=64 time=3.1 ms
```

```
— 10.0.0.14 ping statistics —
20 packets transmitted, 19 packets received, 5% packet loss
round-trip min/avg/max = 3.0/9.9/59.7 ms
```

Die durchschnittliche Paketlaufzeit beträgt 9.9 ms.

Multi-Hop-Szenario

```

user@notebook-1:~$ ping 10.0.0.14 -c 20
PING 10.0.0.14 (10.0.0.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=1 ttl=62 time=64.9 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=3 ttl=62 time=8.63 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=4 ttl=62 time=9.56 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=5 ttl=62 time=57.8 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=7 ttl=62 time=92.5 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=8 ttl=62 time=6.23 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=9 ttl=62 time=10.4 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=10 ttl=62 time=11.8 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=11 ttl=62 time=7.81 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=12 ttl=62 time=7.22 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=13 ttl=62 time=8.84 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=14 ttl=62 time=19.7 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=15 ttl=62 time=36.3 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=16 ttl=62 time=12.8 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=17 ttl=62 time=5.69 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=18 ttl=62 time=244 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=19 ttl=62 time=105 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=20 ttl=62 time=203 ms

— 10.0.0.14 ping statistics —
20 packets transmitted, 18 received, 10% packet loss, time 19019ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.697/50.818/244.965/68.620 ms

```

Die durchschnittliche Paketlaufzeit beträgt 50.818 ms.

Bei der Verwendung von B.A.T.M.A.N. haben wir einige „Ausreisser“ bzgl. der Paketlaufzeiten festgestellt. Insgesamt sind die Paketlaufzeiten daher besonders für das Multi-Hop-Szenario sehr unkonstant.

2.3.2 Paketlaufzeiten für OLSR

Bei OLSR waren uns Messungen von Ende zu Ende immer möglich, so dass wir von Ende zu Ende gemessen haben.

1-Hop-Szenario

```

user@notebook-1:~$ ping -c 20 192.168.14.232
PING 192.168.14.232 (192.168.14.232) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=1 ttl=62 time=4.65 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=2 ttl=62 time=4.89 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=3 ttl=62 time=4.16 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=4 ttl=62 time=2.74 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=5 ttl=62 time=3.41 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=6 ttl=62 time=2.92 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=7 ttl=62 time=4.12 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=9 ttl=62 time=6.49 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=10 ttl=62 time=5.79 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=11 ttl=62 time=2.80 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=12 ttl=62 time=14.3 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=13 ttl=62 time=3.62 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=14 ttl=62 time=9.26 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=15 ttl=62 time=5.30 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=16 ttl=62 time=3.03 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=17 ttl=62 time=2.98 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=18 ttl=62 time=4.97 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=19 ttl=62 time=2.97 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=20 ttl=62 time=3.01 ms

— 192.168.14.232 ping statistics —
20 packets transmitted, 19 received, 5% packet loss, time 19034ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.742/4.816/14.338/2.753 ms

```

Die durchschnittliche Paketlaufzeit liegt bei 4.816 ms.

Multi-Hop-Szenario

```
user@notebook-1:~$ ping 192.168.14.232 -c 20
PING 192.168.14.232 (192.168.14.232) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=2 ttl=61 time=17.6 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=3 ttl=61 time=18.4 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=4 ttl=61 time=10.5 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=5 ttl=61 time=32.0 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=7 ttl=61 time=72.8 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=8 ttl=61 time=158 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=9 ttl=61 time=203 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=10 ttl=61 time=60.9 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=11 ttl=61 time=69.0 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=12 ttl=61 time=80.3 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=13 ttl=61 time=78.6 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=14 ttl=61 time=196 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=15 ttl=61 time=110 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=16 ttl=61 time=183 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=17 ttl=61 time=23.3 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=18 ttl=61 time=24.7 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=19 ttl=61 time=15.4 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=20 ttl=61 time=9.41 ms

— 192.168.14.232 ping statistics —
20 packets transmitted, 18 received, 10% packet loss, time 19040ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.419/75.873/203.346/65.425 ms
```

Die durchschnittliche Paketlaufzeit beträgt 75.873 ms.

Auch OLSR weist „Ausreisser“ auf. Die Paketlaufzeiten sind auch für OLSR und das Multi-Hop-Szenario sehr unkonstant.

2.3.3 Vergleich der Messungen bzgl. der Paketlaufzeiten für B.A.T.M.A.N. und OLSR

Beide Protokolle weisen ein ähnliches Verhalten auf. Die Paketlaufzeiten wachsen bei mehreren Hops stark an. B.A.T.M.A.N. scheint dabei ein etwas besseres Verhalten aufzuweisen.

2.4 Laufzeitschwankungen (Jitter) der Pakete

Der Jitter ist die Varianz der Latenz und wird durch den Durchschnitt der Abweichung von der mittleren Latenz ausgedrückt. Um zunächst einen groben Eindruck vom vorhandenen Jitter zu erhalten haben wir die Latenz der Replies auf ICMP-Echo-Requests betrachtet. Dies haben wir zunächst für das 1-Hop-Szenario und dann für das Multi-Hop-Szenario sowohl für das B.A.T.M.A.N.- als auch für das OLSR-Protokoll durchgeführt.

2.4.1 Grobe Einschätzung des Jitters für B.A.T.M.A.N. mittels Ping

Auch bzgl. des Jitters mussten wir aufgrund der genannten Probleme von Router zu Router messen.

1-Hop-Szenario

```
root@AP-12:~# ping -c 20 10.0.0.14
PING 10.0.0.14 (10.0.0.14): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.9 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.9 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=3 ttl=64 time=10.6 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=4 ttl=64 time=40.6 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.8 ms
```

```

64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=6 ttl=64 time=5.3 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=7 ttl=64 time=6.5 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=8 ttl=64 time=3.5 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=9 ttl=64 time=21.0 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=10 ttl=64 time=3.5 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=11 ttl=64 time=3.5 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=12 ttl=64 time=59.7 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=13 ttl=64 time=3.5 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=14 ttl=64 time=3.5 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=15 ttl=64 time=4.8 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=16 ttl=64 time=3.1 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=17 ttl=64 time=3.1 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=18 ttl=64 time=3.0 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_seq=19 ttl=64 time=3.1 ms

```

— 10.0.0.14 ping statistics —

20 packets transmitted, 19 packets received, 5% packet loss
round-trip min/avg/max = 3.0/9.9/59.7 ms

Multi-Hop-Szenario

```

user@notebook-1:~$ ping 10.0.0.14 -c 20
PING 10.0.0.14 (10.0.0.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=1 ttl=62 time=64.9 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=3 ttl=62 time=8.63 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=4 ttl=62 time=9.56 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=5 ttl=62 time=57.8 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=7 ttl=62 time=92.5 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=8 ttl=62 time=6.23 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=9 ttl=62 time=10.4 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=10 ttl=62 time=11.8 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=11 ttl=62 time=7.81 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=12 ttl=62 time=7.22 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=13 ttl=62 time=8.84 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=14 ttl=62 time=19.7 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=15 ttl=62 time=36.3 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=16 ttl=62 time=12.8 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=17 ttl=62 time=5.69 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=18 ttl=62 time=244 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=19 ttl=62 time=105 ms
64 bytes from 10.0.0.14: icmp_req=20 ttl=62 time=203 ms

```

— 10.0.0.14 ping statistics —

20 packets transmitted, 18 received, 10% packet loss, time 19019ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.697/50.818/244.965/68.620 ms

Für B.A.T.M.A.N. sind z.T. einige „Ausreisser“ zu erkennen, was auf einen höheren Jitter schließen lässt. Für das Multi-Hop-Szenario variiert die Latenz deutlich.

2.4.2 Grobe Einschätzung des Jitters für OLSR mittels Ping

Bei OLSR waren uns Messungen von Ende zu Ende immer möglich, so dass wir von Ende zu Ende gemessen haben.

1-Hop-Szenario

```

user@notebook-1:~$ ping -c 20 192.168.14.232
PING 192.168.14.232 (192.168.14.232) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=1 ttl=62 time=4.65 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=2 ttl=62 time=4.89 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=3 ttl=62 time=4.16 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=4 ttl=62 time=2.74 ms

```

```

64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=5 ttl=62 time=3.41 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=6 ttl=62 time=2.92 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=7 ttl=62 time=4.12 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=9 ttl=62 time=6.49 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=10 ttl=62 time=5.79 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=11 ttl=62 time=2.80 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=12 ttl=62 time=14.3 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=13 ttl=62 time=3.62 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=14 ttl=62 time=9.26 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=15 ttl=62 time=5.30 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=16 ttl=62 time=3.03 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=17 ttl=62 time=2.98 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=18 ttl=62 time=4.97 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=19 ttl=62 time=2.97 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=20 ttl=62 time=3.01 ms

```

— 192.168.14.232 ping statistics —

20 packets transmitted, 19 received, 5% packet loss, time 19034ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.742/4.816/14.338/2.753 ms

Multi-Hop-Szenario

```

user@notebook-1:~$ ping 192.168.14.232 -c 20
PING 192.168.14.232 (192.168.14.232) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=2 ttl=61 time=17.6 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=3 ttl=61 time=18.4 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=4 ttl=61 time=10.5 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=5 ttl=61 time=32.0 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=7 ttl=61 time=72.8 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=8 ttl=61 time=158 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=9 ttl=61 time=203 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=10 ttl=61 time=60.9 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=11 ttl=61 time=69.0 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=12 ttl=61 time=80.3 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=13 ttl=61 time=78.6 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=14 ttl=61 time=196 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=15 ttl=61 time=110 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=16 ttl=61 time=183 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=17 ttl=61 time=23.3 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=18 ttl=61 time=24.7 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=19 ttl=61 time=15.4 ms
64 bytes from 192.168.14.232: icmp_req=20 ttl=61 time=9.41 ms

```

— 192.168.14.232 ping statistics —

20 packets transmitted, 18 received, 10% packet loss, time 19040ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.419/75.873/203.346/65.425 ms

Auch OLSR weist „Ausreisser“ auf. Die grobe Betrachtung des Jitters lässt daher darauf schließen, dass der Jitter bei beiden Protokollen, auch in Abhängigkeit von der Hop-Anzahl, ähnlich ist.

Berechnung des Jitters

Aus den gewonnen Werten ist es möglich den Jitter zu berechnen. Der Jitter ist die Varianz der Latenz und die Varianz ist das arithmetische Mittel der quadratischen Abweichungen vom Mittelwert. Da Messungen mittels Iperf den Jitter allerdings ausgeben, haben wir den Jitter nicht manuell berechnet, sondern mittels Iperf analysiert.

2.4.3 Bestimmung des Jitters für B.A.T.M.A.N. mittels Iperf

Zwischenzeitlich war es uns wieder möglich Messungen auch für B.A.T.M.A.N. von Ende zu Ende durchzuführen.

1-Hop-Szenario

```
user@notebook-1:~$ iperf -s -u
```

```
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 122 KByte (default)
```

ID	Interval	Transfer	Bandwidth	Jitter	Lost/Total	Datagrams
[3]	0.0-10.0 sec	1.25 MBytes	1.05 Mbits/sec	1.342 ms	3/ 893	(0.34%)
[4]	0.0-10.0 sec	1.25 MBytes	1.05 Mbits/sec	0.816 ms	2/ 893	(0.22%)
[3]	0.0-10.0 sec	1.25 MBytes	1.04 Mbits/sec	1.014 ms	4/ 893	(0.45%)
[4]	0.0-10.0 sec	1.25 MBytes	1.05 Mbits/sec	3.377 ms	2/ 893	(0.22%)
[3]	0.0-10.0 sec	1.25 MBytes	1.05 Mbits/sec	2.689 ms	0/ 893	(0%)
[4]	0.0-10.0 sec	1.25 MBytes	1.05 Mbits/sec	2.218 ms	0/ 893	(0%)

Der Jitter lag für B.A.T.M.A.N. und das 1-Hop-Szenario also bei durchschnittlich 1.91 Millisekunden.

Multi-Hop-Szenario

```
user@notebook-1:~$ iperf -s -u
```

```
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 122 KByte (default)
```

ID	Interval	Transfer	Bandwidth	Jitter	Lost/Total	Datagrams
[3]	0.0- 7.2 sec	613 KBytes	694 Kbits/sec	10.260 ms	466/ 893	(52%)
[4]	0.0-24.3 sec	1.23 MBytes	424 Kbits/sec	11.178 ms	17/ 893	(1.9%)
[3]	0.0-50.3 sec	1.23 MBytes	205 Kbits/sec	9.333 ms	15/ 893	(1.7%)
[5]	0.0-58.2 sec	1.18 MBytes	170 Kbits/sec	6.782 ms	53/ 893	(5.9%)
[4]	0.0-61.6 sec	538 KBytes	71.6 Kbits/sec	7.284 ms	518/ 893	(58%)

read failed: Connection refused

[3]	0.0- 9.7 sec	1.21 MBytes	1.05 Mbits/sec	3.111 ms	1/ 863	(0.12%)
[3]	0.0- 9.7 sec	1 datagrams	received out-of-order			
[4]	0.0-10.0 sec	1.25 MBytes	1.05 Mbits/sec	3.160 ms	0/ 893	(0%)

Der Jitter lag für B.A.T.M.A.N. und das Multi-Hop-Szenario also bei durchschnittlich 7.3 Millisekunden. Der hohe Packet-Loss, die Schwankungen im Jitter und der Bandbreite bei den Messungen weisen auf starke Schwankungen der Verbindungsqualität hin.

2.4.4 Bestimmung des Jitters für OLSR mittels Iperf

1-Hop-Szenario

```
user@notebook-1:~$ iperf -s -u
```

```
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 122 KByte (default)
```

```

[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 37087
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 3]  0.0-11.2 sec    847 KBytes    617 Kbits/sec  10.511 ms  303/ 893 (34%)
read failed: Connection refused
[ 4] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 34792
[ 4]  0.0-10.0 sec    1.24 MBytes    1.04 Mbits/sec  3.373 ms   6/ 893 (0.67%)
[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 59874
[ 3]  0.0-10.0 sec    1.25 MBytes    1.05 Mbits/sec  1.659 ms   0/ 893 (0%)
[ 4] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 46285
[ 4]  0.0-10.0 sec    1.25 MBytes    1.05 Mbits/sec  2.818 ms   0/ 893 (0%)

```

Der Jitter lag für OLSR und das 1-Hop-Szenario also bei durchschnittlich 4.59 Millisekunden.

Multi-Hop-Szenario

```
user@notebook-1:~$ iperf -s -u
```

```

Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 122 KByte (default)

```

```

[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 36476
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 3]  0.0- 3.3 sec    459 KBytes    1.13 Mbits/sec  7.744 ms  573/ 893 (64%)
read failed: Connection refused
[ 4] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 44771
[ 4]  0.0-13.7 sec    1.24 MBytes    763 Kbits/sec  9.908 ms   5/ 893 (0.56%)
[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 39462
read failed: Connection refused
[ 3]  0.0-42.0 sec    1.22 MBytes    243 Kbits/sec  15.430 ms  23/ 893 (2.6%)
[ 5] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 36082
[ 5]  0.0-59.5 sec    1.24 MBytes    175 Kbits/sec  7.575 ms   6/ 893 (0.67%)
[ 4] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 55695
[ 3] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 36217
[ 3]  0.0-171.9 sec    1.05 MBytes    51.0 Kbits/sec  17.746 ms 147/ 893 (16%)
[ 5] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 34923
[ 6] local 192.168.12.139 port 5001 connected with 10.0.0.14 port 51237
[ 6]  0.0-265.1 sec    73.2 KBytes    2.26 Kbits/sec  28.245 ms 842/ 893 (94%)

```

Der Jitter lag für OLSR und das Multi-Hop-Szenario also bei durchschnittlich 14.44 Millisekunden. Auch hier sind starke Schwankungen der Verbindungsqualität festzustellen.

2.4.5 Vergleich der Messungen bzgl. des Jitters für B.A.T.M.A.N. und OLSR

Beide Protokolle weisen ein ähnliches Verhalten auf. Der Jitter wächst mit steigender Anzahl an Hops. B.A.T.M.A.N. scheint bzgl. des Jitters ein besseres Verhalten aufzuweisen. Aufgrund der ständigen Verbindungsprobleme ist es jedoch schwer einen klareren Gewinner zu benennen.

2.5 Zusammenfassung

Die Verbindungsqualität variiert zeitlich sehr stark bei beiden Protokollen. Bei B.A.T.M.A.N. hatten wir außerdem das Problem, dass eine Ende zu Ende Kommunikation oftmals nicht möglich war. Wir vermuten, dass das Problem dafür in den Host Network Announcements zu suchen ist, da die Router zu Router Kommunikation davon nicht beeinträchtigt wurde. Es ist sehr schwierig einen einmal erreichten Zustand des Netzwerkes über längere Zeit aufrecht zu erhalten um vergleichbare Messungen durchführen zu können. B.A.T.M.A.N. weist jedoch sowohl subjektiv als auch durch die Messungen belegt einen Vorsprung vor OLSR auf.

Subjektiver Eindruck

Aufgrund häufig auftretender Verbindungsabbrüche und Qualitätsschwankungen zumindest während unserer Messversuche halten wir eine Anwendbarkeit der Protokolle für sensitive Echtzeitapplikationen insbesondere für Multi-Hop-Szenarien für nicht gegeben.

Beleg durch Messungen

Sensitive Echtzeitapplikationen, wie bspw. VOIP haben folgende Voraussetzungen

Latenz $< 100ms$

Jitter $< 50ms$

Paketverluste $< 1\%$

Tabelle 1 zeigen unsere Messwerte im Überblick.

	B.A.T.M.A.N. 1-Hop	B.A.T.M.A.N. Multi-Hop	OLSR 1-Hop	OLSR Multi-Hop
Paketverluste	1-5%	17-19%	5-9%	30-33%
Paketlaufzeiten	9.9 ms	50.818 ms	4.816 ms	75.873 ms
Jitter	1.91 ms	7.3 ms	4.59 ms	14.44 ms

Tabelle 1: Messwerte im Überblick

Zwar liegen Latenz und Jitter im Mittel bei unseren Messungen in diesem Rahmen, die Paketverluste fallen jedoch deutlich aus dem Rahmen, was unseren subjektiven Eindruck belegt. Unsere Messreihen für das Multi-Hop-Szenario mittels Ping zeigen außerdem, dass sich auch die Paketlaufzeiten nicht immer im Rahmen von $100ms$ bewegen können.