RAG TEAM REVIEW · 2026 10 12

RAG 버전별 변경과 검증 결과

제출부터 통합 판단까지 · 52개 기록 전체 수록

비교 대상

기존 메인 07_verify, 팀원 제출과 파생 구성, 후속 통합 후보를 정리했습니다. DEV8의 같은 8문항으로 문맥 4조건의 답변 32건과 메인/사업명 후보의 실제 질문 흐름 16건을 확인했습니다. 팀원 전체 원본 검색의 우열 평가는 미완료입니다.

검증된 변화

최신 parent 한도에서 입력 문맥 토큰은 26,416→16,129로 38.94% 줄었지만 답변 제공은 3/7로 같았습니다. native 흐름은 메인 7/7, 후보 3/7이고 후보 재질문은 4건입니다. 이 수치는 정답률·비용 절감률이 아닙니다.

반영과 보류 이유

JSON 형식·타입 검사와 항목별 인용 근거 분리 수정만 반영했습니다. 사업명 후보는 Q01/Q02/Q05와 후속 Q21 회귀 때문에 보류했습니다. parent 확장·한도 축소는 근거 손실과 메인 연결/원본 검색 검증 부족으로 보류했습니다.

현재 결론

메인 기준을 유지합니다. 52개는 제출·설정·재구성·시도·판단을 설명하는 기록 수이며 52개 독립 실험이 아닙니다. 권유진·이원영 자료 미확보는 성능이 낮다는 판정이 아닙니다.

HTML은 검색·필터·목록으로 읽을 수 있습니다. PDF는 모든 기록과 근거를 펼쳐 수록합니다. 외부 CDN과 로그인 연결 없이 단독으로 열립니다.

52개 기록과 기존 21개 카탈로그의 관계

구성

기존 21개는 메인 13개·김현경 4개·김민협 4개입니다. 최신 목록은 이 21개를 그대로 포함하고 김현경 추가 출처 21개 및 후속 판단/자료 공백 10개를 더했습니다. 기존 21개의 ID·고정 commit·Git blob이 모두 최신 목록과 일치합니다. 버전 이름의 번호는 이 보고서의 읽기 순서이며 모든 기록이 순서대로 개발되었다는 뜻은 아닙니다.

중복과 파생

Kiwi 현재본과 김현경 실험 15는 code source가 일치합니다. 기본/정제 archive와 실험 06/07은 같은 단계지만 code source 해시가 달라 완전 동일 코드라고 쓰지 않습니다. 실험 12~14는 실험 09 파일의 재구성, 19~21은 한 통합 30문항 파일의 분리입니다. current와 BGE-m3-ko 재구성본도 동일 실행으로 단정하지 않습니다.

확인 범위

52개 상세 MD와 카탈로그 등 55개 출처 파일의 SHA-256이 기존 private manifest와 일치했습니다. 소스가 없는 메인 01~05, 권유진·이원영의 소스/실행 결과는 임의로 채우지 않았습니다.

실행 수치와 같은 조건의 범위

문맥 32건

child_control·parent_8000·parent_4000_latest·main_first_answer_replay를 각 8문항씩 생성했습니다. 같은 SYSTEM/schema/gpt-6-luna/low를 사용했습니다. main은 첫 answer 입력만 재생해 Q13의 두 번째 문서와 병합을 포함하지 않습니다. 후보 child는 기존 11문서의 공백 BM25 진단이며 원래 dense/RRF/BGE 전체 검색이 아닙니다. 답변 가능한 7문항에서 child/두 parent는 각 3/7, main 첫 재생은 6/7입니다.

native 16개 질문 흐름

메인 8문항·12생성, 사업명 후보 8문항·7생성으로 총 19건입니다. 같은 기존 KURE 색인·문서·청크·100개 문서 요약을 사용해 검색·대화·분류·생성·병합·검증을 실행했습니다. Q01→Q21만 같은 대화를 사용했습니다. 파싱·청킹·색인 구축 및 문서 요약을 새로 실행한 평가는 아닙니다.

응답 제공와 거절

found=true는 답변 제공 여부입니다. 정확성·완전성 점수가 아닙니다. DEV8 8문항 중 Q32는 answerable=false인 별도 거절 항목입니다. 실패를 빼서 분모를 줄인 것이 아니며 제외된 실패는 0건입니다. 양쪽 Q32 거절은 별도로 기록했습니다.

모델과 변동

실제 최신 생성은 모두 gpt-6-luna/low입니다. 설정에 남은 EXAONE 이름과 구분합니다. temperature/seed는 고정되지 않았고 요청당 한 번 실행했습니다. Q13의 두 문서별 입력은 양쪽에서 정확히 같았는데 답변은 달랐습니다. selector가 적용되지 않은 이 차이를 사업명 모듈의 인과 효과로 주장하지 않습니다.

회귀와 한계

사업명 후보는 Q03에서 문서 범위를 줄였지만 정상 질문 4건을 재질문으로 끝냈습니다. parent4000은 완전 child 포함을 34→31로 줄이고 Q21의 검수·유지관리 근거를 잃었습니다. 인용 범위 오류·숫자 존재 경고 0건은 포함 관계·기간 부등호·사업 귀속의 정확성을 보장하지 않습니다. 오프라인 테스트 40개와 필수 자체 검사 4개는 실행 계약 검사이며 모델 품질 점수가 아닙니다.

반영 코드와 실행 커밋을 읽는 방법

채택된 수정

메인 rfp_rag/answer.py의 JSON 구조·타입 검사를 보강하고 detail의 각 항목이 인용한 근거만 검증하도록 고쳤습니다. 수정 전 같은 검사에서 11실패·2오류, 수정 후 8개 회귀 검사와 필수 4개 자체 검사 통과, 과거 answer 이벤트 14개 호환성을 확인했습니다. 코드 반영은 9f7c5ce, 근거 정리는 60b2f9b입니다. 정확도 향상률을 측정한 것은 아닙니다.

실제 native 실행 기준

메인은 4b4010acb45a1da9a06dbf25e974c6789ff29d80의 코드와 설정을 기준으로 했습니다. 후보는 사업명 모듈 통합 99bb916df78cc1517a89dc73dd59a2d55aa487d5만 같은 메인에 연결한 VM 사본입니다. 전체 김현경 검색 파이프라인을 가져온 실험이 아닙니다.

최종 정리 커밋

main c53db0617fdff84a0158a458b63354a8cbfe25fc는 README/제외 규칙/인수인계 정리이며, eval d0599e266c0ed29610b370d8e768b8216dbe8bf5는 runner/검사/평가기/인계 정리입니다. 실행 당시 커밋과 구분합니다. 이번 native 결과로 실행 알고리즘 추가 채택이나 원격 push는 없었습니다.

기술 용어와 남은 자산

용어

dense는 의미 벡터 검색, BM25는 단어 일치 검색, RRF는 검색 순위를 합치는 방법입니다. reranker는 후보를 다시 정렬합니다. child는 검색용 작은 구간, parent는 답변용 큰 구간입니다. 청크 700/100은 구간 크기 700과 겹침 100을 뜻합니다. native는 실제 질문 처리 흐름을 실행했다는 뜻이며 이번에는 원문부터 새 구축한 전체 파이프라인을 뜻하지 않습니다.

지표

과거 judge_accuracy/intent/faithfulness는 당시 채점기의 점수이며 최신 found 비율과 비교할 수 없습니다. p95는 95번째 백분위 응답 지연, MRR은 정답 검색 순위의 역수 평균입니다. 재현율/정밀도 및 답변 정답성은 서로 다른 척도입니다. 모델·질문·채점 판이 바뀐 수치는 같은 변경의 효과로 합치지 않습니다.

최신 자산 상태

COOKIE-HANDOFF는 공개 BGE-m3-ko/GTE reranker/GTE embedding/KoE5의 로컬 30파일 존재를 확인했습니다. VM BGE-m3-ko/GTE reranker 확보는 해당 평가 세션의 acquisition 기록에 근거합니다. KURE 파생 벡터 5개 해시는 일치합니다. 새 가중치 및 KURE 파생 벡터는 팀원 원본 OpenAI 문서/query 캐시·FAISS·ID 매핑·parent docstore를 대신하지 않습니다. 원본 검색 재현과 파서 호환성은 미완료입니다.

다른 두 팀원

운영 DB에서 권유진 eugene527/rag-project-evaluation과 이원영 1young-codes/codeit-rag를 확인했습니다. 기존 조회의 404 및 빈 공개 저장소는 접근/자료 상태입니다. 소스·확정 commit·CSV 미확보로 기술적 우열을 판정하지 않습니다. 이민기의 공개판 mingilee97/rag-project-part3-2team-main은 평가한 private 메인과 별도입니다.

근거 수준은 소스 확인, 팀원 과거 보고, 직접 실행, 모델 없는 진단, 미확보로 구분합니다. 과거 점수는 당시 조건의 기록이며 새 독립 채점 결과로 표현하지 않습니다.

Baseline

보류

기본 검색 대조군

이민기 · 메인 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

의미 검색·답변

사용 모델과 조건

exaone3.5:7.8b
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

분류·대화·요약·숫자 검증의 효과를 비교하기 위한 대조군이다. 과거 개발 30문항에서 답이 있는 질문을 거절한 비율이 0.1739였다. 이후 구성의 기준으로 보존하며 현재 운영 설정으로 선택하지 않았다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

질문을 그대로 검색하고 dense 상위 5개를 주어 한 번 답한다.

원본 설정

llm {"provider": "local", "model": "exaone3.5:7.8b", "temperature": 0, "num_ctx": 8192, "reasoning": false}

embeddings {"provider": "local", "model": "nlpai-lab/KURE-v1", "device": "cpu"}

reranker {"enabled": false, "model": "BAAI/bge-reranker-v2-m3", "top_n": 5}

chunk {"method": "fixed", "size": 1000, "overlap": 200}

retrieve {"method": "dense", "search_type": "similarity", "k": 5, "multi_query": false, "agency_filter": false}

pipeline {"route": false, "verify": false, "use_enriched": false, "min_score": 0.45}

왜 선택하거나 보류했나

분류·대화·요약·숫자 검증의 효과를 비교하기 위한 대조군이다. 과거 개발 30문항에서 답이 있는 질문을 거절한 비율이 0.1739였다. 이후 구성의 기준으로 보존하며 현재 운영 설정으로 선택하지 않았다.

당시 등록 결정: 미채택·추가 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

보존된 과거 측정

`results/00_baseline.json` 의 저장 필드: `{"n": 30, "judge_accuracy": 3.0667, "judge_intent": 3.2, "judge_faithfulness": 4.2, "mrr": 0.6087, "false_refusal_rate": 0.1739, "latency_p95": 3.872}` . 원래 local 모델의 과거 실험이다. 채점 판·전처리·시점이 달라 이번 Luna 점수로 재사용하지 않는다. 현재 정확도를 인증한 자료도 아니다.

출처

- 저장소: `mingilee97/rag-project-part3-2team`

- 커밋: `423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5`
- 파일: `configs/exp/00_baseline.yaml`
- Git blob: `df7bad27870c72f62ca1b2eb6d18632a6ac16b84`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-01.md

내부 ID: main:00_baseline
commit: 423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5
Git blob: df7bad27870c72f62ca1b2eb6d18632a6ac16b84
문서 SHA-256: e2d409994d7dbb417590b9b759285a62684fe23a90603e1df00791a514410277

Version 1

기존 기능

기관과 질문 종류 분류

이민기 · 메인 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

질문 분류·이름 식별·대화 재작성

사용 모델과 조건

exaone3.5:7.8b
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

과거 정확성은 3.0667에서 3.8333으로, 잘못된 거절률은 0.1739에서 0.0435로 바뀌었다. 이 기능은 현재 07 설정에 포함된다. 팀원 기능으로 중복 도입하지 않는다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

기관과 사업 이름을 찾고 질문 종류를 나눈다. 앞 대화를 가리키는 질문은 다시 쓴다.

원본 설정

llm {"provider": "local", "model": "exaone3.5:7.8b", "temperature": 0, "num_ctx": 8192, "reasoning": false}

embeddings {"provider": "local", "model": "nlpai-lab/KURE-v1", "device": "cpu"}

reranker {"enabled": false, "model": "BAAI/bge-reranker-v2-m3", "top_n": 5}

chunk {"method": "fixed", "size": 1000, "overlap": 200}

retrieve {"method": "dense", "search_type": "similarity", "k": 5, "multi_query": false, "agency_filter": false}

pipeline {"route": true, "verify": false, "use_enriched": false, "min_score": 0.45}

왜 선택하거나 보류했나

과거 정확성은 3.0667에서 3.8333으로, 잘못된 거절률은 0.1739에서 0.0435로 바뀌었다. 이 기능은 현재 07 설정에 포함된다. 팀원 기능으로 중복 도입하지 않는다.

당시 등록 결정: 미채택·추가 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

보존된 과거 측정

`results/06_route.json` 의 저장 필드: `{"n": 30, "judge_accuracy": 3.8333, "judge_intent": 3.9333, "judge_faithfulness": 4.3333, "mrr": 0.913, "false_refusal_rate": 0.0435, "latency_p95": 9.344}` . 원래 local 모델의 과거 실험이다. 채점 판·전처리·시점이 달라 이번 Luna 점수로 재사용하지 않는다. 현재 정확도를 인증한 자료도 아니다.

출처

- 저장소: `mingilee97/rag-project-part3-2team`
- 커밋: `423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5`
- 파일: `configs/exp/06_route.yaml`
- Git blob: `603b47838917be9fce0f3d68f04e80ae2901e500`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-02.md

내부 ID: main:06_route
commit: 423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5
Git blob: 603b47838917be9fce0f3d68f04e80ae2901e500
문서 SHA-256: 3bdd9a2e9d2c00db2406d154ad8ae02500ddc41c1bd6275eeb1e75bfb6b23c82

Version 2

기준 유지

숫자 검증과 문서 요약

이민기 · 메인 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

숫자 검증·문서 요약

사용 모델과 조건

exaone3.5:7.8b
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

기존 운영 기준이다. 과거 잘못된 거절은 0건이지만, 숫자 검증과 요약을 따로 비교하지 않아 각각의 효과는 미확정이다. 이번 Luna 평가도 이 설정의 전체 질문 흐름에서 실행했다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

route에 숫자·날짜 검증과 사전 문서 요약을 함께 더한다.

원본 설정

llm {"provider": "local", "model": "exaone3.5:7.8b", "temperature": 0, "num_ctx": 8192, "reasoning": false}

embeddings {"provider": "local", "model": "nlpai-lab/KURE-v1", "device": "cpu"}

reranker {"enabled": false, "model": "BAAI/bge-reranker-v2-m3", "top_n": 5}

chunk {"method": "fixed", "size": 1000, "overlap": 200}

retrieve {"method": "dense", "search_type": "similarity", "k": 5, "multi_query": false, "agency_filter": false}

pipeline {"route": true, "verify": true, "use_enriched": true, "min_score": 0.45}

왜 선택하거나 보류했나

기존 운영 기준이다. 과거 잘못된 거절은 0건이지만, 숫자 검증과 요약을 따로 비교하지 않아 각각의 효과는 미확정이다. 이번 Luna 평가도 이 설정의 전체 질문 흐름에서 실행했다.

당시 등록 결정: 기준 유지. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

보존된 과거 측정

`results/07_verify.json` 의 저장 필드: `{"n": 30, "judge_accuracy": 3.8333, "judge_intent": 3.9667, "judge_faithfulness": 4.2333, "mrr": 0.9348, "false_refusal_rate": 0.0, "latency_p95": 9.645}` . 원래 local 모델의 과거 실험이다. 채점 판·전처리·시점이 달라 이번 Luna 점수로 재사용하지 않는다. 현재 정확도를 인증한 자료도 아니다.

출처

- 저장소: `mingilee97/rag-project-part3-2team`

- 커밋: `423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5`
- 파일: `configs/exp/07_verify.yaml`
- Git blob: `f0a05f5d4afc85218f7c12fe6bd15f65cd9faf5a`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-03.md

내부 ID: main:07_verify
commit: 423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5
Git blob: f0a05f5d4afc85218f7c12fe6bd15f65cd9faf5a
문서 SHA-256: b71e6dce1afd861072b298855cd275648d841590d395d5b156b78d6a5243deca

Version 3

미실행·별도 조건

Gemma 생성 모델 변형

이민기 · 메인 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

생성 모델

사용 모델과 조건

gemma4:12b
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

같은 Luna로 생성 모델을 고정하면 이 변형의 고유 차이가 사라진다. 해당 이름의 로컬 결과 JSON은 발견하지 못했다. 설정 파일의 존재를 원래 모델의 실행 성공으로 해석하지 않는다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

07 설정에서 생성 모델만 Gemma로 바꾼다.

원본 설정

llm {"provider": "local", "model": "gemma4:12b", "temperature": 0, "num_ctx": 8192, "reasoning": false}

embeddings {"provider": "local", "model": "nlpai-lab/KURE-v1", "device": "cpu"}

reranker {"enabled": false, "model": "BAAI/bge-reranker-v2-m3", "top_n": 5}

chunk {"method": "fixed", "size": 1000, "overlap": 200}

retrieve {"method": "dense", "search_type": "similarity", "k": 5, "multi_query": false, "agency_filter": false}

pipeline {"route": true, "verify": true, "use_enriched": true, "min_score": 0.45}

왜 선택하거나 보류했나

같은 Luna로 생성 모델을 고정하면 이 변형의 고유 차이가 사라진다. 해당 이름의 로컬 결과 JSON은 발견하지 못했다. 설정 파일의 존재를 원래 모델의 실행 성공으로 해석하지 않는다.

당시 등록 결정: 미채택·추가 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

측정 한계

동등한 native 공통 평가의 품질 점수는 없다. 모델별 공통 문맥 생성·합성 자체 검사·팀원 보고를 이 후보의 성능으로 변환하지 않는다.

출처

- 저장소: `mingilee97/rag-project-part3-2team`
- 커밋: `423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5`
- 파일: `configs/exp/07_verify_gemma.yaml`
- Git blob: `ad3d563bb3061272930a9990eff9ab22838d2d44`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-04.md

내부 ID: main:07_verify_gemma
commit: 423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5
Git blob: ad3d563bb3061272930a9990eff9ab22838d2d44
문서 SHA-256: 237c3ed2f5ad104b4b9ec264761e7f2adf5279baaf5f1b76ddcd7b285dba82c7

Version 4

보류

Qwen 생성 모델 변형

이민기 · 메인 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

생성 모델

사용 모델과 조건

qwen3.5:9b
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

과거 정확성 3.7667과 p95 14.027초가 저장돼 있다. 생성 모델 비교로 보존하며, Luna로 고정한 조건에서는 별도의 코드 개선으로 중복 계산하지 않는다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

07 설정에서 생성 모델만 Qwen으로 바꾼다.

원본 설정

llm {"provider": "local", "model": "qwen3.5:9b", "temperature": 0, "num_ctx": 8192, "reasoning": false}

embeddings {"provider": "local", "model": "nlpai-lab/KURE-v1", "device": "cpu"}

reranker {"enabled": false, "model": "BAAI/bge-reranker-v2-m3", "top_n": 5}

chunk {"method": "fixed", "size": 1000, "overlap": 200}

retrieve {"method": "dense", "search_type": "similarity", "k": 5, "multi_query": false, "agency_filter": false}

pipeline {"route": true, "verify": true, "use_enriched": true, "min_score": 0.45}

왜 선택하거나 보류했나

과거 정확성 3.7667과 p95 14.027초가 저장돼 있다. 생성 모델 비교로 보존하며, Luna로 고정한 조건에서는 별도의 코드 개선으로 중복 계산하지 않는다.

당시 등록 결정: 미채택·추가 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

보존된 과거 측정

`results/07_verify_qwen.json` 의 저장 필드: `{"n": 30, "judge_accuracy": 3.7667, "judge_intent": 3.8333, "judge_faithfulness": 4.7333, "mrr": 0.9348, "false_refusal_rate": 0.0435, "latency_p95": 14.027}` . 원래 local 모델의 과거 실험이다. 채점 판·전처리·시점이 달라 이번 Luna 점수로 재사용하지 않는다. 현재 정확도를 인증한 자료도 아니다.

출처

- 저장소: `mingilee97/rag-project-part3-2team`
- 커밋: `423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5`
- 파일: `configs/exp/07_verify_qwen.yaml`
- Git blob: `3fe2e76708ecd04937c8e37fcedf1dcb2c7aaa70`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-05.md

내부 ID: main:07_verify_qwen
commit: 423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5
Git blob: 3fe2e76708ecd04937c8e37fcedf1dcb2c7aaa70
문서 SHA-256: ecd402044216436c739f305e8adc939f82e2cc6feb99574fd4b7c9fb248caf15

Version 5

보류

검색 근거 10개

이민기 · 메인 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

검색 근거 수

사용 모델과 조건

exaone3.5:7.8b
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

과거 정확성은 3.8333에서 3.8667로 조금 높아졌지만 p95는 9.645초에서 13.178초로 늘었다. 당시 속도 비용 때문에 선택하지 않았다. 이번에도 확정 개선으로 채택할 새 근거는 없다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

최종 검색 k를 5에서 10으로 늘린다.

원본 설정

llm {"provider": "local", "model": "exaone3.5:7.8b", "temperature": 0, "num_ctx": 8192, "reasoning": false}

embeddings {"provider": "local", "model": "nlpai-lab/KURE-v1", "device": "cpu"}

reranker {"enabled": false, "model": "BAAI/bge-reranker-v2-m3", "top_n": 5}

chunk {"method": "fixed", "size": 1000, "overlap": 200}

retrieve {"method": "dense", "search_type": "similarity", "k": 10, "multi_query": false, "agency_filter": false}

pipeline {"route": true, "verify": true, "use_enriched": true, "min_score": 0.45}

왜 선택하거나 보류했나

과거 정확성은 3.8333에서 3.8667로 조금 높아졌지만 p95는 9.645초에서 13.178초로 늘었다. 당시 속도 비용 때문에 선택하지 않았다. 이번에도 확정 개선으로 채택할 새 근거는 없다.

당시 등록 결정: 미채택·추가 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

보존된 과거 측정

`results/08_k10.json` 의 저장 필드: `{"n": 30, "judge_accuracy": 3.8667, "judge_intent": 3.9667, "judge_faithfulness": 4.3, "mrr": 0.9565, "false_refusal_rate": 0.0, "latency_p95": 13.178}` . 원래 local 모델의 과거 실험이다. 채점 판·전처리·시점이 달라 이번 Luna 점수로 재사용하지 않는다. 현재 정확도를 인증한 자료도 아니다.

출처

- 저장소: `mingilee97/rag-project-part3-2team`

- 커밋: `423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5`
- 파일: `configs/exp/08_k10.yaml`
- Git blob: `a6c5d3c49c190835c19d2a815b4444936e4ca952`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-06.md

내부 ID: main:08_k10
commit: 423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5
Git blob: a6c5d3c49c190835c19d2a815b4444936e4ca952
문서 SHA-256: 70b538de54cfcf2cf3a09c9d1e00350fe18efe7972a241c323500b6704adaf4d

Version 6

보류

항목별 상세 답변

이민기 · 메인 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

항목 추출·항목별 근거

사용 모델과 조건

exaone3.5:7.8b
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

과거 정확성 3.6667, 근거 충실도 4.1667, p95 15.002초로 07보다 우위가 없었다. 코드는 현재도 남아 있다. 과거 문서의 '삭제 예정'을 실제 삭제로 해석하지 않는다. 항목별 근거 검증의 오류는 별도 계약 수정으로 해결했다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

항목을 먼저 추출하고 항목별 근거를 옮겨 쓰는 두 단계 생성을 사용한다.

원본 설정

llm {"provider": "local", "model": "exaone3.5:7.8b", "temperature": 0, "num_ctx": 8192, "reasoning": false, "num_predict": 3000}

embeddings {"provider": "local", "model": "nlpai-lab/KURE-v1", "device": "cpu"}

reranker {"enabled": false, "model": "BAAI/bge-reranker-v2-m3", "top_n": 5}

chunk {"method": "fixed", "size": 1000, "overlap": 200}

retrieve {"method": "dense", "search_type": "similarity", "k": 5, "multi_query": false, "agency_filter": false}

pipeline {"route": true, "verify": true, "use_enriched": true, "min_score": 0.45, "detail": true}

왜 선택하거나 보류했나

과거 정확성 3.6667, 근거 충실도 4.1667, p95 15.002초로 07보다 우위가 없었다. 코드는 현재도 남아 있다. 과거 문서의 '삭제 예정'을 실제 삭제로 해석하지 않는다. 항목별 근거 검증의 오류는 별도 계약 수정으로 해결했다.

당시 등록 결정: 미채택·추가 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

보존된 과거 측정

`results/09_detail.json` 의 저장 필드: `{"n": 30, "judge_accuracy": 3.6667, "judge_intent": 3.8, "judge_faithfulness": 4.1667, "mrr": 0.913, "false_refusal_rate": 0.0, "latency_p95": 15.002}` . 원래 local 모델의 과거 실험이다. 채점 판·전처리·시점이 달라 이번 Luna 점수로 재사용하지 않는다. 현재 정확도를 인증한 자료도 아니다.

출처

- 저장소: `mingilee97/rag-project-part3-2team`
- 커밋: `423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5`
- 파일: `configs/exp/09_detail.yaml`
- Git blob: `8afe7f60b804c3b7603eface77aa6d6ebdae91d6`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-07.md

내부 ID: main:09_detail
commit: 423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5
Git blob: 8afe7f60b804c3b7603eface77aa6d6ebdae91d6
문서 SHA-256: 6e6aecdedab8b687d4dd109bfd45d18982021cda8959424c0f96073c3a9a0280

Version 7

보류

앞뒤 근거 확대

이민기 · 메인 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

근거 확장·단어 검색

사용 모델과 조건

exaone3.5:7.8b
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

과거 정확성 3.7333, 근거 충실도 4.1333, p95 16.588초로 기록돼 채택하지 않았다. 근거 확대 자체의 효과와 detail의 효과를 분리해야 한다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

detail에 앞뒤 청크와 BM25를 통한 근거 확대를 더하고 문맥 한도를 늘린다.

원본 설정

llm {"provider": "local", "model": "exaone3.5:7.8b", "temperature": 0, "num_ctx": 12288, "reasoning": false, "num_predict": 3000}

embeddings {"provider": "local", "model": "nlpai-lab/KURE-v1", "device": "cpu"}

reranker {"enabled": false, "model": "BAAI/bge-reranker-v2-m3", "top_n": 5}

chunk {"method": "fixed", "size": 1000, "overlap": 200}

retrieve {"method": "dense", "search_type": "similarity", "k": 5, "multi_query": false, "agency_filter": false}

pipeline {"route": true, "verify": true, "use_enriched": true, "min_score": 0.45, "detail": true, "wide_evidence": true}

왜 선택하거나 보류했나

과거 정확성 3.7333, 근거 충실도 4.1333, p95 16.588초로 기록돼 채택하지 않았다. 근거 확대 자체의 효과와 detail의 효과를 분리해야 한다.

당시 등록 결정: 미채택·추가 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

보존된 과거 측정

`results/10_wide.json` 의 저장 필드: `{"n": 30, "judge_accuracy": 3.7333, "judge_intent": 3.8667, "judge_faithfulness": 4.1333, "mrr": 0.913, "false_refusal_rate": 0.0, "latency_p95": 16.588}` . 원래 local 모델의 과거 실험이다. 채점 판·전처리·시점이 달라 이번 Luna 점수로 재사용하지 않는다. 현재 정확도를 인증한 자료도 아니다.

출처

- 저장소: `mingilee97/rag-project-part3-2team`
- 커밋: `423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5`
- 파일: `configs/exp/10_wide.yaml`
- Git blob: `cb9abe48b4a373e4557218f3b281da912e9ef74a`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-08.md

내부 ID: main:10_wide
commit: 423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5
Git blob: cb9abe48b4a373e4557218f3b281da912e9ef74a
문서 SHA-256: f33af12da432b6d86ad4effd2dcb0b98d60b1c376b405c81b0a3af755a600b86

Version 8

보류

정제 전 데이터 대조군

이민기 · 메인 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

문서 처리 결과

사용 모델과 조건

exaone3.5:7.8b
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

독립 알고리즘이 아니라 전처리 비교의 기준이다. 기존 2판의 07 점수와 새 3판 점수를 같은 변경의 효과로 합치지 않는다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

전처리 전 데이터를 같은 07 설정과 새 3판 채점으로 평가한다.

원본 설정

llm {"provider": "local", "model": "exaone3.5:7.8b", "temperature": 0, "num_ctx": 8192, "reasoning": false}

embeddings {"provider": "local", "model": "nlpai-lab/KURE-v1", "device": "cpu"}

reranker {"enabled": false, "model": "BAAI/bge-reranker-v2-m3", "top_n": 5}

chunk {"method": "fixed", "size": 1000, "overlap": 200}

retrieve {"method": "dense", "search_type": "similarity", "k": 5, "multi_query": false, "agency_filter": false}

pipeline {"route": true, "verify": true, "use_enriched": true, "min_score": 0.45}

왜 선택하거나 보류했나

독립 알고리즘이 아니라 전처리 비교의 기준이다. 기존 2판의 07 점수와 새 3판 점수를 같은 변경의 효과로 합치지 않는다.

당시 등록 결정: 미채택·추가 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

보존된 과거 측정

`results/11_base.json` 의 저장 필드: `{"n": 30, "judge_accuracy": 3.2667, "judge_intent": 3.4, "judge_faithfulness": 4.6333, "mrr": 0.9348, "false_refusal_rate": 0.0, "latency_p95": 11.711}` . 원래 local 모델의 과거 실험이다. 채점 판·전처리·시점이 달라 이번 Luna 점수로 재사용하지 않는다. 현재 정확도를 인증한 자료도 아니다.

출처

- 저장소: `mingilee97/rag-project-part3-2team`
- 커밋: `423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5`
- 파일: `configs/exp/11_base.yaml`
- Git blob: `314958d499116e0cb7a320abe326736860cfe935`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-09.md

내부 ID: main:11_base
commit: 423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5
Git blob: 314958d499116e0cb7a320abe326736860cfe935
문서 SHA-256: 4ab15622c408964c8b6f6fb094ede452de8663ef714575b36cfc24ea70989f95

Version 9

보류

정제 후 데이터

이민기 · 메인 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

문서 정제 결과

사용 모델과 조건

exaone3.5:7.8b
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

처음에는 환각 문항이 3개에서 8개로 늘어 보였다. 그러나 같은 답을 재채점하자 전처리 전은 3/8개, 후는 8/7개로 바뀌었다. 정제 때문에 개선되거나 악화됐다고 확정하지 않았다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

같은 07 설정에서 정제 후 청크·색인·요약을 다시 만든다.

원본 설정

llm {"provider": "local", "model": "exaone3.5:7.8b", "temperature": 0, "num_ctx": 8192, "reasoning": false}

embeddings {"provider": "local", "model": "nlpai-lab/KURE-v1", "device": "cpu"}

reranker {"enabled": false, "model": "BAAI/bge-reranker-v2-m3", "top_n": 5}

chunk {"method": "fixed", "size": 1000, "overlap": 200}

retrieve {"method": "dense", "search_type": "similarity", "k": 5, "multi_query": false, "agency_filter": false}

pipeline {"route": true, "verify": true, "use_enriched": true, "min_score": 0.45}

왜 선택하거나 보류했나

처음에는 환각 문항이 3개에서 8개로 늘어 보였다. 그러나 같은 답을 재채점하자 전처리 전은 3/8개, 후는 8/7개로 바뀌었다. 정제 때문에 개선되거나 악화됐다고 확정하지 않았다.

당시 등록 결정: 미채택·추가 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

보존된 과거 측정

`results/12_clean.json` 의 저장 필드: `{"n": 30, "judge_accuracy": 3.6, "judge_intent": 3.6, "judge_faithfulness": 4.0667, "mrr": 0.9348, "false_refusal_rate": 0.0, "latency_p95": 11.896}` . 원래 local 모델의 과거 실험이다. 채점 판·전처리·시점이 달라 이번 Luna 점수로 재사용하지 않는다. 현재 정확도를 인증한 자료도 아니다.

출처

- 저장소: `mingilee97/rag-project-part3-2team`

- 커밋: `423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5`
- 파일: `configs/exp/12_clean.yaml`
- Git blob: `2d3b0c516f0d24fa66e951705cf7b6e78dcbf682`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-10.md

내부 ID: main:12_clean
commit: 423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5
Git blob: 2d3b0c516f0d24fa66e951705cf7b6e78dcbf682
문서 SHA-256: 4172f3c95fe8686c743eaf6b5a714ea4044a30d5d2104f6afae9b56221bbb763

Version 10

보류

정제 후 반복 생성

이민기 · 메인 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

반복 생성·채점

사용 모델과 조건

exaone3.5:7.8b
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

당시 30개 답이 같았다는 기록을 보존한다. 이를 temperature를 고정하지 못한 이번 Luna CLI도 항상 같은 답을 낸다는 근거로 사용하지 않는다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

12_clean을 반복 실행해 생성 결과와 채점의 변동을 분리하려 한다.

원본 설정

llm {"provider": "local", "model": "exaone3.5:7.8b", "temperature": 0, "num_ctx": 8192, "reasoning": false}

embeddings {"provider": "local", "model": "nlpai-lab/KURE-v1", "device": "cpu"}

reranker {"enabled": false, "model": "BAAI/bge-reranker-v2-m3", "top_n": 5}

chunk {"method": "fixed", "size": 1000, "overlap": 200}

retrieve {"method": "dense", "search_type": "similarity", "k": 5, "multi_query": false, "agency_filter": false}

pipeline {"route": true, "verify": true, "use_enriched": true, "min_score": 0.45}

왜 선택하거나 보류했나

당시 30개 답이 같았다는 기록을 보존한다. 이를 temperature를 고정하지 못한 이번 Luna CLI도 항상 같은 답을 낸다는 근거로 사용하지 않는다.

당시 등록 결정: 미채택·추가 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

보존된 과거 측정

`results/12_clean_r2.json` 의 저장 필드: `{"n": 30, "judge_accuracy": 3.6, "judge_intent": 3.6, "judge_faithfulness": 4.0667, "mrr": 0.9348, "false_refusal_rate": 0.0, "latency_p95": 13.792}` . 원래 local 모델의 과거 실험이다. 채점 판·전처리·시점이 달라 이번 Luna 점수로 재사용하지 않는다. 현재 정확도를 인증한 자료도 아니다.

출처

- 저장소: `mingilee97/rag-project-part3-2team`
- 커밋: `423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5`
- 파일: `configs/exp/12_clean_r2.yaml`
- Git blob: `7c610cdeb811bd5ab1460d9609c347aed5b318c9`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-11.md

내부 ID: main:12_clean_r2
commit: 423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5
Git blob: 7c610cdeb811bd5ab1460d9609c347aed5b318c9
문서 SHA-256: e37c3d38eb7154b7300485d99d6c12d9907a28b4a0596dc545576fbc36c7f285

Version 11

미실행·별도 조건

CUDA 색인 구축 조건

이민기 · 메인 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

색인 구축 장치

사용 모델과 조건

exaone3.5:7.8b
구축 조건 또는 비활성 설정입니다. 별도의 답변 품질 실험으로 계산하지 않습니다.

반영 판단 요약

답변 후보가 아니라 구축 조건이다. 생성 0행을 실패 답변이나 열등한 모델로 해석하지 않는다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

색인을 만들 때 임베딩 장비를 CPU에서 CUDA로 바꾼다.

원본 설정

llm {"provider": "local", "model": "exaone3.5:7.8b", "temperature": 0, "num_ctx": 8192, "reasoning": false}

embeddings {"provider": "local", "model": "nlpai-lab/KURE-v1", "device": "cuda"}

reranker {"enabled": false, "model": "BAAI/bge-reranker-v2-m3", "top_n": 5}

chunk {"method": "fixed", "size": 1000, "overlap": 200}

retrieve {"method": "dense", "search_type": "similarity", "k": 5, "multi_query": false, "agency_filter": false}

pipeline {"route": false, "verify": false, "use_enriched": false, "min_score": 0.45}

왜 선택하거나 보류했나

답변 후보가 아니라 구축 조건이다. 생성 0행을 실패 답변이나 열등한 모델로 해석하지 않는다.

당시 등록 결정: 미채택·추가 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

측정 한계

동등한 native 공통 평가의 품질 점수는 없다. 모델별 공통 문맥 생성·합성 자체 검사·팀원 보고를 이 후보의 성능으로 변환하지 않는다.

출처

- 저장소: `mingilee97/rag-project-part3-2team`
- 커밋: `423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5`
- 파일: `configs/exp/build_cuda.yaml`
- Git blob: `68f2f5fafe9292434a8c1d6e07584820de954105`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-12.md

내부 ID: main:build_cuda
commit: 423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5
Git blob: 68f2f5fafe9292434a8c1d6e07584820de954105
문서 SHA-256: 89ce2d8db0a941b3256f3b7b5c4b80eeb0640cf6717d3964c4f927ac942dfdd2

Version 12

미실행·별도 조건

재순위 이름만 있는 설정

이민기 · 메인 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

설정 명칭

사용 모델과 조건

exaone3.5:7.8b
구축 조건 또는 비활성 설정입니다. 별도의 답변 품질 실험으로 계산하지 않습니다.

반영 판단 요약

실제로 활성화된 재순위 실험이 아니다. 이름만 바뀐 설정을 알고리즘 도입이나 개선으로 세지 않는다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

한국어 reranker 이름을 지정하지만 enabled=false다.

원본 설정

llm {"provider": "local", "model": "exaone3.5:7.8b", "temperature": 0, "num_ctx": 8192, "reasoning": false}

embeddings {"provider": "local", "model": "nlpai-lab/KURE-v1", "device": "cpu"}

reranker {"enabled": false, "model": "dragonkue/bge-reranker-v2-m3-ko", "top_n": 5}

chunk {"method": "fixed", "size": 1000, "overlap": 200}

retrieve {"method": "dense", "search_type": "similarity", "k": 5, "multi_query": false, "agency_filter": false}

pipeline {"route": false, "verify": false, "use_enriched": false, "min_score": 0.45}

왜 선택하거나 보류했나

실제로 활성화된 재순위 실험이 아니다. 이름만 바뀐 설정을 알고리즘 도입이나 개선으로 세지 않는다.

당시 등록 결정: 미채택·추가 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

측정 한계

동등한 native 공통 평가의 품질 점수는 없다. 모델별 공통 문맥 생성·합성 자체 검사·팀원 보고를 이 후보의 성능으로 변환하지 않는다.

출처

- 저장소: `mingilee97/rag-project-part3-2team`
- 커밋: `423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5`
- 파일: `configs/exp/rr_ko.yaml`
- Git blob: `bfb309ef6aad53cb0f22956f0ec9ce07af5bd7c6`

- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-13.md

내부 ID: main:rr_ko
commit: 423a32ab47ffe8a41b3dfbd00a9844889e4cadd5
Git blob: bfb309ef6aad53cb0f22956f0ec9ce07af5bd7c6
문서 SHA-256: ebb12f89375e341cbd974db45f770b2faa46355e2d2a08031b140f9c2df524bd

Version 13

보류

기본 RAGAS 보관본

김현경 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

로더·혼합 검색·평가

사용 모델과 조건

LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

archive 이동은 새로운 코드 개선이 아니다. 기본/정제 단계의 팀원 보고와 현재 메인의 성능은 구분한다. 원래 GTE/Alibaba 가중치·로더·색인과 동등 조건의 결과가 없어 보류한다.

다른 기록과의 관계

Version 26(김현경 실험 06)과 같은 기본 RAGAS 단계입니다. notebook code source 해시는 같지 않아 완전 동일 코드로 처리하지 않습니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

전체 문서 dense+BM25/RRF60/rerank4; method=basic

원본 설정

new_architecture false

relation "이전 기본 노트북의 내용 동일·이름 및 위치 변경"

generator "LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ"

embedding "Alibaba-NLP/gte-multilingual-base"

reranker "Alibaba-NLP/gte-multilingual-reranker-base"

scope "전체 문서 dense+BM25/RRF60/rerank4; method=basic"

왜 선택하거나 보류했나

archive 이동은 새로운 코드 개선이 아니다. 기본/정제 단계의 팀원 보고와 현재 메인의 성능은 구분한다. 원래 GTE/Alibaba 가중치·로더·색인과 동등 조건의 결과가 없어 보류한다.

당시 등록 결정: 미채택·원본 보존 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

측정 한계

동등한 native 공통 평가의 품질 점수는 없다. 모델별 공통 문맥 생성·합성 자체 검사·팀원 보고를 이 후보의 성능으로 변환하지 않는다.

출처

- 저장소: `HyeongyeongKim/codeit_second_project`
- 커밋: `17614c5005f5e0d78b2d20f466600a86ab5c5379`
- 파일: `archive/초기_평가구현_RAGAS.ipynb`
- Git blob: `15963a280905f2ef5428b5a9d3bd10c9856c7f5a`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-14.md

내부 ID: hyunkyung_archived_basic
commit: 17614c5005f5e0d78b2d20f466600a86ab5c5379
Git blob: 15963a280905f2ef5428b5a9d3bd10c9856c7f5a
문서 SHA-256: d6ea9324be2add52dfed609022bb1ca907805381519a21b787d005fee36b9296

Version 14

보류

정제 RAGAS 보관본

김현경 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

문서 정제·인용 보존

사용 모델과 조건

미확정

과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

archive 이동은 새로운 코드 개선이 아니다. 기본/정제 단계의 팀원 보고와 현재 메인의 성능은 구분한다. 원래 GTE/Alibaba 가중치·로더·색인과 동등 조건의 결과가 없어 보류한다.

다른 기록과의 관계

Version 27(김현경 실험 07)과 같은 정제/보존검사 단계입니다. notebook code source 해시는 같지 않아 완전 동일 코드로 처리하지 않습니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

정제·보존검사만 별도 변형. 최신 주력에서는 정제 미적용

원본 설정

new_architecture false

relation "이전 정제 노트북의 내용 동일·이름 및 위치 변경"

scope "정제·보존검사만 별도 변형. 최신 주력에서는 정제 미적용"

왜 선택하거나 보류했나

archive 이동은 새로운 코드 개선이 아니다. 기본/정제 단계의 팀원 보고와 현재 메인의 성능은 구분한다. 원래 GTE/Alibaba 가중치·로더·색인과 동등 조건의 결과가 없어 보류한다.

당시 등록 결정: 미채택·원본 보존 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

측정 한계

동등한 native 공통 평가의 품질 점수는 없다. 모델별 공통 문맥 생성·합성 자체 검사·팀원 보고를 이 후보의 성능으로 변환하지 않는다.

출처

- 저장소: `HyeongyeongKim/codeit_second_project`
- 커밋: `17614c5005f5e0d78b2d20f466600a86ab5c5379`
- 파일: `archive/초기_문서정제_보존검사_RAGAS.ipynb`
- Git blob: `4e15c6130d0920e68d65e33f61db94d46194da3d`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-15.md

내부 ID: hyunkyung_archived_clean
commit: 17614c5005f5e0d78b2d20f466600a86ab5c5379
Git blob: 4e15c6130d0920e68d65e33f61db94d46194da3d
문서 SHA-256: b7da16c637e047f9075e5eeec0d189d1cb329fe3f9d3e581d300c29aa1d392f4

Version 15

보류

사업명별 검색 현재본

김현경 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

사업명 선택·혼합 검색

사용 모델과 조건

gpt-5-mini-2025-08-07
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

사업명이 없거나 줄임말·앞 대화를 사용하면 식별에 취약하다. 공통 168질문에서 96개 선택·72개 식별 실패는 호환성 검사다. 이번 Luna의 모듈 통합 후보도 DEV8에서 재질문 4건을 재현했다. BGE-m3-ko·Alibaba 가중치와 원래 색인이 없어 팀원 전체 검색은 미실행이다.

다른 기록과의 관계

BGE-m3-ko 사업별 검색 계열입니다. Version 34는 다른 코드 해시의 재구성본이며, 원본 current와 동일 실험으로 단정하지 않습니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

NFKC/casefold/alnum + 가장 구체적인 정식 명칭 + 기관 판별; 미식별·모호함은 오류

원본 설정

new_architecture true

generator "gpt-5-mini-2025-08-07"

judge "gpt-5-mini-2025-08-07"

embedding "dragonkue/BGE-m3-ko"

reranker "Alibaba-NLP/gte-multilingual-reranker-base"

chunk_size 700

chunk_overlap 100

business_identifier "NFKC/casefold/alnum + 가장 구체적인 정식 명칭 + 기관 판별; 미식별·모호함은 오류"

aliases_native 0

dense_k 20

bm25_k 20

bm25_tokenization "BM25Retriever 기본"

rrf_k 60

rerank_top_k	6
method	"basic"
cleaning	false
native_generation_questions	12
native_judged_questions	10

왜 선택하거나 보류했나

사업명이 없거나 줄임말·앞 대화를 사용하면 식별에 취약하다. 공통 168질문에서 96개 선택·72개 식별 실패는 호환성 검사다. 이번 Luna의 모듈 통합 후보도 DEV8에서 재질문 4건을 재현했다. BGE-m3-ko·Alibaba 가중치와 원래 색인이 없어 팀원 전체 검색은 미실행이다.

당시 등록 결정: 미채택·원본 보존 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

측정 한계

동등한 native 공통 평가의 품질 점수는 없다. 모델별 공통 문맥 생성·합성 자체 검사·팀원 보고를 이 후보의 성능으로 변환하지 않는다.

출처

- 저장소: `HyeongyeongKim/codeit_second_project`
- 커밋: `17614c5005f5e0d78b2d20f466600a86ab5c5379`
- 파일: `현재기준_사업식별_BGE-M3_기본BM25.ipynb`
- Git blob: `14734a3d0219c6abb016af0ce1f45a858620c6d4`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-16.md

내부 ID: hyunkyung_latest_current
commit: 17614c5005f5e0d78b2d20f466600a86ab5c5379
Git blob: 14734a3d0219c6abb016af0ce1f45a858620c6d4
문서 SHA-256: 69f06fea571465c3b327b1bde704e2f778731f187e9b033bf529eafdd9566a2a

Version 16

보류

Kiwi 검색 현재본

김현경 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

BM25 한국어 토큰화

사용 모델과 조건

gpt-5-mini-2025-08-07
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

사업명이 없거나 줄임말·앞 대화를 사용하면 식별에 취약하다. 공통 168질문에서 96개 선택·72개 식별 실패는 호환성 검사다. 이번 Luna의 모듈 통합 후보도 DEV8에서 재질문 4건을 재현했다. BGE-m3-ko·Alibaba 가중치와 원래 색인이 없어 팀원 전체 검색은 미실행이다.

다른 기록과의 관계

Version 35(김현경 실험 15)의 code source와 정확히 일치합니다. 파일 경로/출력 차이를 별도 알고리즘 개발로 세지 않습니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

current와 동일한 검색 조건에서 BM25 문서·질문 토큰화를 Kiwi 형태소 token.form으로 변경

원본 설정

new_architecture true

generator "gpt-5-mini-2025-08-07"

judge "gpt-5-mini-2025-08-07"

embedding "dragonkue/BGE-m3-ko"

reranker "Alibaba-NLP/gte-multilingual-reranker-base"

scope "current와 동일한 검색 조건에서 BM25 문서·질문 토큰화를 Kiwi 형태소 token.form으로 변경"

excluded_punctuation_tags ["SF", "SP", "SS", "SE", "SO", "SW"]

native_generation_questions_per_mode 4

native_judged_questions_per_mode 4

native_project_count 2

output_results_verified false

dedupe "Kiwi 노트북의 current 군은 최신 기본군과 청킹·사업식별·임베딩·dense20/BM2520·RRF60·rerank6·답변prompt 동일. 같은 공통모델/질문/seed/문맥이면 중복 생성 제외."

왜 선택하거나 보류했나

사업명이 없거나 줄임말·앞 대화를 사용하면 식별에 취약하다. 공통 168질문에서 96개 선택·72개 식별 실패는 호환성 검사다. 이번 Luna의 모듈 통합 후보도 DEV8에서 재질문 4건을 재현했다. BGE-m3-ko·Alibaba 가중치와 원래 색인이 없어 팀원 전체 검색은 미실행이다.

당시 등록 결정: 미채택·원본 보존 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

측정 한계

동등한 native 공통 평가의 품질 점수는 없다. 모델별 공통 문맥 생성·합성 자체 검사·팀원 보고를 이 후보의 성능으로 변환하지 않는다.

출처

- 저장소: `HyeongyeongKim/codeit_second_project`
- 커밋: `17614c5005f5e0d78b2d20f466600a86ab5c5379`
- 파일: `현재기준_BGE-M3_기본BM25_vs_KiwiBM25.ipynb`
- Git blob: `1ed2b6013927d6137afa35b1c6c57b340eadf216`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-17.md

내부 ID: hyunkyung_latest_kiwi
commit: 17614c5005f5e0d78b2d20f466600a86ab5c5379
Git blob: 1ed2b6013927d6137afa35b1c6c57b340eadf216
문서 SHA-256: 265859577e3fc8ea6b0e04cd1b4a92bf2d91527dd8ce444045f6b959157098db

Version 17

보류

KoE5 의미 검색

김민협 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

500/100 청킹·FAISS

사용 모델과 조건

nlpai-lab/KULLM3
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

원래 KoE5가 확인한 VM·로컬 캐시에 없다. 500/100 FAISS 산출물과 query:/passage: 접두사 검증도 필요하다. KULLM3 생성만 Luna로 교체할 수는 있지만, 현재 검색 자산이 부족해 원본 전체 실행은 불가능하다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

FAISS dense k4

원본 설정

cells	[10, 13, 17, 20, 21, 29]
chunk_size	500
chunk_overlap	100
parent_child	false
embedding	"nlpai-lab/KoE5"
generator	"nlpai-lab/KULLM3"
retrieve	"FAISS dense k4"
reranker	null
generation_calls_per_question	1
output_type	"자유 한국어 문자열"

왜 선택하거나 보류했나

원래 KoE5가 확인한 VM·로컬 캐시에 없다. 500/100 FAISS 산출물과 query:/passage: 접두사 검증도 필요하다. KULLM3 생성만 Luna로 교체할 수는 있지만, 현재 검색 자산이 부족해 원본 전체 실행은 불가능하다.

당시 등록 결정: 미채택·원본 보존 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

측정 한계

동등한 native 공통 평가의 품질 점수는 없다. 모델별 공통 문맥 생성·합성 자체 검사·팀원 보고를 이 후보의 성능으로 변환하지 않는다.

출처

- 저장소: `seolwoom/rag-for-proposals`
- 커밋: `10882e31f1945369b68e38843a8f64ea777d3ffb`
- 파일: `RAG_local_ver.0.1.ipynb`
- Git blob: `1aaaa023c0b7057a860da492cc37793e71782faa`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-18.md

내부 ID: minhyup:local-dense-original
commit: 10882e31f1945369b68e38843a8f64ea777d3ffb
Git blob: 1aaaa023c0b7057a860da492cc37793e71782faa
문서 SHA-256: d2aeba904853f0f6d3451711059ecacd2beac5d2a84575ecba7308ad7fb11d5b

Version 18

보류

KoE5 혼합 검색

김민협 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

의미/단어 검색 결합

사용 모델과 조건

nlpai-lab/KULLM3
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

원래 KoE5가 확인한 VM·로컬 캐시에 없다. 500/100 FAISS 산출물과 query:/passage: 접두사 검증도 필요하다. KULLM3 생성만 Luna로 교체할 수는 있지만, 현재 검색 자산이 부족해 원본 전체 실행은 불가능하다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

dense5 + whitespace BM25 5, RRF c60 -〉 final5

원본 설정

cells [36, 37]

chunk_size 500

chunk_overlap 100

embedding "nlpai-lab/KoE5"

generator "nlpai-lab/KULLM3"

retrieve "dense5 + whitespace BM25 5, RRF c60 -〉 final5"

reranker null

generation_calls_per_question 1

왜 선택하거나 보류했나

원래 KoE5가 확인한 VM·로컬 캐시에 없다. 500/100 FAISS 산출물과 query:/passage: 접두사 검증도 필요하다. KULLM3 생성만 Luna로 교체할 수는 있지만, 현재 검색 자산이 부족해 원본 전체 실행은 불가능하다.

당시 등록 결정: 미채택·원본 보존 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

측정 한계

동등한 native 공통 평가의 품질 점수는 없다. 모델별 공통 문맥 생성·합성 자체 검사·팀원 보고를 이 후보의 성능으로 변환하지 않는다.

출처

- 저장소: `seolwoom/rag-for-proposals`
- 커밋: `10882e31f1945369b68e38843a8f64ea777d3ffb`
- 파일: `RAG_local_ver.0.1.ipynb`
- Git blob: `1aaaa023c0b7057a860da492cc37793e71782faa`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-19.md

내부 ID: minhyup:local-hybrid-original
commit: 10882e31f1945369b68e38843a8f64ea777d3ffb
Git blob: 1aaaa023c0b7057a860da492cc37793e71782faa
문서 SHA-256: b0444bec05ff303b4f3247eee41a35ef5ac76c1811088bb4fb4101ff8b675d51

Version 19

보류

OpenAI 상위 문맥 의미 검색

김민협 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

child 검색·parent 확장·재순위

사용 모델과 조건

gpt-5-mini
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

원래 text-embedding-3-small 문서 벡터·질문 벡터·FAISS ID 매핑이 없다. 이번 구독 생성 CLI는 이 임베딩을 만들지 않는다. KURE/BM25로 대체한 진단은 원본 dense/hybrid 검색 결과가 아니다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

dense20 -> BGE rerank child -> unique parent4

원본 설정

cells	[8, 11, 14, 17, 24, 25]
chunk_size	800
chunk_overlap	150

parent_size 8000

embedding "text-embedding-3-small"

generator "gpt-5-mini"

retrieve "dense20 -〉 BGE rerank child -〉 unique parent4"

reranker "BAAI/bge-reranker-v2-m3"

context_token_budget 8000

per_parent_token_budget 2000

output_token_limit 4096

generation_calls_per_question 1

왜 선택하거나 보류했나

원래 text-embedding-3-small 문서 벡터·질문 벡터·FAISS ID 매핑이 없다. 이번 구독 생성 CLI는 이 임베딩을 만들지 않는다. KURE/BM25로 대체한 진단은 원본 dense/hybrid 검색 결과가 아니다.

당시 등록 결정: 미채택·원본 보존 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

측정 한계

동등한 native 공통 평가의 품질 점수는 없다. 모델별 공통 문맥 생성·합성 자체 검사·팀원 보고를 이 후보의 성능으로 변환하지 않는다.

출처

- 저장소: `seolwoom/rag-for-proposals`
- 커밋: `10882e31f1945369b68e38843a8f64ea777d3ffb`
- 파일: `RAG_openai_ver.0.1.ipynb`
- Git blob: `39f43a284c1fe92d21a4e4819a60f64c2a79be02`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-20.md

내부 ID: minhyup:openai-parent-dense-original
commit: 10882e31f1945369b68e38843a8f64ea777d3ffb
Git blob: 39f43a284c1fe92d21a4e4819a60f64c2a79be02
문서 SHA-256: 2d20390f07e7955134093df02cdcaf37a54ebd8bfee36136a135cf4089495947

Version 20

보류

OpenAI 상위 문맥 혼합 검색

김민협 · 기존 카탈로그 21개

변경한 모듈

의미/단어 검색·parent 확장

사용 모델과 조건

gpt-5-mini
과거 설정·저장 결과입니다. 이번 Luna 전체 흐름과 생성·채점·데이터 조건이 같다고 보지 않습니다.

반영 판단 요약

원래 text-embedding-3-small 문서 벡터·질문 벡터·FAISS ID 매핑이 없다. 이번 구독 생성 CLI는 이 임베딩을 만들지 않는다. KURE/BM25로 대체한 진단은 원본 dense/hybrid 검색 결과가 아니다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

접근과 목적

dense20 + whitespace BM25 20, RRF c60 -> child20 -> BGE -> parent4

원본 설정

cells [31, 32, 33]

chunk_size 800

chunk_overlap 150

parent_size 8000

embedding "text-embedding-3-small"

generator "gpt-5-mini"

retrieve "dense20 + whitespace BM25 20, RRF c60 -> child20 -> BGE -> parent4"

reranker "BAAI/bge-reranker-v2-m3"

generation_calls_per_question 1

왜 선택하거나 보류했나

원래 text-embedding-3-small 문서 벡터·질문 벡터·FAISS ID 매핑이 없다. 이번 구독 생성 CLI는 이 임베딩을 만들지 않는다. KURE/BM25로 대체한 진단은 원본 dense/hybrid 검색 결과가 아니다.

당시 등록 결정: 미채택·원본 보존 검증 필요. 위 이유는 이번 새 검증을 포함하며 과거의 미실행 표시와 구분한다.

측정 한계

동등한 native 공통 평가의 품질 점수는 없다. 모델별 공통 문맥 생성·합성 자체 검사·팀원 보고를 이 후보의 성능으로 변환하지 않는다.

출처

- 저장소: `seolwoom/rag-for-proposals`
- 커밋: `10882e31f1945369b68e38843a8f64ea777d3ffb`
- 파일: `RAG_openai_ver.0.1.ipynb`
- Git blob: `39f43a284c1fe92d21a4e4819a60f64c2a79be02`
- 과거버전기록
- 기존소스카탈로그

기록의 출처

version-review-v002/versions/old-21.md

내부 ID: minhyup:openai-parent-hybrid-original
commit: 10882e31f1945369b68e38843a8f64ea777d3ffb
Git blob: 39f43a284c1fe92d21a4e4819a60f64c2a79be02
문서 SHA-256: cefa3bffafc97d7adc578fd66f8914f259f8583ecd255254b81d9144d726dbbb

Version 21

보류

초기 검색 방식 비교

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

질문 재작성·HyDE·재순위

사용 모델과 조건

embedding_model_name=nlpai-lab/KoE5; language_model_name=Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct; reranker_name=BAAI/bge-reranker-v2-m3
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

RFP 공통 평가가 아니다. KoE5/Qwen 원본 경로도 이번에 실행하지 않았다. 초기 탐색을 최종 RFP 성능으로 해석하지 않는다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

한국어 문서와 표를 읽는 방법을 익히기 위해 연말정산 PDF부터 질문 재작성·HyDE·재순위를 시험했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

RFP 공통 평가가 아니다. KoE5/Qwen 원본 경로도 이번에 실행하지 않았다. 초기 탐색을 최종 RFP 성능으로 해석하지 않는다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`nlpai-lab/KoE5` / 18 / 7
language_model_name	`Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct` / 20 / 7
reranker_name	`BAAI/bge-reranker-v2-m3` / 31 / 4

정확한 출처

- 파일: `experiments/01_early_search_methods.ipynb`
- Git blob: `6751c9da5b14b4110525afdb86a29e4bb896bdac`
- 추출 code SHA-256: `5db02a0ca9d34a203e79ec9529fd19bb4f0c8368580af972dba79b382ca38c16`
- code cell 수: 25
- 원본 파일명(팀원 manifest): `rag_rerank_comparison.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: KoE5/Qwen 기반의 질문 재작성·HyDE·재순위화 탐색. 초기 실험입니다.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-01.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_01
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: 6751c9da5b14b4110525afdb86a29e4bb896bdac
문서 SHA-256: 2e497b3848ec55137a33ab98c9cb499da6da5587b40ba0fb38fab32c7419ab47

Version 22

보류

RFP Dense·HyDE와 EXAONE 기본선

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

HWP/PDF 로더·700/100 청킹·의미 검색

사용 모델과 조건

language_model_name=LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

원래 HWP/Markdown 로더와 GTE·Alibaba 재순위 가중치가 현재 VM에 없다. 기존 KURE 색인으로 대체하면 원본 A가 아니므로 채택하지 않는다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

HWP/PDF와 CSV 메타데이터를 연결해 RFP 전체 검색의 기본선을 만들었다. GTE·EXAONE AWQ·700/100·재순위 4개를 사용했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

원래 HWP/Markdown 로더와 GTE·Alibaba 재순위 가중치가 현재 VM에 없다. 기존 KURE 색인으로 대체하면 원본 A가 아니므로 채택하지 않는다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

language_model_name `LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ` / 25 / 6

정확한 출처

- 파일: `experiments/02_rfp_dense_exaone_baseline.ipynb`
- Git blob: `1dcb3a80b173a17ff0d5aaf869e3112a833fe510`
- 추출 code SHA-256: `be0a7b7f84e57732fa9c2d8f11b381256329ea708672379c3f7a1e814299177c`

- code cell 수: 18
- 원본 파일명(팀원 manifest): `rfp_rag_baseline_easy.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: HWP/PDF, CSV 메타데이터, GTE 임베딩, EXAONE 답변을 연결한 초기 전체 파이프라인.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-02.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_02
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: 1dcb3a80b173a17ff0d5aaf869e3112a833fe510
문서 SHA-256: 04bfadc6b1a9a79d0500505013c3e9aeec77a198e3ede3d6aabde60c01b33138

Version 23

보류

OpenAI 답변 생성 시도

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

생성 모델·생성 체인

사용 모델과 조건

language_model_name=LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

앞의 EXAONE 선언과 뒤에서 연결한 GPT를 구분해야 한다. 생성 개선이라는 팀원 보고는 검색 실패의 해결이나 현재 Luna 조건의 성능 증거가 아니다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

검색한 근거에서 더 좋은 답을 얻기 위해 OpenAI 생성 모델을 시험했다. OpenAI/GTE 임베딩 셀과 EXAONE 코드도 함께 남아 있다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

앞의 EXAONE 선언과 뒤에서 연결한 GPT를 구분해야 한다. 생성 개선이라는 팀원 보고는 검색 실패의 해결이나 현재 Luna 조건의 성능 증거가 아니다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

language_model_name `LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ` / 30 / 6

정확한 출처

- 파일: `experiments/03_openai_generation_trial.ipynb`
- Git blob: `8266b6bc274f1b8865e603f42906f80743657b5b`
- 추출 code SHA-256: `859f67738bbb0148826b274958e3589ea90aa2b969acb73b56e0d2678f18edcd`
- code cell 수: 27
- 원본 파일명(팀원 manifest): `rfp_rag_baseline_easy (4).ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 10월 2일 OpenAI 생성 실험의 당시 작업본. 기존 EXAONE 경로도 함께 남아 있는 탐색 버전입니다.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-03.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_03
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: 8266b6bc274f1b8865e603f42906f80743657b5b
문서 SHA-256: 47ac26028bb9faa1f1354c166145a707d52f0f7d2d2fec731829b26f157cb2af

Version 24

보류

Dense+BM25+RRF와 Qwen 평가

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

Dense/BM25·RRF·재순위

사용 모델과 조건

embedding_model_name=Alibaba-NLP/gte-multilingual-base; language_model_name=LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ; judge_model_id=Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

메인에도 hybrid/RRF 경로가 있다. 같은 모델과 데이터에서 원본 검색을 비교하지 않아, 기능이 존재한다는 이유만으로 새 개선을 반영하지 않는다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

Dense 8개와 BM25 8개를 RRF로 합치고 재순위 4개를 선택했다. 의미 검색과 단어 검색이 서로 보완하도록 했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

메인에도 hybrid/RRF 경로가 있다. 같은 모델과 데이터에서 원본 검색을 비교하지 않아, 기능이 존재한다는 이유만으로 새 개선을 반영하지 않는다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`Alibaba-NLP/gte-multilingual-base`	/ 13 / 4
language_model_name	`LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ`	/ 19 / 17
judge_model_id	`Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct`	/ 26 / 9

정확한 출처

- 파일: `experiments/04_hybrid_rrf_qwen_judge.ipynb`
- Git blob: `e68918e3c1cf8d1c8739e197932d48569df46691`
- 추출 code SHA-256: `7d32858b01cece72f11e872af4b80343ee547ae0af469464fef6636edc0060eb`

- code cell 수: 14
- 원본 파일명(팀원 manifest): `rfp_rag_baseline_clean_generation_then_eval.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 하이브리드 검색과 재순위화, Qwen2.5-1.5B 채점 실험. 평가 방식의 한계를 함께 기록합니다.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-04.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_04
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: e68918e3c1cf8d1c8739e197932d48569df46691
문서 SHA-256: a331491c171c75792f730f7af1c34e86b37a81b51a8dac437d0f1f983cbc273a

Version 25

보류

원래 질문 하이브리드 검색과 평가

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

원래 질문 검색·청크 ID 평가

사용 모델과 조건

embedding_model_name=Alibaba-NLP/gte-multilingual-base; language_model_name=LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ; judge_model_id=Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

HyDE 설정이 남아 있어도 실제 검색은 원래 질문을 사용한다. Qwen 채점과 이후 RAGAS·Luna 결과는 같은 척도가 아니다. 정답 청크 포함도 충분한 답변을 보장하지 않는다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

원래 질문을 쓰는 hybrid 검색에 Qwen2.5-1.5B의 0/0.5/1 채점과 정답 청크 ID 대조를 붙였다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

HyDE 설정이 남아 있어도 실제 검색은 원래 질문을 사용한다. Qwen 채점과 이후 RAGAS·Luna 결과는 같은 척도가 아니다. 정답 청크 포함도 충분한 답변을 보장하지 않는다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`Alibaba-NLP/gte-multilingual-base` / 14 / 4
language_model_name	`LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ` / 18 / 17
judge_model_id	`Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct` / 29 / 18

정확한 출처

- 파일: `experiments/05_hybrid_with_evaluation.ipynb`
- Git blob: `163bb13d6f54c0ea84223f82416c2f1d8499d503`
- 추출 code SHA-256: `f347e4a5920e2a29b0d7e3588dc0b966b64d5a94bfb4fca60d45e1518810020d`
- code cell 수: 16
- 원본 파일명(팀원 manifest): `rfp_rag_previous_original_query_hybrid_with_eval.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 기존 하이브리드 검색 뒤에 평가를 추가한 10월 6일 버전.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-05.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_05
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: 163bb13d6f54c0ea84223f82416c2f1d8499d503
문서 SHA-256: 427307eb49389ef8bfb9dd625942158200ffccfb8da6343ebc8d143b973ccfd9

Version 26

보류

RAGAS 기본 문서 처리

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

RAGAS 평가 연결

사용 모델과 조건

embedding_model_name=Alibaba-NLP/gte-multilingual-base; language_model_name=LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

당시 연결 오류가 보고됐다. 현재 원본 로더와 검색 가중치도 없다. 실패한 채점을 정상 점수로 재사용하지 않는다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

180문항 평가 JSON에 RAGAS를 연결해 문맥 재현율·충실도·사실 정확도를 계산하려 했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

당시 연결 오류가 보고됐다. 현재 원본 로더와 검색 가중치도 없다. 실패한 채점을 정상 점수로 재사용하지 않는다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`Alibaba-NLP/gte-multilingual-base`	/ 14 / 4
language_model_name	`LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ`	/ 20 / 17

정확한 출처

- 파일: `experiments/06_ragas_basic_preprocessing.ipynb`
- Git blob: `de17ce58ce2836b0e573c70fcfefb0d1450db5d1`
- 추출 code SHA-256: `dc4ce985a3ed1b03a2e6b1af7aa1ce4f546b2f55526a1a29c6d7fcae16331bbe`

- code cell 수: 16
- 원본 파일명(팀원 manifest): `평가 부분 구현_정리.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 180문항 JSON과 RAGAS를 연결한 기본 처리 대조군. 실행 환경에 따라 RAGAS·EXAONE 호환 문제가 있었습니다.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-06.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_06
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: de17ce58ce2836b0e573c70fcfefb0d1450db5d1
문서 SHA-256: 1eb16bdbcf551a502f3f9055e5b4ccf5f99dad945c0c76c7c4ac15f42ee9f7ba

Version 27

보류

RAGAS 문서 정제·보존검사

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

문서 정제·인용 보존검사

사용 모델과 조건

embedding_model_name=Alibaba-NLP/gte-multilingual-base; language_model_name=LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

정제의 우열은 미확정이다. 원문에 일치한 인용만 검사했고 단독 숫자 삭제가 연도·배점을 잃을 위험이 있다. 625구절 중 597개, 180문항 중 164개 일치는 팀원 보고이며 전체 보존 증명이 아니다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

NFC·쪽 번호·목차·빈 표 정제와 원문 인용 보존검사를 더해 잡음을 줄이려 했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

정제의 우열은 미확정이다. 원문에 일치한 인용만 검사했고 단독 숫자 삭제가 연도·배점을 잃을 위험이 있다. 625구절 중 597개, 180문항 중 164개 일치는 팀원 보고이며 전체 보존 증명이 아니다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`Alibaba-NLP/gte-multilingual-base` / 14 / 4
language_model_name	`LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ` / 20 / 17

정확한 출처

- 파일: `experiments/07_ragas_cleanup_preservation.ipynb`
- Git blob: `857ea5ab1e229ee47d602ce91b1836cec1c36d7b`
- 추출 code SHA-256: `beb24f6baecbc1b78dd234034fea5ff3d87601bb8898fba56039900897213614`
- code cell 수: 16
- 원본 파일명(팀원 manifest): `평가 부분 구현_정제_보존검사_RAGAS.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: NFC·쪽번호·목차·빈 표 정제와 원문 인용 구절 보존검사를 추가한 버전.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-07.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_07
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: 857ea5ab1e229ee47d602ce91b1836cec1c36d7b
문서 SHA-256: 5c22b4e50698eb9ff65494c7395d5c7cad06604637196680843bb58a24f952d4

Version 28

보류

GPT 생성과 검색 수 확대

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

검색 후보 수·생성 모델

사용 모델과 조건

embedding_model_name=Alibaba-NLP/gte-multilingual-base; EVAL_LIMIT=12; language_model_name=LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

다른 사업의 지식재산권·배점·보안 위약금 근거가 섞였다고 보고됐다. 후보 수와 최종 k를 함께 바꿔 k만의 효과는 아니다. 10문항 점수는 이번에 독립 검증하지 않았다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

Dense 20개와 BM25 20개로 후보를 늘리고 최종 근거를 4개에서 6개로 늘린 뒤 GPT로 답했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

다른 사업의 지식재산권·배점·보안 위약금 근거가 섞였다고 보고됐다. 후보 수와 최종 k를 함께 바꿔 k만의 효과는 아니다. 10문항 점수는 이번에 독립 검증하지 않았다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`Alibaba-NLP/gte-multilingual-base` / 14 / 4
EVAL_LIMIT	`12` / 16 / 19
language_model_name	`LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ` / 22 / 6

정확한 출처

- 파일: `experiments/08_openai_top6_all_projects.ipynb`

- Git blob: `0733d9a830af63ccee795552739b973e6a4b19e4`
- 추출 code SHA-256: `fcf5408de3ec32c3fe67379d5b8f3f98b35542e99e8ceb021787f41a636afdca`
- code cell 수: 19
- 원본 파일명(팀원 manifest): `base + top-k 수정 + generation openai.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 사업 제한 없이 후보 20개씩 검색하고 최종 근거 6개를 사용한 실험. 다른 사업 근거 혼입을 확인했습니다.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-08.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_08
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: 0733d9a830af63ccee795552739b973e6a4b19e4
문서 SHA-256: e0b299e6dde39f3932cc92059de5f0260c2636fb50911049e4c861f77d464d2c

Version 29

보류

사업 식별과 사업별 검색

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

사업명 식별·문서 범위 제한

사용 모델과 조건

embedding_model_name=Alibaba-NLP/gte-multilingual-base; language_model_name=LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ; EVAL_LIMIT=12
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

정식 제목을 포함한 한 사업의 10문항에서 근거 혼입이 줄었다고 보고됐다. 그러나 별칭이 없는 원본 선택은 공통 168질문 중 72개에서 실패했고 이번 DEV8도 4개를 막았다. 한정된 평가 질문의 장점을 일반 대화에 그대로 적용하지 않는다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

질문의 정식 사업명을 메타데이터와 대조해 해당 사업 안에서만 검색했다. GTE·700/100은 유지했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

정식 제목을 포함한 한 사업의 10문항에서 근거 혼입이 줄었다고 보고됐다. 그러나 별칭이 없는 원본 선택은 공통 168질문 중 72개에서 실패했고 이번 DEV8도 4개를 막았다. 한정된 평가 질문의 장점을 일반 대화에 그대로 적용하지 않는다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`Alibaba-NLP/gte-multilingual-base` / 14 / 4
language_model_name	`LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ` / 20 / 6
EVAL_LIMIT	`12` / 29 / 19

정확한 출처

- 파일: `experiments/09_project_filter_gte_700_100.ipynb`
- Git blob: `ed33d9c1d4da7371881634f7941cdb7fe23a1418`
- 추출 code SHA-256: `45f736e0688a37d9ac55f0e4f9f64faca2cf5f527bbbbc3fab3e37a617f095d2`
- code cell 수: 20
- 원본 파일명(팀원 manifest): `base + top-k 수정 + generation openai + 공고 확인.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 질문에서 사업을 식별하고 해당 사업의 청크만 검색하는 주요 전환점. GTE, 700/100 청킹.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-09.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_09
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: ed33d9c1d4da7371881634f7941cdb7fe23a1418
문서 SHA-256: 335dd86e91a8f33eb464051f9add68850ab7747e79eed27f271849a7d652c262

Version 30

보류

사업별 검색에서 정제 재비교

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

사업별 검색의 정제 비교

사용 모델과 조건

embedding_model_name=Alibaba-NLP/gte-multilingual-base; language_model_name=LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ; EVAL_LIMIT=12
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

팀원 보고 점수는 0.838에서 0.909로 올랐지만 문맥 60개 중 53개가 같고 핵심 답도 대부분 같았다. 팀원은 주력에서 정제를 제외했다. 점수 상승의 인과 효과를 메인에서 확정하지 않는다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

사업별 검색을 적용한 상태에서 정제·보존검사를 다시 비교했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

팀원 보고 점수는 0.838에서 0.909로 올랐지만 문맥 60개 중 53개가 같고 핵심 답도 대부분 같았다. 팀원은 주력에서 정제를 제외했다. 점수 상승의 인과 효과를 메인에서 확정하지 않는다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`Alibaba-NLP/gte-multilingual-base`	/ 14 / 4
language_model_name	`LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ`	/ 20 / 6
EVAL_LIMIT	`12`	/ 29 / 19

정확한 출처

- 파일: `experiments/10_project_filter_with_cleanup.ipynb`
- Git blob: `25ac5ed355f95eb5c27bc9f46784e7b37b91ca43`
- 추출 code SHA-256: `25bdaae9ad0396a86f5603019e07ceb2931e51dd29e13760915bfc978563bafd`

- code cell 수: 20
- 원본 파일명(팀원 manifest): `정제 + top-k수정 + generation openai + 공고식별.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 사업별 검색과 문서 정제·보존검사를 함께 적용한 비교군. 정제의 순수한 효과는 확정되지 않았습니다.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-10.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_10
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: 25ac5ed355f95eb5c27bc9f46784e7b37b91ca43
문서 SHA-256: 205926c6667699c0f452f7e894c57525470e43679a5d605870d19c4903078ad3

Version 31

보류

청킹 1000/200 실험

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

1000/200 청킹

사용 모델과 조건

embedding_model_name=Alibaba-NLP/gte-multilingual-base; language_model_name=LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ; EVAL_LIMIT=12
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

팀원 보고 청크 수는 30,265개에서 20,247개로 줄고 점수는 0.838에서 0.813으로 바뀌었다. 수량을 맞게 답했는데 0으로 채점된 문항과 CSV 파일명 불일치가 있어 크기 효과를 확정하지 않는다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

700/100에서 1000/200으로 청크와 겹침을 늘려 더 넓은 표와 본문 근거를 시험했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

팀원 보고 청크 수는 30,265개에서 20,247개로 줄고 점수는 0.838에서 0.813으로 바뀌었다. 수량을 맞게 답했는데 0으로 채점된 문항과 CSV 파일명 불일치가 있어 크기 효과를 확정하지 않는다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`Alibaba-NLP/gte-multilingual-base` / 14 / 4
language_model_name	`LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ` / 20 / 6
EVAL_LIMIT	`12` / 29 / 19

정확한 출처

- 파일: `experiments/11_chunk_1000_200.ipynb`
- Git blob: `ab6067ddb4984a03f51d224d19e39bf3e8f03ac0`
- 추출 code SHA-256: `31423649181ed022d928b76a99e5fb88f3b4b6977827fcda47fd6f483617b89e`
- code cell 수: 20
- 원본 파일명(팀원 manifest): `base_+_top_k_수정_+_generation_openai_+_공고_확인+청크_크기.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 700/100 기준본에서 청크 크기와 겹침을 1000/200으로 변경한 실험.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-11.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_11
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: ab6067ddb4984a03f51d224d19e39bf3e8f03ac0
문서 SHA-256: 6cc147fba7a78290af622f62ff5035fb4ce3e19216c113e4fd5aa6490d281331

Version 32

보류

BGE-M3 임베딩 비교 재구성

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

BGE-M3 임베딩 재구성

사용 모델과 조건

embedding_model_name=BAAI/bge-m3; language_model_name=LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ; EVAL_LIMIT=12
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

원래 실행 파일 그대로가 아니다. 원본과 준비 코드 해시가 다르다. 로컬 가중치는 있지만 Alibaba 재순위와 원래 산출물이 없어 원본 성능을 검증하지 못했다.

다른 기록과의 관계

재구성 또는 분리본입니다. 원본 code와 준비 code의 해시가 다르므로 독립 원본 실행 증거로 계산하지 않습니다. 세 임베딩 변형은 실험 09의 같은 원본 파일에서 재구성되었습니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

같은 사업별 검색에서 임베딩을 BAAI/bge-m3로 바꾸는 비교를 재구성했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

원래 실행 파일 그대로가 아니다. 원본과 준비 코드 해시가 다르다. 로컬 가중치는 있지만 Alibaba 재순위와 원래 산출물이 없어 원본 성능을 검증하지 못했다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `reconstructed_or_split` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`BAAI/bge-m3`	14	4
language_model_name	`LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ`	20	6
EVAL_LIMIT	`12`	29	19

정확한 출처

- 파일: `experiments/12_embedding_bge_m3.ipynb`
- Git blob: `b9da88954561325aa85ba7b78d89b71de9a4df10`
- 추출 code SHA-256: `22c4c203398e8e9140d8917e476cf5cb785e76d081fc7316dd4d8acc85c4e59c`
- code cell 수: 20
- 원본 파일명(팀원 manifest): `base + top-k 수정 + generation openai + 공고 확인.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 10월 8일 모델 비교를 남은 전체 코드에서 재구성했습니다. 원본 실행 파일이 아닌 재현용 코드입니다.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-12.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_12
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: b9da88954561325aa85ba7b78d89b71de9a4df10
문서 SHA-256: e76e9e85befbeb66ee6a238b0ec5fa40c3aae1730a09a08fb58244685c58f6de

Version 33

보류

KURE-v1 임베딩 비교 재구성

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

KURE 임베딩 재구성

사용 모델과 조건

embedding_model_name=nlpai-lab/KURE-v1; language_model_name=LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ; EVAL_LIMIT=12
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

KURE는 현재 VM에 있지만 Alibaba 재순위·원본 700/100 색인·로더가 없다. 메인의 1000/200 KURE 색인은 이 실험의 원본 색인이 아니다.

다른 기록과의 관계

재구성 또는 분리본입니다. 원본 code와 준비 code의 해시가 다르므로 독립 원본 실행 증거로 계산하지 않습니다. 세 임베딩 변형은 실험 09의 같은 원본 파일에서 재구성되었습니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

같은 조건에서 KURE-v1 임베딩의 영향을 보는 재구성본이다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

KURE는 현재 VM에 있지만 Alibaba 재순위·원본 700/100 색인·로더가 없다. 메인의 1000/200 KURE 색인은 이 실험의 원본 색인이 아니다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `reconstructed_or_split`. 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`nlpai-lab/KURE-v1`	14	4
language_model_name	`LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ`	20	6
EVAL_LIMIT	`12`	29	19

정확한 출처

- 파일: `experiments/13_embedding_kure_v1.ipynb`
- Git blob: `b7bb26129b6eff140618c7cb2e129fc5c22cb551`
- 추출 code SHA-256: `60d63e0e8af71daae274f66872721199af3c99c6c3994446d918248ba7591327`
- code cell 수: 20
- 원본 파일명(팀원 manifest): `base + top-k 수정 + generation openai + 공고 확인.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 10월 8일 모델 비교를 남은 전체 코드에서 재구성했습니다. 원본 실행 파일이 아닌 재현용 코드입니다.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-13.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_13
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: b7bb26129b6eff140618c7cb2e129fc5c22cb551
문서 SHA-256: e7aeef37a31c1d36615921cb300f79e1fc61f1b4968a4138cc570adc624bd02b

Version 34

보류

BGE-m3-ko 임베딩 비교 재구성

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

BGE-m3-ko 임베딩 재구성

사용 모델과 조건

embedding_model_name=dragonkue/BGE-m3-ko; language_model_name=LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ; EVAL_LIMIT=12
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

한 사업 10문항의 정답성 0.895 최고점은 팀원 보고다. 기본 모델의 precision은 더 높고 recall은 같았다. 같은 evidence_coverage 파일이 네 폴더에서 재사용됐으며 현재 가중치도 없어 전체 우위로 채택하지 않는다.

다른 기록과의 관계

재구성 또는 분리본입니다. 원본 code와 준비 code의 해시가 다르므로 독립 원본 실행 증거로 계산하지 않습니다. 세 임베딩 변형은 실험 09의 같은 원본 파일에서 재구성되었습니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

한국어 BGE-m3-ko 임베딩으로 같은 사업별 검색을 시험한 재구성본이다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

한 사업 10문항의 정답성 0.895 최고점은 팀원 보고다. 기본 모델의 precision은 더 높고 recall은 같았다. 같은 evidence_coverage 파일이 네 폴더에서 재사용됐으며 현재 가중치도 없어 전체 우위로 채택하지 않는다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `reconstructed_or_split` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`dragonkue/BGE-m3-ko`	/ 14 / 4
language_model_name	`LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct-AWQ`	/ 20 / 6
EVAL_LIMIT	`12`	/ 29 / 19

정확한 출처

- 파일: `experiments/14_embedding_bge_m3_ko.ipynb`
- Git blob: `630131371634fa542df08e8f962120f3942c21b3`
- 추출 code SHA-256: `8f8433711b27e706f31173e8afc8a8137923354a3982582c9092eeb5439ed849`
- code cell 수: 20
- 원본 파일명(팀원 manifest): `base + top-k 수정 + generation openai + 공고 확인.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 10월 8일 모델 비교를 남은 전체 코드에서 재구성했습니다. 원본 실행 파일이 아닌 재현용 코드입니다.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-14.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_14
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: 630131371634fa542df08e8f962120f3942c21b3
문서 SHA-256: 2ac4b44ac4f564817c9b3c2eb84377f77d2b62975ce14adcf1016a12a6bc72c1

Version 35

보류

기본 BM25와 Kiwi BM25 비교

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

BM25 문서/질문 형태소 토큰화

사용 모델과 조건

embedding_model_name=dragonkue/BGE-m3-ko
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

2개 사업 × 2문항은 작은 표본이다. current 군은 최신 기본과 중복이고 메인에는 Kiwi가 이미 있다. 새로운 도입 효과로 이중 계산하지 않는다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다. 기존 카탈로그의 Version 16 Kiwi 현재본과 code source가 같습니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

같은 BGE-m3-ko 검색에서 기본 BM25와 Kiwi의 한국어 형태소 토큰화를 4문항으로 비교했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

2개 사업 × 2문항은 작은 표본이다. current 군은 최신 기본과 중복이고 메인에는 Kiwi가 이미 있다. 새로운 도입 효과로 이중 계산하지 않는다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name `dragonkue/BGE-m3-ko` / 14 / 4

정확한 출처

- 파일: `experiments/15_basic_vs_kiwi_bm25.ipynb`
- Git blob: `1cac8136e5287676646ec207f2cb569ab17392f1`
- 추출 code SHA-256: `7f0e3894dc50ad6f9e894bd4e86af0cbe3dba1099e599eef9e3fd8dad669b792`
- code cell 수: 21
- 원본 파일명(팀원 manifest): `현재기준_BGE-M3_기본BM25_vs_KiwiBM25.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: BGE-m3-ko 임베딩, 같은 질문에서 기본·Kiwi BM25의 검색과 답변을 비교한 버전.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-15.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_15
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: 1cac8136e5287676646ec207f2cb569ab17392f1
문서 SHA-256: c3b79868574b94cf5c883f46ec7b8f5b0ef9d34f101e76e0eafdcd90fc8be09f

Version 36

보류

36문항 기본 BM25 LangSmith

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

36문항 기본 검색·채점 연결

사용 모델과 조건

embedding_model_name=dragonkue/BGE-m3-ko
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

소스에는 GPT-5-mini 생성과 claude-sonnet-4-6 기본 채점이 있다. 채점 실패는 팀원 보고이며 원래 실행 로그가 없다. 실패 지표를 정상 품질 점수로 채택하지 않는다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

기본 BM25 평가를 3개 사업 × 12문항으로 늘리고 Claude 채점을 시도했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

소스에는 GPT-5-mini 생성과 claude-sonnet-4-6 기본 채점이 있다. 채점 실패는 팀원 보고이며 원래 실행 로그가 없다. 실패 지표를 정상 품질 점수로 채택하지 않는다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name `dragonkue/BGE-m3-ko` / 15 / 4

정확한 출처

- 파일: `experiments/16_langsmith_36_basic.ipynb`
- Git blob: `c9d023b08a47ac271e16c561b6d39425304d117e`
- 추출 code SHA-256: `f6679913c18ffd11780789791572c1b19bb5b948ec9ae5e5fb4d3983d5f40c5e`
- code cell 수: 22

- 원본 파일명(팀원 manifest): `RFP_3사업_36문항_기본BM25_LangSmith.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 3개 사업 × 12문항으로 평가 범위를 확대한 기본 BM25 버전.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-16.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_16
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: c9d023b08a47ac271e16c561b6d39425304d117e
문서 SHA-256: c1d7831d3a998d6ea37f36a28ca2e46a70df2510c06c197f0f87b9d454dae53f

Version 37

보류

36문항 Kiwi BM25 LangSmith

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

36문항 Kiwi 검색·채점 연결

사용 모델과 조건

embedding_model_name=dragonkue/BGE-m3-ko
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

이 조건도 채점 실패가 보고됐다. 같은 문항 수를 사용했다는 사실만으로 기본과 Kiwi의 품질 차이가 검증된 것은 아니다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

같은 36문항과 구성에서 Kiwi BM25를 비교하고 Claude로 채점하려 했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

이 조건도 채점 실패가 보고됐다. 같은 문항 수를 사용했다는 사실만으로 기본과 Kiwi의 품질 차이가 검증된 것은 아니다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name `dragonkue/BGE-m3-ko` / 15 / 4

정확한 출처

- 파일: `experiments/17_langsmith_36_kiwi.ipynb`
- Git blob: `93b8fc207b72f14fe11e9793e8d0fc568ab95ffe`
- 추출 code SHA-256: `6b6a24d77a7e233d4bb411efa1b2106820f88536cc500475a252ba7824ad82a9`
- code cell 수: 22
- 원본 파일명(팀원 manifest): `RFP_3사업_36문항_KiwiBM25_LangSmith.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 동일한 36문항의 Kiwi BM25 비교 버전.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-17.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_17
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: 93b8fc207b72f14fe11e9793e8d0fc568ab95ffe
문서 SHA-256: a259178d3da6788716c182e8282e3f7cce47584b0f28fd0fc5db33046de649f1

Version 38

보류

30문항 Claude 채점 시도

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

30문항 평가셋·채점 연결

사용 모델과 조건

embedding_model_name=dragonkue/BGE-m3-ko; GENERATION_MODEL=gpt-5-mini-2025-08-07
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

당시 Claude API 오류가 보고됐다. 36문항에서 30문항으로 바꾼 것은 평가셋 변경이며 검색 알고리즘 개선이 아니다. 실패 점수는 비교에 넣지 않는다.

다른 기록과의 관계

팀원 manifest는 원본 code 보존을 주장합니다. 준비 code 자체는 별도 SHA-256으로 식별합니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

3개 사업 × 10문항으로 질문 구성을 바꾸고 기본 BM25와 Claude 채점을 다시 시도했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

당시 Claude API 오류가 보고됐다. 36문항에서 30문항으로 바꾼 것은 평가셋 변경이며 검색 알고리즘 개선이 아니다. 실패 점수는 비교에 넣지 않는다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `manifest_claims_original_code_preserved` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`dragonkue/BGE-m3-ko` / 15 / 6
GENERATION_MODEL	`gpt-5-mini-2025-08-07` / 23 / 4

정확한 출처

- 파일: `experiments/18_langsmith_30_claude_trial.ipynb`
- Git blob: `13005fa849d0abe8f6cd40918dfa08ba762ccee2`
- 추출 code SHA-256: `a792c72cf643bdab16cd5d233b704da980858b819929bc54f70034f6075e6e63`
- code cell 수: 24
- 원본 파일명(팀원 manifest): `RFP_3사업_30문항_기본BM25_LangSmith.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 3개 사업 × 10문항, 기본 BM25와 Claude 채점 시도. 당시 Claude API 오류가 기록된 실패 실험입니다.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-18.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_18
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: 13005fa849d0abe8f6cd40918dfa08ba762ccee2
문서 SHA-256: 8dabdfc6ef7b4f1570cdc231b8ae3f543986e9299d98c2dbd848c1458467668d

Version 39

보류

30문항 기본 BM25 + GPT 채점

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

기본 BM25·GPT 생성/채점 분리

사용 모델과 조건

embedding_model_name=dragonkue/BGE-m3-ko; GENERATION_MODEL=gpt-5-mini-2025-08-07; GPT_JUDGE_MODEL=gpt-5-mini-2025-08-07
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

분리본은 원래 통합 파일과 코드 해시가 다르다. 실행 기록의 존재는 팀원 보고이며 기존 top6와 문맥 수가 다르다. 원래 CSV·근거·질문 버전·생성 및 채점 설정이 없어 동등 품질 비교가 안 된다.

다른 기록과의 관계

재구성 또는 분리본입니다. 원본 code와 준비 code의 해시가 다르므로 독립 원본 실행 증거로 계산하지 않습니다. 실험 19·20·21은 하나의 통합 30문항 원본에서 세 경로를 분리한 기록입니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

통합 30문항 노트북에서 기본 BM25 경로를 분리하고 GPT 생성·GPT 채점을 사용했다. 최종 재순위는 20개다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

분리본은 원래 통합 파일과 코드 해시가 다르다. 실행 기록의 존재는 팀원 보고이며 기존 top6와 문맥 수가 다르다. 원래 CSV·근거·질문 버전·생성 및 채점 설정이 없어 동등 품질 비교가 안 된다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `reconstructed_or_split` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`dragonkue/BGE-m3-ko`	/ 15 / 6
GENERATION_MODEL	`gpt-5-mini-2025-08-07`	/ 20 / 4
GPT_JUDGE_MODEL	`gpt-5-mini-2025-08-07`	/ 32 / 3

정확한 출처

- 파일: `experiments/19_langsmith_30_basic_gpt.ipynb`
- Git blob: `6c82aea990190f50886a7bb27888b0150b5ab48d`
- 추출 code SHA-256: `767fdb27e09937ee5c8791964191c55c9851af4e5e55e8a0db59ddc2082d6950`
- code cell 수: 22
- 원본 파일명(팀원 manifest): `RFP_3사업_30문항_기본_Kiwi_BM25_LangSmith_정리.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 통합 노트북의 공통 준비·평가 코드를 기본 BM25 전용 파일로 분리했습니다. Claude 의존성은 제거했습니다.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-19.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_19
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: 6c82aea990190f50886a7bb27888b0150b5ab48d
문서 SHA-256: 029df279bb24838b7ff00ed9498c476cc8292f2f40edc2be09b2a808443f9fb8

Version 40

보류

30문항 Kiwi BM25 + GPT 채점

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

Kiwi BM25·GPT 생성/채점 분리

사용 모델과 조건

embedding_model_name=dragonkue/BGE-m3-ko; GENERATION_MODEL=gpt-5-mini-2025-08-07; GPT_JUDGE_MODEL=gpt-5-mini-2025-08-07
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

표본을 늘린 장점은 있지만 분리본이다. 별도 생성·채점의 변동과 원래 자산의 미확보 문제를 해결하지 못했다. 최신 원본 검색 전체는 아직 실행할 수 없다.

다른 기록과의 관계

재구성 또는 분리본입니다. 원본 code와 준비 code의 해시가 다르므로 독립 원본 실행 증거로 계산하지 않습니다. 실험 19·20·21은 하나의 통합 30문항 원본에서 세 경로를 분리한 기록입니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

같은 30문항 통합 파일에서 Kiwi BM25 경로를 분리해 기본 군과 비교했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

표본을 늘린 장점은 있지만 분리본이다. 별도 생성·채점의 변동과 원래 자산의 미확보 문제를 해결하지 못했다. 최신 원본 검색 전체는 아직 실행할 수 없다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `reconstructed_or_split` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name	`dragonkue/BGE-m3-ko` / 15 / 6
GENERATION_MODEL	`gpt-5-mini-2025-08-07` / 20 / 4
GPT_JUDGE_MODEL	`gpt-5-mini-2025-08-07` / 32 / 3

정확한 출처

- 파일: `experiments/20_langsmith_30_kiwi_gpt.ipynb`
- Git blob: `195ce1d8ee2b7e46302c7414aeddf8a491881556`
- 추출 code SHA-256: `35cad0d3cfc5bee4be48de6e755f9081bed5f96ba09dd625707c4561d99a4667`
- code cell 수: 22
- 원본 파일명(팀원 manifest): `RFP_3사업_30문항_기본_Kiwi_BM25_LangSmith_정리.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 통합 노트북의 공통 준비·평가 코드를 Kiwi BM25 전용 파일로 분리했습니다. Claude 의존성은 제거했습니다.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-20.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_20
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: 195ce1d8ee2b7e46302c7414aeddf8a491881556
문서 SHA-256: 9cbfe2e0a03476fb3e5ca199f0025733fa1d7c7f99f67f08a191a8c70714b380

Version 41

보류

30문항 BM25 단독·RRF·재정렬 검색 비교

김현경 · 김현경 추가 출처 21개

변경한 모듈

BM25 단독·RRF·재순위 진단 분리

사용 모델과 조건

embedding_model_name=dragonkue/BGE-m3-ko
소스 선언과 팀원 보고입니다. 이 문서 제작에서 재실행하거나 독립 재채점하지 않았습니다. 선언만으로 최종 체인의 모델을 확정하지 않습니다.

반영 판단 요약

생성·채점이 없는 검색 진단이다. 이를 답변 품질의 우위로 바꿔 설명하지 않는다. 공개되지 않은 본문 포함 결과 JSON과 원래 임베딩·재순위 자산이 필요하다.

다른 기록과의 관계

재구성 또는 분리본입니다. 원본 code와 준비 code의 해시가 다르므로 독립 원본 실행 증거로 계산하지 않습니다. 실험 19·20·21은 하나의 통합 30문항 원본에서 세 경로를 분리한 기록입니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

무엇을 시도했나

30문항에서 기본/키워 각각 BM25 단독·RRF·재순위 상위 20개를 기록해 단계별 기여를 분리하려 했다.

왜 아직 메인에 반영하지 않았나

생성·채점이 없는 검색 진단이다. 이를 답변 품질의 우위로 바꿔 설명하지 않는다. 공개되지 않은 본문 포함 결과 JSON과 원래 임베딩·재순위 자산이 필요하다.

출처의 검증 범위

최신 원격 HEAD는 `79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf` 다. notebook의 code source만 읽었다. 셀은 실행하지 않았고 출력·키는 검사하지 않았다. 추출한 상수는 마지막에 선택된 생성 체인을 증명하지 않는다. 뒤의 GPT 연결과 사용하지 않는 EXAONE 로드도 구분한다.

원본/준비 해시 관계: `reconstructed_or_split` . 12~14는 임베딩 변형의 재구성, 19~21은 통합 파일의 분리다. 이 관계를 독립된 원본 실행 증거로 표시하지 않는다.

embedding_model_name `dragonkue/BGE-m3-ko` / 13 / 6

정확한 출처

- 파일: `experiments/21_bm25_search_stage_comparison.ipynb`
- Git blob: `7e452b72cd2b361bdb3b8295c4d5d02b24216b15`
- 추출 code SHA-256: `a79e21855e4fd7d59f70319e519ac26e31f024f49eac4148837c7a2d0d0d20b0`

- code cell 수: 14
- 원본 파일명(팀원 manifest): `RFP_3사업_30문항_기본_Kiwi_BM25_LangSmith_정리.ipynb`
- 팀원 manifest 설명: 통합 노트북에서 검색 단계 비교를 분리했습니다. 답변·채점 API 호출 없이 두 BM25 방식의 상위 20개를 기록합니다.
- 소스 메타데이터
- 팀원 설명 사본
- 팀원 전체 실험 기록

기록의 출처

version-review-v002/versions/hk-21.md

내부 ID: hyunkyung_experiment_21
commit: 79d4bbd2af2c612d8301705b311548605a9bcbaf
Git blob: 7e452b72cd2b361bdb3b8295c4d5d02b24216b15
문서 SHA-256: 89b18344eeed38092ea2b60015f92e107fd6bfac08dad0d23f4666fdc0c35fc5

Version 42

보류

김민협 OpenAI 0.2와 문맥 한도 변경

김민협 · 후속 판단과 자료 공백 10개

변경한 모듈

문맥 formatter·토큰 한도

사용 모델과 조건

원본: text-embedding-3-small / gpt-5-mini; 최신 문맥 진단: gpt-6-luna / low
같은 모델·입력의 범위와 제외된 단계는 아래 기록에 표시합니다.

반영 판단 요약

입력 문맥 토큰은 38.94% 줄었지만 답변 제공은 3/7로 같고 Q21 근거를 잃었습니다. 원본 검색 자산도 없어 채택을 보류합니다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

실제 시도와 결과

2026-10-12. 출처와 실제 검증 범위를 구분해 정리했다. 김민협은 작은 child로 검색하되 더 큰 parent를 답변에 제공하려 했다. local 0.1은 KoE5·500/100 청크·dense k4 또는 dense5/BM255의 RRF 결합이다. OpenAI 0.1은 text-embedding-3-small·child800/150·parent8000을 사용한다. dense20 또는 dense20/BM2520 결합 뒤 BGE 창 단위 재순위로 서로 다른 parent4개를 고른다. 긴 표를 여러 창으로 평가하고 child의 최댓값을 parent 선택에 사용한다.

최신 0.2는 notebook과 Ragas 경로를 추가하고 formatter의 전체/parent 토큰을 8000/2000에서4000/1000으로 줄였다. 과거 청킹·재순위 모듈은 이 커밋에서 바뀌지 않았다. 따라서 최신 문맥 비교는 같은 child 순위와 parent 목록에서 한도 변경만 분리했다. 앞선32건에서는 문맥 합이26,416→16,129토큰으로 줄었지만 답변 제공 수는3/7로 같았고 Q21의 검수·유지관리 내용을 잃었다. 입력량 감소를 품질·비용·구독 차감 개선으로 채택하지 않았다.

추가 Ragas 저장 자료는3표본이고 평가 모델은 gemini-3.1-flash-lite다. DEV8 질문과 정확히 일치하는 표본은0개였다. 생성 커밋과 모델이 고정되지 않았고8000 문맥으로 저장돼 최신4000과 Luna의 평가 결과로 사용할 수 없다. 로드/재평가 셀과 새 생성은 서로 구분한다. 해당 Gemini API나 원래 OpenAI 임베딩은 호출하지 않았다.

전체 원본 검색을 복원하려면 동일 모델의 문서·질문 벡터, FAISS와 문서 ID 매핑, parent 목록, 원래 로더와 재순위 가중치의 출처가 필요하다. 이 자산 없이 공백 BM25 진단이나 KURE 검색으로 바꾸면 원본 A가 아니라 별도 변환이다. 현재 채택 보류의 이유는 문맥 축소의 품질 저하 관측과 원본 검색 평가의 부재다.

근거: `MINHYUP-LATEST-SOURCE-FIELDS.json`, 기존32건의 `structure-v002/README.md`, `TECHNICAL-REPORT.md`, 팀원 `rag_context.py` 두 커밋의 차이.

기록의 출처

version-review-v002/versions/minhyup-latest-v02.md

내부 ID: minhyup-latest-v02
commit: 98c45d0
Git blob: 해당 CSV에 없음
문서 SHA-256: c4634f46bb10f649954497bfbbab7d57cbeb2f89a5f90be52149c79bbb6f0ac6

Version 43

검증 완료

공통 문맥 생성 7,754행의 범위

통합·평가 작업 · 후속 판단과 자료 공백 10개

변경한 모듈

공통 문맥 생성·캐시

사용 모델과 조건

해당 기록의 원래 조건에 따름; 새 모델 실행 없음
같은 모델·입력의 범위와 제외된 단계는 아래 기록에 표시합니다.

반영 판단 요약

7,754행은 저장 행 수이며 고유 공급자 응답은 1,826개입니다. 같은 메인 문맥으로 생성했으므로 팀원 검색 코드의 개선 증거로 사용하지 않습니다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

실제 시도와 결과

2026-10-12. 출처와 실제 검증 범위를 구분해 정리했다. 기존 실험은168문항·17버전 라벨·3생성 프로필로8,568행을 계획했다. 과거 메인의 dense top5 문맥을 공통으로 제공해 생성 출력과 프로필을 비교했다. 코드별 파싱·청킹·임베딩·색인·검색·재순위·route·verify를 실행한 비교가 아니다. 카탈로그21항목에는 생성 후보가 아닌 설정과 미실행 변형도 있어21×168×3으로 합산하지

않는다.

2026-10-11 감사 기록은7,754저장행, 그중완료7,700·잘림54, 남은814행이다. 고유 공급자 응답1,826과 캐시 재사용을 구분했다. 생성 행 수를 독립 모델 호출이나 품질 점수로 해석하지 않았다. 이미 정답·근거·코드 개선을 입증한 평가로 바꾸어 설명할 수 없다.

보류 이유는 생성 표본의 수가 부족해서만이 아니다. 비교하려던 검색·청킹·후처리 변경을 실제로 실행하지 않았기 때문이다. 이 자료는 출력 형식·잘림·사용량·생성 변동의 증거로 보존한다.

근거: `reports/rag-takeover-20261011/TECHNICAL-REPORT.md` , `VERSION-INDEX.md` , `RECOVERY-AUDIT.json` .

기록의 출처

version-review-v002/versions/common-context-generation.md

내부 ID: common-context-generation
commit: 423a32a;17614c5;10882e3
Git blob: 해당 CSV에 없음
문서 SHA-256: f328fa7c17d03d5141a7c6cdbd56dd40a9fe45fe2262f1a0a6d0797b1b24fb06

Version 44

보류

사업명 식별 후보 A의 통합과 회귀

통합·평가 작업 · 후속 판단과 자료 공백 10개

변경한 모듈

business_identifier·pipeline 연결

사용 모델과 조건

기존 관측: EXAONE; 최신 native 비교: gpt-6-luna / low
같은 모델·입력의 범위와 제외된 단계는 아래 기록에 표시합니다.

반영 판단 요약

Q03의 문서 범위 제한 장점은 있으나 Q01/Q02/Q05 및 후속 Q21을 막았습니다. native 재질문 4건 때문에 보류합니다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

실제 시도와 결과

2026-10-12. 출처와 실제 검증 범위를 구분해 정리했다. 김현경 원본의 normalize_project_text/choose_project/identify_project를 메인 문서 정보 계약에 연결했다. NFKC·casefold·영숫자 정규화로 정식 명칭을 대조하고, 짧은 포함 이름을 제외하며 기관명으로 모호성을 좁힌다. 원래 PROJECT_ALIASES는 비어 있다. 질문별 gold 문서 ID를 선택기에 넣지 않았다.

단일 사업 질문에만 selector를 적용하고 비교·목록·순위 및 이미 대화가 있는 후속 질문은 메인으로 돌리는 후보를 만들었다. 과거 공통168질문에서 원본 선택96개·식별 실패72개가 확인됐다. 별도로 출처를 확인한14개 별칭을 넣은 변환 진단도155개만 통과했다. 둘 다 답변 정확도 점수가 아니며 변환 결과를 원본 성능으로 표시하지 않았다.

2026-10-11 EXAONE의 실제8+8질문·19모델 호출에서 Q01/Q02/Q05가 정식 사업명 미식별로 재질문했고 Q01의 대화가 없어 후속Q21도 막혔다. 이번 Luna의 같은 모듈 비교에서도4개가 생성 전 clarify로 종료돼 생성 모델 문제가 아닌 선택 경계 문제를 재확인했다.

이번 Q03에서는 후보가 GIST 한 문서로 범위를 좁혔다. 메인은 GIST와 RCMS 문서를 함께 입력했지만 최종 값은 맞았다. 범위 제한의 장점은 인정하되 정상 질문4개를 막는 후보 전체를 채택하지 않는다. Q13은 selector bypass이며 같은 입력에서 생성이 달랐으므로 해당 모듈의 인과 효과로 지목하지 않았다.

공식 제목을 못 찾았을 때 원래 경로로 돌아가는 B 또는 출처가 검증된 별칭을 검토할 수 있다. 그러나 이번에는 새 B를 만들거나 원본을 수정하지 않았다. 정답 ID를 미리 주는 보정은 평가와 검색을 섞으므로 개선 증거가 아니다.

근거: `rfp-native-business-identifier/docs/사업명-식별-후보-인계.md` , 과거 `NATIVE-PILOT-OBSERVATIONS-20261011.md` , 이번 `NATIVE-TECHNICAL-REPORT.md` .

기록의 출처

version-review-v002/versions/business-a.md

내부 ID: business-a
commit: 99bb916:d66c501
Git blob: 해당 CSV에 없음
문서 SHA-256: 09787b369431309db177bf42317ed32d4ac607700174cd1f0277558985123dac

Version 45

반영

메인 JSON·항목별 근거 검증 수정

통합·평가 작업 · 후속 판단과 자료 공백 10개

변경한 모듈

answer.py JSON 계약·detail 근거 검증

사용 모델과 조건

모델 없는 오프라인 회귀 검사
같은 회귀 입력으로 수정 전 결함과 수정 후 동작을 비교했습니다. 품질 점수는 측정하지 않았습니다.

반영 판단 요약

잘못된 JSON·인용 타입과 다른 항목 근거의 혼입을 수정했습니다. 같은 회귀 검사와 과거 14개 이벤트 호환성으로 반영을 확인했습니다. 품질 향상률은 측정하지 않았습니다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

실제 시도와 결과

2026-10-12. 출처와 실제 검증 범위를 구분해 정리했다. 팀원 알고리즘을 옮긴 변경이 아니라 비교 과정에서 발견한 메인 계약 오류를 수정했다. 잘못된 JSON, 문자열 found, boolean/객체 인용 ID를 성공으로 처리하거나 예외를 내는 문제를 재현했다. answer 문자열·found boolean·정수 evidence_ids를 검사하고, 모두 범위를 벗어난 명시 인용은 실패로 처리한다. 실패 시에도 given을 보존한다.

detail 검증은 각 항목이 인용한 근거만 확인하도록 바꿨다. 다른 항목의9000원이 첫 항목의1000원 근거를 대신하지 못한다. 잘못된 항목 구조를 건너뛰고 보조 JSON의 배열/scalar를 실패로 처리한다. 07_verify는 detail이 기본적으로 꺼져 있어 모든 질문에 동일한 효과가 생긴다고 주장하지 않는다.

수정 전 같은 회귀 검사는11실패·2오류로 결함을 재현했다. 후보와 통합 후 메인의8개 검사와 필수4개 자체 검사를 통과했다. 저장된 과거 answer 이벤트14개에서도 answer/found/인용 순서/given의 호환성을 확인했다. 메인9f7c5ce에 반영했고60b2f9b로 통합 근거를 문서화했다.

빈 evidence_ids에는 과거 비교 답변의 전체 근거 대체를 유지했다. 이는 실제 인용을 입증하지 않는다. 숫자 존재 검사는60·10의 포함 관계나24개월 이내/이상의 의미를 확인하지 못한다. 이번에 반영한 것은 재현 가능한 계약 오류이며 정확도 향상률을 측정한 것은 아니다.

근거: 메인 `docs/module-integration-20261011.md` , `tests/test_answer_contract.py` , `reports/rag-takeover-20261011/module-integration-20261011/` .

기록의 출처

version-review-v002/versions/module-contract-fix.md

내부 ID: module-contract-fix
commit: d1a10ce;9f7c5ce;60b2f9b
Git blob: 해당 CSV에 없음
문서 SHA-256: 93320eeaf7786322f0cbb7d75bf45d1d9a9b0f2614173fb135beb60de9c8fd80

Version 46

보류

parent 매핑·문맥 확장과 API 준비

통합·평가 작업 · 후속 판단과 자료 공백 10개

변경한 모듈

청킹·parent 연결·문맥 formatter

사용 모델과 조건

모델 없는 매핑·BM25 진단; 후속 생성은 gpt-6-luna / low
같은 모델·입력의 범위와 제외된 단계는 아래 기록에 표시합니다.

반영 판단 요약

기존 메인 청크의 원본 parent 직접 매핑은 0건이었습니다. 별도 후보 child 검색 진단을 준비했지만 통합·원본 검색 검증과 근거 보존이 부족해 보류합니다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

실제 시도와 결과

2026-10-12. 출처와 실제 검증 범위를 구분해 정리했다. 김민협 원본의 청킹·parent 확장·문맥 formatter를 보존해 독립 후보로 준비했다. 기존11문서에서parent1,803개·child2,924개와 child offset을 검증했다. 과거 main 입력의 fixed 청크41건은 현재 청크와 일치했지만 원본 parent에 정확히 연결된 main 청크는0건이었다. 따라서 메인에 parent만 바로 붙이는 실험을 중단했다.

대신 후보 자체의 child를 원래 공백 tokenizer/BM25로 검색하는 diagnostic 조건을 만들었다. DEV8에서 선택 child5개와 parent3~4개를 비교하는16개 입력을 준비했다. 이는 native dense/RRF/BGE 검색 전체가 아니다. mapping과 입력을 만들었다는 사실만으로 답변 개선을 채택하지 않았다.

후속32건에서8000 parent는 Q21 상세 답변을 늘렸지만 Q13에서는 child에 있던 학사 조직개편 문장을 잃었다. parent가 더 크다고 모든 선택 child가 보존되는 것은 아니다. 최신4000 조건의 완전한 child 본문 포함은34→31로 줄었다. 메인 직접 매핑과 원본 검색 비교가 없는 상태에서 통합하지 않았다.

근거: `rfp-rag-parent-pilot/docs/parent-context-pilot-handoff.md`, `structure-v002/README.md`, 원래 source hash·offset manifest.

기록의 출처

version-review-v002/versions/parent-pilot.md

내부 ID: parent-pilot
commit: f6ad775;25fa039
Git blob: 해당 CSV에 없음
문서 SHA-256: 55aeac34866acd242e437eeee0679c1d0f17a574437d7602563c88c410c4c950

Version 47

검증 완료

DEV8 문맥 32건의 구독 CLI 비교

통합·평가 작업 · 후속 판단과 자료 공백 10개

변경한 모듈

생성 입력 비교·구독 CLI 연결

사용 모델과 조건

gpt-6-luna / low
같은 모델·입력의 범위와 제외된 단계는 아래 기록에 표시합니다.

반영 판단 요약

동일 생성 모델·지시의 4조건 × 8문항을 완료했습니다. 첫 메인 answer 재생과 후보 BM25 진단이며 전체 검색 비교가 아닙니다. 최신 한도 축소는 채택하지 않습니다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

실제 시도와 결과

child_control·parent_8000·parent_4000_latest·main_first_answer_replay의8문항씩이다. 동일 SYSTEM/schema/모델/low를 사용했다. 도구·실패 이벤트0, 모든 JSON·usage가 저장됐다. main 조건은 첫 answer 입력을 재생했으므로Q13에 두 번째 문서와후속merge가 없었다. 이를 메인 전체 검색 누락으로 판정하지 않았다.

답변 가능한 7문항의 found=true는 child와 두 parent가 각각 3건, main 첫 재생이 6건이었다. Q32는 모두 올바르게 거절했다. 이는 정답률이 아니다. 기간표의 근거 성격, 원문 확정성→확장성 표현, 파일명에만 있는 2024학년도 숫자 경고를 별도로 기록했다. 재질문 문장은 0건이지만 시스템의 대화 처리는 다시 실행하지 않았다.

최신 문맥 축소는 입력을 줄였지만 Q21의 검수·유지관리 내용을 잃었고 답변 제공 수를 늘리지 못해 채택하지 않았다. 기존 parent의 부분 장점도 메인에 직접 연결한 실행 증거가 없어 보류했다. main 4b4010a에는 결과 문서와 Git 제외 규칙만 로컬 커밋했다.

근거: 메인 `reports/subscription-dev8-20261012/TECHNICAL-REPORT.md`, `answer-comparison.csv`, `evidence-audit.local.json`, `completion.json`.

기록의 출처

version-review-v002/versions/subscription-context-32.md

내부 ID: subscription-context-32
commit: d45e2d3;f11e7ad;9766fe3;4b4010a
Git blob: 해당 CSV에 없음
문서 SHA-256: 5ca09c53d86f5f5b391fd3068bf9d016c80a46cf65889e9e105af95307d8226d

Version 48

검증 완료

Luna 전체 질문 흐름 16건

통합·평가 작업 · 후속 판단과 자료 공백 10개

변경한 모듈

검색·대화·분류·생성·병합·검증

사용 모델과 조건

gpt-6-luna / low
같은 모델·입력의 범위와 제외된 단계는 아래 기록에 표시합니다.

반영 판단 요약

16개 질문 흐름·19생성을 완료했습니다. 답변 제공은 main 7/7, 후보 3/7이고 후보 재질문은 4건입니다. Q32는 별도 거절 항목이며 정답률이 아닙니다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

> 이후 자산 상태 이 기록은 평가 당시 자산 상태를 설명합니다. 이후 공개 BGE-m3-ko·GTE 임베딩·GTE reranker·KoE5 로컬 가중치를 확보했습니다. 이는 과거 팀원 FAISS/문서·질문 벡터·ID 대응·파서 결과를 확보하거나 원본 전체 검색을 검증했다는 뜻이 아닙니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

실제 시도와 결과

2026-10-12. 출처와 실제 검증 범위를 구분해 정리했다. 같은 현재 메인 코드에 사업명 선택 모듈만 연결한 비교 사본을 VM에 만들었다. 기존 문서·색인·요약을 재사용하고 Q01→Q21의 대화, 실제 KURE 검색, route, answer, compare_merge, 숫자 검증을 실행했다. 생성은 모두Windows의 gpt-6-luna/low 구독CLI로 연결했다.

메인은 8질문·12호출, 후보는 8질문·7호출이다. 메인은 답변 가능한 7문항 모두에 답했고 후보는 3문항에 답했다. 후보의 clarify 4건은 정식 사업명 요구와 대화 단절 때문이다. Q03의 범위 제한은 장점이지만 Q13의 고려대 답 누락은 같은 입력에서 발생한 생성 변동이므로 모듈 회귀로 단정하지 않았다.

파싱·청킹·색인과 100문서 요약을 새로 만든 평가는 아니다. 팀원의 원래 BGE/Alibaba/KoE5/OpenAI 임베딩 검색 전체도 아니다. 전체 실행이 미완료라는 사실과 자산 검사 결과를 남겼다. 새 유료 API·자동 재시도·메인 실행 코드 채택은 없었다.

근거: `NATIVE-TECHNICAL-REPORT.md`, `analysis-v001/native-answer-comparison.csv`, `contract.json`, `vm-results/runs/`, `source-manifest.json`.

기록의 출처

version-review-v002/versions/native-subscription-16.md

내부 ID: native-subscription-16
commit: 4b4010a;99bb916
Git blob: 해당 CSV에 없음
문서 SHA-256: 1ab7c440f1e842c62906e1d4567c8c88a7a1a4ebf441c58aeac7b85d73eedf14

Version 49

검증 완료

접수·평가 판·원본 보존 관리

통합·평가 작업 · 후속 판단과 자료 공백 10개

변경한 모듈

접수·평가 판·출처 해시 관리

사용 모델과 조건

해당 기록의 원래 조건에 따름; 새 모델 실행 없음
같은 모델·입력의 범위와 제외된 단계는 아래 기록에 표시합니다.

반영 판단 요약

원본·후보·평가 판·출처와 결정 이력을 분리했습니다. 줄바꿈 해시 문제를 새 평가 판에서 수정했고 관리 기능을 알고리즘 품질 개선으로 세지 않습니다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

실제 시도와 결과

2026-10-12. 출처와 실제 검증 범위를 구분해 정리했다. 원본 접수, 원래 동작을 보존한 A, 제한된 변경 B, 같은 조건의 M↔A/M↔B/A↔B 비교와 결정 이력을 분리하는 관리 기능을 만들었다. source commit, evaluator, dataset, 답변 캐시와 산출물 hash를 따로 저장한다. 관리 기능을 만들었다는 사실은 후보 알고리즘의 품질 증거가 아니다.

초기 eval-v001은 Windows/Linux 줄바꿈 차이를 해시 변경으로 처리했다. aaea2bc에서 정규화해 eval-v002로 새로 등록하고 기존 판은 보존했다. 질문·근거·평가 기준이 달라지면 기존 점수를 덮어쓰지 않고 새 버전으로 등록한다. 같은 답의 재채점은 독립 생성이 아니다.

과거 메인의 2판과 3판 채점도 구분한다. 이번 구독 32건의 subscription-dev8-review-v001과 새 native 검토는 외부 채점 점수를 만들지 않았다. 합성 selftest 점수와 실제 모델 품질을 섞지 않았다. 기존 미추적 사용자 백업과 다른 검토자의 파일은 보존했다.

근거: 메인 `docs/팀-버전관리-사용법.md`, `docs/인수인계.md`, `tracking/evaluators/`, `eval/records.py`.

기록의 출처

version-review-v002/versions/evaluation-version-management.md

내부 ID: evaluation-version-management
commit: b98f94c;aaea2bc;eval-v001;eval-v002
Git blob: 해당 CSV에 없음
문서 SHA-256: 670b595d56977fdd7a6de00b42046cdd206e44bb5d10201362b983759410e60f

Version 50

자료 미확보

권유진 평가 저장소의 확인 범위

권유진 · 후속 판단과 자료 공백 10개

변경한 모듈

원본 소스 확인

사용 모델과 조건

소스 미확보로 모델·평가 조건 미확정
같은 모델·입력의 범위와 제외된 단계는 아래 기록에 표시합니다.

반영 판단 요약

등록 주소의 기존 조회는 Repository not found/404입니다. 소스·고정 commit·CSV 미확보로 장단점을 판정하지 않습니다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

실제 시도와 결과

저장소 이름만으로 특정 채점 기준·평가 모델·데이터·점수를 만들어 설명하지 않았다. 쿠키에게 기존 소스 사본, 고정 커밋, 버전별 CSV/로그의 위치를 요청했다. 인계받기 전에는 평가 모듈의 기술적 장단점과 native 실행 가능성을 판정할 수 없다. 올바른 주소나 기존 권한으로 읽을 수 있는 출처가 필요하다.

근거: `DASHBOARD-REPOSITORIES-20261012.json` , GitHub 조회 결과, 인계 요청 기록.

기록의 출처

version-review-v002/versions/eugene-access.md

내부 ID: eugene-access
commit: 해당 CSV에 없음
Git blob: 해당 CSV에 없음
문서 SHA-256: 1bfab867d42d8720ba252a03c8811cc73752f2a8c27a6208e5a8f455927ddc56

Version 51

자료 미확보

이원영 저장소의 확인 범위

이원영 · 후속 판단과 자료 공백 10개

변경한 모듈

원본 소스 확인

사용 모델과 조건

소스 미확보로 모델·평가 조건 미확정
같은 모델·입력의 범위와 제외된 단계는 아래 기록에 표시합니다.

반영 판단 요약

등록된 공개 저장소는 기존 조회에서 빈 저장소였습니다. 소스·commit·결과를 얻지 못했으며 성능 열위나 작업 미수행으로 해석하지 않습니다.

다른 기록과의 관계

독립 실험으로 추가 계산하지 않는 설정·제출·판단 기록입니다.

변경 내용과 결과 근거 전체 보기

실제 시도와 결과

2026-10-12. 출처와 실제 검증 범위를 구분해 정리했다. 운영 대시보드에는 이원영의 `https://github.com/1young-codes/codeit-rag` 가 등록돼 있었다. GitHub metadata는 public 저장소·default_branch=main·size=0을 반환했다. HEAD 조회에는 refs가 없고 contents API는 'This repository is empty.'라고 명시했다.

현재 등록 주소에서 검토할 코드·커밋·notebook·결과를 얻지 못했다. 이를 알고리즘 실패나 작업 미수행으로 평가하지 않는다. 다른 주소·로컬 파일·미업로드 작업이 있는지 확인해야 한다. 쿠키에게 기존 체크아웃과 실행 기록을 요청했다.

따라서 임베딩·검색·생성의 접근 방식이나 개선 주장을 추정하지 않았다. 원본 소스와 버전 출처를 인계받으면 현재 모델·자산 조건으로 평가 범위를 추가할 수 있다. 이번 보고서에는 누락 사실과 조회 상태를 명확히 남긴다.

근거: `DASHBOARD-REPOSITORIES-20261012.json` , GitHub metadata와 empty contents 응답, 인계 요청 기록.

기록의 출처

version-review-v002/versions/wonyoung-empty.md

내부 ID: wonyoung-empty
commit: 해당 CSV에 없음
Git blob: 해당 CSV에 없음
문서 SHA-256: da4ea46be815681e12b6a532119b2c380f7b722f67d8933166ba3450fc2c93b9

출처와 보존

주요 근거

NATIVE-TECHNICAL-REPORT.md, version-review-v002/VERSION-REVIEW.md 및 52개 상세 기록, version-catalog-complete.csv, 기존 VERSION-CATALOG.json, completion.json, FINAL-VALIDATION.json, private-artifact-manifest.json, team-final-review-v002의 팀원용 자료, COOKIE-HANDOFF.md. 기존 MD와 실행 기록을 보존합니다.

재사용 범위

개인 비용·키·승인 문제·RFP 원문·개인 계정 내용을 제외했습니다. 새 평가·유료 API·다운로드·원격 push·서버 배포 없이 기존 결과를 보고서로 재정리했습니다.