

#git

#gitconfig

.gitconfig 위치

```
$ vim ~/.gitconfig
```

.gitconfig 파일 상세

- gitconfig 를 통해 한 컴퓨터에서 멀티 계정으로 관리가 가능 하다.
- gitconfig 에서 폴더를 지정하여, 해당 폴더에서 commit 과 push 가 일어날 때, 어떤 계정으로 수행 할지 지정한다.
- path 는, 해당 계정 정보가있는 파일을 의미한다.

```
1 | [user]
2 |   email = joshua@snaps.com
3 |   name = Joshua
4 |   signingKey = ""
5 | [include "gitdir:~/Desktop/Personal/"]
6 |   path=.gitconfig-personal
7 | [include "gitdir: ~/Library/Mobile\ Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/"]
8 |   path=.gitconfig-personal
9 |
10 | [gpg]
11 |   program = gpg
12 | [commit]
13 |   gpgSign = false
14 | [tag]
15 |   forceSignAnnotated = false
```

- includelf 를 통해, 정해놓은 github 계정이 해당 디렉토리에서 git 을 수행할 때 작용하도록 한다.
- 주의 해야할 점은, Obsidian 의 경로를 설정할 때, \ 즉, 이스케이프 문자 를 넣어줘야한다.

~/Library/Mobile\ Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/"

.gitconfig-personal 파일

```
| File: /Users/joshua/.gitconfig-personal
```

```
1 | [user]
2 |     email=joshuara7235@gmail.com
3 |     name=mingj7235
```

config

- config 위치

```
$ bat ~/.ssh/config
```

- config 파일 상세

```
1 | # company
2 | Host company-github.com
3 | HostName github.com
4 | User git
5 | IdentityFile ~/.ssh/company-git
6 | # personal
7 | Host personal-github.com
8 | HostName github.com
9 | User git
10 | IdentityFile ~/.ssh/personal-git
```