手机版 | 网站地图 | 帮助中心 您好，欢迎来到中国知网！ 登录 | 注册 | 充值中心 | 购买知网卡

期刊

节点文献

侧壁绝缘电极脉冲电解加工的实验研究

推荐 CAJ下载 PDF下载 在线阅读 CAJViewer下载 不支持迅雷等下载工具。

现代制造工程，
编辑部邮箱，
2015年11期
[给本刊投稿]

【作者】吴明；郭钟宁；孙涛涛；罗红平；宋卿；

【Author】Wu Ming;Guo Zhongning;Sun Taotao;Luo Hongping;Song Qing;Guangdong University of Technology;

【机构】广东工业大学；

【摘要】采用侧壁绝缘电极进行电解加工可以约束加工间隙内的电场,减小杂散腐蚀,提高定域性,有着良好的应用前景。从实验出发,利用侧壁绝缘的工具电极以Na NO3为电解液对0Cr18Ni9不锈钢进行窄缝的脉冲电解加工,观测不同脉冲电压峰值、脉冲频率与占空比下的窄缝出入口和它们的宽度差。结果表明:出入口缝宽与出入口宽度差均随着脉冲电压峰值、占空比的增大而增大,随着脉冲频率、工具电极进给速度的增大而减小。

【Abstract】Coated electrode in electrochemical machining can improved the machining characteristics as the current in electrolyzing is limited in the machining gap. Investigated and evaluated various input parameters on the performance of coated copper plate tools in pulse electrochemical machining by the groove width difference between inlet and outlet. It was concluded that low voltage,high frequency,low ratio and high feed rate can improve the pulse electrochemical machining performance.

【关键词】侧壁绝缘；脉冲电解加工；缝宽；
【Key words】coated electrode；pulse electrochemical machining；groove width；
【基金】国家自然科学基金重点项目(U1134003);国家青年科学基金资助项目(51105080);广东省自然科学基金项目(S2011040003991)

【DOI】10.16731/j.cnki.1671-3133.2015.11.003 【分类号】TG662 【被引频次】5 【下载频次】125

节点文献中：请输入检索词 全文快照搜索

本文链接的文献网络图示:

本文的引文网络

共引文献(66)

二级参考文献(58) 参考文献(8) 节点文献 引证文献(5) 二级引证文献(5)

同被引文献(214)

1994	1996	1998	1999	2001	2002	2003	20	2015	2017	2018	2019
1	2	1	2	3	1	5	2	0	1	5	4