

해지기전까지 공부하자 활동보고서

공동체명	죽음의 웹프		주차	7주차
활동일시	2019.11.21. (목)		장소	AI센터 투썸플레이스
참석자	홍주영,이정민,성다연		불참자 (사유)	X
학습방식	스터디			
세부 학습 사항	주제	프로젝트 진행 전 Bootstrap 공부		
	내용	<ul style="list-style-type: none"> - Bootstrap 4는 반응형 웹디자인을 쉽게 만들 수 있는 기능을 제공한다. 예를 들어 <code>width=device-width</code> 부분은 장치의 화면 너비에 따라 페이지 너비를 설정한다. - 선택할 수 있는 두가지 container class가 있는데 고정너비 컨테이너를 제공하는 <code>.container</code>가 있고 전체 폭 컨테이너를 제공하는 <code>.container-fluid</code>가 있다. - Grid System은 flexbox로 구축되며 페이지에서 최대 12개의 열을 허용한다. 열을 그룹화하여 더 넓은 열을 만들 수 있다. <code>.col-</code> <code>.col-sm-</code> <code>.col-md-</code> <code>.col-lg-</code> <code>.col-xl-</code> 위의 클래스를 결합하여보다 역동적이고 유연한 레이아웃을 만들 수 있습니다. - <code><kbd></code> 태그를 이용하여 키보드 입력에 대한 스타일을 지정할 수 있다. 그리고 <code><pre></code> 태그를 이용하여 enter와 띄어쓰기에 대한 입력의 스타일을 지정할 수 있다. - Bootstrap 4 Typography에는 HTML의 text-formatting과 동일하거나 비슷한 태그가 많다. <code>.font-weight-bold</code> <code>.font-weight-bolder</code> <code>.font-italic</code> <code>.font-weight-light</code> <code>.font-weight-lighter</code> <code>.font-weight-normal</code> <code>.lead</code> <code>.small</code> <code>.text-left</code> <code>.text-align-left</code> <code>.text-break</code> <code>.text-center</code> <code>.text-align-center</code> <code>.text-decoration-none</code> 등등 태그를 통해 텍스트를 강조하거나 꾸미는 것이 가능하다. - Bootstrap Button의 종류에는 <code>.btn</code>, <code>.btn-default</code>, <code>.btn-primary</code>, <code>.btn-success</code>, <code>.btn-info</code>, <code>.btn-warning</code>, <code>.btn-danger</code>, <code>.btn-link</code> 등이 		

		<p>있다. <code>.active</code>를 쓰면 Button의 클릭이 가능하게 하고 <code>.disabled</code>를 쓰면 Button의 클릭이 불가능하게 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <code>.table</code>, <code>.table-striped</code>, <code>.table-bordered</code> 등을 써서 다양한 table들을 생성할 수 있다.
	주요 성과	프로젝트에서 많이 사용할 Bootstrap에 대해 더 자세하게 공부를 할 수가 있었다.
	개선점	웹사이트 구축 프로젝트에 대한 진행이 미비하다. 얼른 Bootstrap을 공부해서 사이트 구축을 진행해야 할 필요성이 있다.
증빙	활동 사진	