

博客写作语法规则

一、Frontmatter 规范

每篇文章顶部必须用 `---` 包裹元数据，所有引号必须使用英文半角引号 `"`，禁止中文全角引号 `"`。

完整示例

```
---
title: "文章标题"
description: "文章摘要（可选）"
date: 2026-07-15
updated: 2026-07-16
tags: ["标签1","标签2","标签3"]
categories: ["分类1","子分类2"]
draft: false
---
```

字段说明

字段	必填	类型	说明
<code>`title`</code>	[必填]	字符串	文章标题，用英文双引号包裹
<code>`description`</code>	[可选]	字符串	文章摘要，用于 SEO 和列表展示
<code>`date`</code>	[必填]	YYYY-MM-DD	发布日期
<code>`updated`</code>	[可选]	YYYY-MM-DD	最后更新日期
<code>`tags`</code>	[可选]	字符串数组	标签列表，如 <code>["散记","心得"]</code>
<code>`categories`</code>	[可选]	字符串数组	分类路径，如 <code>["技术","前端"]</code> 表示 技术 > 前端
<code>`draft`</code>	[可选]	true/false	是否为草稿，草稿不会出现在网站上

常见错误

错误写法	正确写法	后果
<code>`title: "标题"`</code>	<code>`title: "标题"``</code>	URL 中出现乱码字符
<code>`tags: ["标签","心得"]`</code>	<code>`tags: ["标签","心得"]`</code>	标签页面 URL 异常
缺少 <code>`categories`</code> 字段	加上 <code>`categories: ["某分类"]`</code>	文章不会出现在分类树中

二、段落与换行

段落分隔 → 用空行

段落之间空一行（两个回车），每段会生成独立的 `<p>` 标签，CSS 自动首行缩进。

这是第一段。内容内容内容。

这是第二段。内容内容内容。

段内换行 → 用空行替代

写法	HTML 结果	缩进效果
`段落一[回车][回车]段落二`（空行分隔）	两个 ` <code><p></code> `	正确：每段首行都缩进
`段落一 [回车]段落二`（行尾双空格）	一个 ` <code><p></code> ` + ` <code><br></code> `	错误：只有第一行缩进

禁止使用行尾双空格换行，那会把你整篇文章塞进同一个段落。

三、常用 Markdown 语法

标题

```
# 一级标题
## 二级标题
### 三级标题
```

列表

- 无序列表项
 - 无序列表项
1. 有序列表项
 2. 有序列表项

链接与图片

```
[链接文字](https://example.com)

![图片替代文字](/path/to/image.png)
```

行内代码与代码块

行内 `code` 用反引号包裹。

代码块用三个反引号

```
print("hello")
```

引用

> 这是一段引用文字。

分割线

强调

****粗体****
斜体
~~~~删除线~~~~

---

## 四、发布流程

---

1. 把 `.md` 文章文件放入 `posts/` 文件夹
2. 确保 frontmatter 中 `\*\*` 引号为英文半角、`\*\*` 段落用空行分隔
3. 运行命令：

```
python publish.py "提交说明"
```

脚本会自动：

- 解析 frontmatter 并补全缺失字段
  - 将文章复制到 `src/content/blog/`
  - 构建网站 → 提交 Git → 推送到 GitHub
  - 1-2 分钟后刷新 `treefish.top` 即可看到更新
-

## 五、快速检查清单

---

发布前逐项确认：

- [] `title` 和 `tags` 中的引号都是英文半角 `"`，不是中文 `“”`
- [] frontmatter 包含 `categories` 字段（如需分类）
- [] 段落之间有空行，没有行尾双空格
- [] `draft: false`（除非确实不想发布）
- [] `date` 格式为 `YYYY-MM-DD`