BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 5664:2009

PHÂN CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Inland waterways — Rules for technical classification
Thay thế TCVN 5664:1992

Cơ quan biên soạn: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan thẩm định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 2981/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2009)
Phạm vi: Quy định phân cấp 7 cấp kỹ thuật luồng tàu và kích thước tĩnh không cầu vượt sông

TCVN 5664:2009 — PHÂN CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC PHÂN CẤP

1.1. Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định hệ thống phân cấp kỹ thuật cho các tuyến đường thủy nội địa Việt Nam, áp dụng trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo luồng tàu và đặc biệt là căn cứ bắt buộc để xác định kích thước khoang thông thuyền tĩnh không cầu (Chiều rộng B và Chiều cao H) của các công trình cầu vượt sông, đường ống, đường dây điện cáp treo bắc qua sông.

1.2. Phân loại cấp kỹ thuật: Đường thủy nội địa được phân thành 7 cấp kỹ thuật: Cấp đặc biệt, Cấp I, Cấp II, Cấp III, Cấp IV, Cấp V và Cấp VI.

2. BẢNG QUY ĐỊNH KÍCH THƯỚC TĨNH KHÔNG THÔNG THUYỀN CẦU QUA SÔNG

Kích thước tĩnh không thông thuyền của công trình cầu bắc qua luồng đường thủy nội địa phải bảo đảm khẩu độ tối thiểu ứng với Mực nước cao thiết kế (MNCTK - tần suất lũ H5% hoặc H10% tùy theo cấp sông):

Cấp kỹ thuật sông	Cỡ tàu thiết kế chủ yếu	Bề rộng khoang thông thuyền B (m)	Chiều cao tĩnh không H (m)
Cấp Đặc biệt	Tàu biển trọng tải ≥ 3.000 DWT	≥ 100 - 150 m (xác định theo dự án)	≥ 25.0 - 39.0 m
Cấp I	Đoàn lai 4 x 400T / Tàu 1.000T - 2.000T	≥ 80.0 m (1 chiều ≥ 50.0 m)	≥ 10.0 m (sông hồ ≥ 11.0 m)
Cấp II	Đoàn đẩy 4 x 400T / Tàu 500T - 1.000T	≥ 60.0 m (1 chiều ≥ 40.0 m)	≥ 9.0 m (sông hồ ≥ 9.5 m)
Cấp III	Đoàn lai 2 x 400T / Tàu 300T - 500T	≥ 50.0 m (1 chiều ≥ 30.0 m)	≥ 7.0 m (sông hồ ≥ 7.5 m)
Cấp IV	Tàu tự hành 100T - 300T	≥ 40.0 m (1 chiều ≥ 25.0 m)	≥ 6.0 m
Cấp V	Tàu tự hành 50T - 100T	≥ 30.0 m (1 chiều ≥ 20.0 m)	≥ 3.5 m - 4.0 m
Cấp VI	Phương tiện nhỏ trọng tải 10T - 50T	≥ 20.0 m (1 chiều ≥ 15.0 m)	≥ 2.5 m - 3.0 m

3. CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC LUỒNG CHẠY TÀU

• Chiều sâu luồng tàu (h): Xác định theo mớn nước của phương tiện thiết kế đầy tải cộng với chiều sâu dự phòng an toàn dưới đáy tàu ($z_1 \ge 0.2 \div 0.4$ m) và dự phòng bồi lắng luồng (z_2).

• Bán kính cong luồng tàu (R): Tối thiểu $R \ge 3 \div 5$ lần chiều dài đoàn tàu thiết kế đối với sông vùng đồng bằng, và $R \ge 2.5 \div 3$ lần đối với sông vùng trung du, miền núi.