LAB LR3 - Props trong React

I. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, sinh viên có thể:

• Hiểu ý nghĩa của Props.

• Truyền dữ liệu từ component cha xuống component con.

• Truy cập dữ liệu Props trong component.

• Sử dụng nhiều Props trong cùng một component.

• Sử dụng Destructuring Props.

• Xây dựng danh sách tin tức với dữ liệu khác nhau nhưng sử dụng cùng một component.

PHẦN A. TẠO PROPS ĐẦU TIÊN

Bước 1. Sửa file NewsItem.jsx

src/components/NewsItem.jsx

Sửa thành:

```
function NewsItem(props) {
    return (
        <>
            <h3>{props.title}</h3>
            <p>{props.description}</p>
        </>
    );
}

export default NewsItem;
```

Bước 2. Sửa file NewsList.jsx

src/components/NewsList.jsx

Sửa thành:

```
import NewsItem from "./NewsItem";

function NewsList() {
    return (
```

```
        <>
            <h2>Danh sách tin tức</h2>
            <NewsItem title="NodeJS" description="Lập trình backend" />
            <NewsItem title="React" description="Lập trình frontend" />
            <NewsItem title="Express" description="Framework Node.js"/>

        </>
    );
}

export default NewsList;
```

Chạy ứng dụng.

Mở trình duyệt.

[Chụp ảnh kết quả vào đây]

PHẦN C. TRUYỀN PROPS KIỂU NUMBER

Bước 1. Sửa file NewsItem.jsx

```
function NewsItem(props) {
  return (
    <>
      <h3>{props.title}</h3>

      <p>{props.description}</p>

      <p>Lượt xem: {props.views}</p>
    </>
  );
}

export default NewsItem;
```

Bước 2. Sửa file NewsList.jsx

```
import NewsItem from "./NewsItem";

function NewsList() {
  return (
```

```
    <>
      <h2>Danh sách tin tức</h2>

      <NewsItem
        title="NodeJS" description="Lập trình backend" views={120}
      />

      <NewsItem
        title="React" description="Lập trình frontend" views={85}
      />

      <NewsItem
        title="Express" description="Framework Node.js" views={60}
      />
    </>
  );
}

export default NewsList;
```

[Chụp ảnh kết quả vào đây]

PHẦN D. SỬ DỤNG DESTRUCTURING PROPS

Thay vì viết:

```
props.title
props.description
props.views
```

ta có thể lấy trực tiếp các giá trị trong props.

Sửa file:

src/components/NewsItem.jsx

thành:

```
function NewsItem({ title, description, views}) {
  return (
    <>
      <h3>{ ~~props.~~title}</h3>
      <p>{~~ props.~~description}</p>
      <p>Lượt xem: {~~ props.~~views}</p>
    </>
  );
}
```

```
export default NewsItem;
```

File **`NewsList.jsx`** giữ nguyên.

[Chụp ảnh kết quả vào đây]

PHẦN E. THÊM CSS CHO NEWSITEM

Mở file:

`src/App.css`

Thêm CSS:

```
.news-item {
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 15px;
  margin: 15px 0;
  border-radius: 8px;
}

.news-title {
  color: blue;
}

.news-meta {
  color: gray;
  font-size: 14px;
}
```

Sửa file `NewsItem.jsx`:

```
function NewsItem({ title, description, views, author }) {
  return (
    <div className="news-item">
      <h3 className="news-title">{title}</h3>
      <p>{description}</p>
      <p className="news-meta">
        Lượt xem: {views}
      </p>
    </div>
  );
}
export default NewsItem;
```

[Chụp ảnh kết quả vào đây]