LAB LR5 - EVENT VÀ FORM TRONG REACT

PHẦN A. Tạo form nhập bài viết cho phép xem trước

Tạo file:

`src/components/NewsForm.jsx`

Nội dung:

```
import { useState } from "react";

function NewsForm() {
  const [title, setTitle] = useState("");
  const [description, setDescription] = useState("");

  return (
    <div>
      <h2>Thêm bài viết</h2>

      <input
        type="text"
        placeholder="Tiêu đề"
        onChange={(event) => setTitle(event.target.value)}
      />
      <br />
      <br />
      <textarea
        rows="5"
        cols="40"
        placeholder="Nội dung"
        onChange={(event) => setDescription(event.target.value)}
      />
       <h3>Xem trước</h3>
      <h4>{title}</h4>
      <p>{ description }</p>
    </div>

  );
}

export default NewsForm;
```

Sử dụng trong `NewsList.jsx`:

```
import NewsItem from "./NewsItem";
import NewsForm from "./NewsForm";
```

```
function NewsList() {
  return (
    <>
      <NewsForm />
      <h2>Danh sách tin tức</h2>
      <NewsItem title="NodeJS" description="Lập trình backend"
views={120} />
      <NewsItem title="React" description="Lập trình frontend"
views={85}/>
      <NewsItem title="Express" description="Framework Node.js"
views={60}/>

    </>
  );
}

export default NewsList;
```

[Chụp ảnh kết quả vào đây]

PHẦN B. Submit form

Sửa file `NewsForm.jsx`:

```
import { useState } from "react";

function NewsForm() {
  const [title, setTitle] = useState("");
  const [description, setDescription] = useState("");

  function handleSubmit(event) {
    event.preventDefault();

    alert("Đã submit form");
  }

  return (
    <div>
      <h2>Thêm bài viết</h2>

      <form onSubmit={handleSubmit}>
        <input
          type="text"
          placeholder="Tiêu đề"
          onChange={(event) => setTitle(event.target.value)}
        />
```

```
        <br />
        <br />

        <textarea
          rows="5"
          cols="40"
          placeholder="Nội dung"
          onChange={(event) => setDescription(event.target.value)}
        />

        <br />
        <br />

        <button type="submit">
          Lưu bài viết
        </button>
      </form>

      <h3>Xem trước</h3>

      <h4>{title}</h4>
      <p>{description}</p>
    </div>
  );
}

export default NewsForm;
```

Giải thích:

`event.preventDefault();`

dùng để ngăn trình duyệt reload lại trang khi submit form.

[Chụp ảnh kết quả vào đây]

PHẦN C. Thêm bài viết mới vào danh sách

Sửa file `NewsList.jsx`:

```
import { useState } from "react";
import NewsItem from "./NewsItem";
import NewsForm from "./NewsForm";

function NewsList() {
  const [posts, setPosts] = useState([
```

```
    {
      id: 1,
      title: "ReactJS",
      description: "ReactJS là thư viện xây dựng giao diện người
dùng.",
      views: 120
    },
    {
      id: 2,
      title: "NodeJS",
      description: "NodeJS là môi trường chạy JavaScript phía
server.",
      views: 85
    }
  ]);

  function addNews(newPost) {
    setPosts([...posts, newPost]);
  }

  return (
    <>
      <NewsForm onAddNews={addNews} />

      <h2>Danh sách tin tức</h2>
      <NewsItem title="NodeJS" description="Lập trình backend"
views={120} />
      <NewsItem title="React" description="Lập trình frontend"
views={85}/>
      <NewsItem title="Express" description="Framework Node.js"
views={60}/>

      {posts.map((post) => (
        <NewsItem
          key={post.id}
          title={post.title}
          description ={post.description }
          views={post.views}
        />
      ))}
    </>
  );
}

export default NewsList;
```

Sửa file `NewsForm.jsx`:

```
import { useState } from "react";

function NewsForm({onAddNews }) {
  const [title, setTitle] = useState("");
  const [description, setDescription] = useState("");

  function handleSubmit(event) {
    event.preventDefault();
   alert("Đã submit form");

    const newPost = {
      id: Date.now(),
      title: title,
      description: description,
      views: 0
    };

    onAddNews(newPost);
       setTitle("");
       setDescription("");
  }

  return (
    <div>
      <h2>Thêm bài viết</h2>

      <form onSubmit={handleSubmit}>
        <input
          type="text"
          placeholder="Tiêu đề"
          value={title}
          onChange={(event) => setTitle(event.target.value)}
        />

        <br />
        <br />

        <textarea
          rows="5"
          cols="40"
          placeholder="Nội dung"
          value={ description }
          onChange={(event) =>
setDescription(event.target.value)}
        />

        <br />
```

```
        <br />

        <button type="submit">
          Lưu bài viết
        </button>
      </form>

      <h3>Xem trước</h3>

      <h4>{title}</h4>
      <p>{ description }</p>
    </div>
  );
}

export default NewsForm;
```