## day24-NFT

```
 태그 날짜 @2022년 11월 2일
```

내가 발행한 hong 토큰 컨트랙트 주소:

0xd82294C25E8C196453b88591cC3A4f6033e8BA9e

이더스캔: 내가 발행한 토큰을 확인할 수 있다.

이더리움  $\rightarrow$  메인넷  $\rightarrow$  이더리움 수수료를 사용  $\rightarrow$  토큰개발  $\rightarrow$  테스트넷  $\rightarrow$  이더리움  $\rightarrow$  토 큰개발

erc20: 이더리움 계열 표준 토큰 - money

erc721: NFT Non-Fungible token 자기 컨트렉트, 한개씩 고유 예술품

## node.js

node -v : 버전 확인 명령어

node 파일명: 파일 실행명령어

```
HelloWorld.js
const str = 'Hello world, hello node';
console.log(str);
```

```
PS C:\Develop\nodejs\test1102> node .\HelloWorld.js
Hello world
PS C:\Develop\nodejs\test1102> [
```

```
function.js

function helloWorld(){
   console.log("Hello World");
}
helloWorld();
```

```
PS C:\Develop\nodejs\test1102> node .\function.js
Hello World
PS C:\Develop\nodejs\test1102> |
```

```
bool.js

const am = true;
console.log(am);
```

```
PS C:\Develop\nodejs\test1102> node .\bool.js
true
```

```
var.js

const a = 5;
const b = 2;

console.log(a + 2);
console.log(a * b);
```

```
true
PS C:\Develop\nodejs\test1102> node .\var.js
7
10
```

```
array.js

const mon = "mon";
const tue = "tue";
const wed = "wed";
const thu = "thu";
const fri = "fri";
const sat = "sat";
const sun = "sun";

const daysOfWeek = [mon, tue, wed, thu, fri];
daysOfWeek.push("sun");
console.log(daysOfWeek);

const toBuy = ["potato", "tomato", "pizza"];
console.log(toBuy[1]);
```

```
PS C:\Develop\nodejs\test1102> node .\array.js
[ 'mon', 'tue', 'wed', 'thu', 'fri', 'sun' ]
tomato
PS C:\Develop\nodejs\test1102>
```

```
const age = prompt("너 몇살이니");
console.log(age, parseInt(age));
//parseInt 숫자열로 바꿔주는 명령어
```

```
■ O tob . O =-
                                    11-11-7
  60
                                                                 app.js:3
  가
                                                                app.js:18
 > document
< ▼#document
       <html lang="en">
       ▼ <head>
          <meta charset="UTF-8">
          <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.</pre>
          0">
          <link rel="stylesheet" href="style.css">
          <title>자바스크립트</title>
          <title>Document</title>
        </head>
       ▼ <body>
         <script src="app.js"> </script>
         <!-- Code injected by live-server -->
         ▶ <script>...</script>
        </body>
       </html>
```

## f12키로 소스 확인이 가능하다.

document





document.title = "변경할이름"