

# day25-REACT

☰ 태그	
📅 날짜	@2022년 11월 3일

html 이벤트 종류 모음 : <https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=oihijkoh&logNo=130144252669>

```
221103 > JS appjs > handleTitleClick
1
2   const h1 = document.querySelector(".hello:first-child h1");
3
4   h1.innerText = "Hello";
5
6   function handleTitleClick(){
7     if(h1.style.color === "blue"){
8       h1.style.color = "tomato"
9     }else
10    {
11      h1.style.color = "blue";
12    }
13
14  }
15
16  h1.addEventListener("click", handleTitleClick);
17
```



<https://velog.io/@filoscoder/-와-의-차이-oak1091tes>

```
app.js

const h1 = document.querySelector(".hello:first-child h1");

h1.innerText = "Hello";

function handleTitleClick(){
  h1.className = "active"; // <h1>123</h1> 이 부분 h1 에 classname을 active로 선언하는 것과 같다.
  if(h1.style.color === "active")
  {
    h1.className = "";
  }
  else
  {
    h1.className = "active";
  }
}
```

```

h1.addEventListener("click", handleTitleClick);

=====
index.html

<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <link rel="stylesheet" href="style.css">

  <title>자바스크립트</title>
  <title>Document</title>
  <!-- 타이틀이 자바스크립트지만 body에 바로 app.js의 실행문을 타고사서 document.title = "blockchain dapp"; 이 실행됨 -->
</head>
<body>
  <div class = "hello">
    <h1>123</h1>
  </div>

  <script src="app.js"> </script>
</body>
</html>
=====
style.css

body{
  background-color: aqua;
}

h1{
  color : cornflowerblue;
  transition : color .5s ease-in-out;
}

.active{
  color: tomato;
}

```

localStorage : 임시저장소