

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名 大阪市住之江区西加賀屋2丁目計画

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名		No. 1		調査位置		大阪府大阪市住之江区西加賀屋2丁目						北緯		34° 37′ 5.90″						
発注機関		株式会社UCM					調査期間		2024年 2月 13日 ~ 2024年 2月 14日				東経		135° 28′ 33.12″					
調査業者名		株式会社地研テクノ 電話 06-6396-0022			主任技師		福本健治 地質調査技士 登録番号: 第21224号		現地場代理人		福本健治 地質調査技士 登録番号:		コデ定者		染矢真衣 地質調査技士 登録番号:		ボーリング責任者		杉本光次 地質調査技士 登録番号:	
孔口標高		H=10.10m		角 度 180° 上下 90° 0°		方位 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南		地盤勾配 水平0° 鉛直 90°		使用機種		試験機 KR-100H								
総削孔長		20.50m										エンジン				NFD12型		ポンプ		V6

標尺	標準高 (m)	深度 (m)	現場土質名 (模様)	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	地質時代名	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験										試料採取			室内位置試験	削孔月日											
											深度－N値図						N	深度 (m)	100mmごとの打撃回数			打撃ごとの貫入量	50回の貫入量			自沈時の貫入量	試験番号	採取方法								
											0 100	100 200	200 300	0 100	100 200	200 300																				
1	9.10	1.00	粘土質砂(盛土)	シルト混り砂	褐				細～中砂主体。 全体に細粒分やや多く混入。 含水少位。	02/13 1.60	0	10	20	30	40	50	60	6	0.45	1	2	3	6	300												
2	8.60	1.50			褐	非常に緩			細～中砂主体。 所々に細粒分少量混入。 含水中位。		2	1.15	1	1	150	150			2	1.45	1	150	150		300											
3			シルト質砂		暗灰		非常に緩～硬		粒子ほぼ一様の細砂主体。 全体に細粒分多量、貝殻片少量混入。 含水中位～多い。		5	2.15	1	2	2			5	2.45	1	2	2	5	300												
4											2	3.15	1	1	200	200			2	3.35	1	200	200			2	4.15	2	3	5	10	300				
5											10	4.45	2	3	5	10	300																			
6	4.10	6.00									8	5.15	2	3	3	8	300																			
7			砂質シルト		暗灰		軟		軟弱なシルト主体。 含水多い、粘性強い。 全体に微細多量、貝殻片少量混入。		4	6.15	1	1	80	120	300			4	6.45	1	1	1	3	300										
8	2.20	7.90	3								7.15	1	1	1	3	300																				
9			シルト混り砂		暗灰		緩～中位		粒子ほぼ一様の細砂主体。 全体に細粒分、所々に貝殻片少量混入。 含水中位。		9	8.15	4	3	2	9	300			9	8.45	4	3	2	9	300										
10											9	9.15	3	3	3	9	300																			
11											13	10.15	3	4	6	13	300																			
12	-1.75	11.85									19	11.15	6	6	7	19	300																			
13			砂混り粘土		暗青灰		硬		やや固結した粘土主体。 含水少位。粘性弱い。 所々に細砂少量混入。		13	12.15	3	5	5	13	300			13	12.45	3	5	5	13	300										
14	-3.40	13.50	9								13.15	3	3	3	9	300																				
15			粘土混り砂		暗青灰		中位		中～粗砂主体。 全体に細粒分少量混入。 含水多い。		20	14.15	5	6	9	20	300			20	14.45	5	6	9	20	300										
16	-4.90	15.00	20								15.15	5	6	9	20	300																				
17	-5.40	15.50	シルト質砂		暗青灰		中位		粒子ほぼ一様の細砂主体。 全体に細粒分多量に混入。 含水中位。		20	16.15	3	4	5	12	300			20	16.45	3	4	5	12	300										
18			12								17.15	3	3	4	10	300																				
19			10								17.45	3	3	4	10	300																				
20			12								18.15	4	4	4	12	300																				
21			砂混り粘土		暗青灰		中位～緩		やや固結した粘土主体。 含水少位。粘性やや強い。 全体に微細～細砂、所々に貝殻片、腐植物少量混入。		5	19.15	1	2	2	5	300			5	19.45	1	2	2	5	300										
22	-10.40	20.50									5	20.15	1	2	2	5	300																			

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名 大阪市住之江区西加賀屋2丁目計画

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	No. 2		調査位置	大阪府大阪市住之江区西加賀屋2丁目						北緯	34° 37′ 5.90″			
発注機関	株式会社UCM				調査期間	2024年 2月 15日 ~ 2024年 2月 17日				東経	135° 28′ 33.12″			
調査業者名	株式会社地研テクノ 電話 06-6396-0022		主任技師	福本健治 地質調査技士登録番号: 第21224号		現地代理人	福本健治 地質調査技士登録番号:		コピ定者	染矢真衣 地質調査技士登録番号:		ボーリング責任者	杉本光次 地質調査技士登録番号:	
孔口標高	H=10.03m	角	180° 上下 90°	方位	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	水平0° 鉛直 90°	使用機種	試験機 KR-100H					
総削孔長	16.80m	度	0°					エンジン	NFD12型		ポンプ	V6		

[illegible]

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名 大阪市住之江区西加賀屋2丁目計画

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	No. 3		調査位置		大阪府大阪市住之江区西加賀屋2丁目					北緯		34° 37′ 5.90″								
発注機関	株式会社UCM					調査期間		2024年 2月 8日 ~ 2024年 2月 10日			東経		135° 28′ 33.12″							
調査業者名	株式会社地研テクノ 電話 06-6396-0022			主任技師		福本健治 地質調査技士登録番号: 第21224号		現場代理人		福本健治 地質調査技士登録番号: 第21224号		コ鑑定者		染矢真衣 地質調査技士登録番号:		ボーリング責任者		杉本光次 地質調査技士登録番号:		
孔口標高	H=10.05m		角		180° 上下 90°		方位		北 0° 270°西 90°東 180°南		地盤勾配		水平0° 鉛直 90°		使用機種		試験機		KR-100H	
総削孔長	36.50m		度		0°		エンジン		NFD12型					ポンプ		V6				

標高	深度	現場土質名(模様)	地盤材料の工学的分類	色	相対密度	相対稠度	地質時代名	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験					試験採取		室内位置試験	削孔月日			
										深度	100mmごとの打撃回数	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	深度	試験番号			採取方法		
(m)	(m)	(m)								深度-N値図	N	深	0	100	200	50	深	試	採	内	位
											値(m)	度(m)	100	200	300	回	度(m)	料	取	置	試
1	8.90	1.15	礫混り砂(盛土)	褐				GL-0.06m迄A ₂ 。以深細～中砂主体。全体にφ30mm程度の亜角礫少量混入。含水少位。	02/08 ▽ 1.60	0	180	0.40 0.50	2	58 0	60 100	83					
2	7.90	2.15	粘土	暗灰		軟		軟弱な粘土主体。含水少位、粘性強い。		10	2	1.30 1.60	1	150 150	2 300						
3			シルト質砂	暗灰		非常に緩		粒子ほぼ一様の微細砂主体。全体に細粒分多量、所々に貝殻片少量混入。含水少位～多い。		20	7	2.15 2.45	2	2 3	7 300		3.15 3.50	3-3	○	粒度	
4				暗灰		緩～硬				30	2	3.15 3.50	1	200 150	2 350						
5										40	6	4.15 4.45	1	2 80	3 120	6 300					
6	4.05	6.00	砂質シルト	暗灰		軟		軟弱なシルト主体。含水多い、粘性弱い。全体に微細砂多量、貝殻片少量混入。		50	9	5.15 5.45	3	3 3	3 9	300					
7				暗灰						60	3	6.15 6.45	1	1 1	1 3	300					
8	2.05	8.00									3	7.15 7.45	1	1 1	1 3	300					
9			シルト質砂								7	8.15 8.45	3	2 3	2 2	7 300	8.15 8.45	3-8	○	粒度	
10				暗灰		緩～中位		細～中砂主体。全体に細粒分やや多く、貝殻片少量混入。含水多い～中位。			9	9.15 9.45	2	3 3	4 9	9 300					
11											14	10.15 10.45	4	5 5	5 14	300					
12	-1.95	12.00	砂質粘土	暗灰		軟		軟弱な粘土主体。含水少位、粘性強い。所々に細砂やや多く、腐植物少量混入。			19	11.15 11.45	4	7 8	8 19	300					
13	-2.45	12.50	粘土質砂	暗青灰		中位		微細～細砂主体。全体に細粒分多量に混入。含水少位～中位。			3	12.15 12.45	1	2 150	2 150	3 300					
14	-4.10	14.15		暗青灰							16	13.15 13.45	5	6 5	5 16	300	13.15 13.45	3-13	○	粒度	
15			砂混り粘土	暗青灰		硬		やや固結した粘土主体。含水少位、粘性強い。全体に細砂、腐植物少量、所々に火山灰混入。			9	14.15 14.45	3	2 4	4 9	300					
16				暗青灰							12	15.15 15.45	4	4 4	4 12	300					
17	-7.15	17.20	粘土混り砂	暗青灰		非常に密		細～中砂主体。所々に細粒分少量混入。含水少位。			11	16.15 16.45	2	3 6	6 11	300					
18	-7.85	17.90	砂質シルト	暗灰		非常に硬		やや固結したシルト主体。含水少位、粘性弱い。全体に微細砂多量に混入。			49	17.15 17.45	8	18 18	23 49	300					
19	-8.95	19.00									16	18.15 18.45	5	5 5	6 16	300					
20											7	19.15 19.45	2	2 2	3 7	300					
21											7	20.15 20.45	2	2 2	3 7	300					
22											7	21.15 21.45	2	2 2	3 7	300					
23											7	22.15 22.45	2	2 2	3 7	300					
24											5	23.15 23.45	2	1 2	5 300						

