

ボーリング柱状図

調査名 四国スバル(株)高知支店様 新築工事地質調査

事業・工事名

ボーリング名	No. 1		調査位置	高知県高知市棧橋通4丁目15-7	
発注機関	さくら建築設計 株式会社		調査期間		平成 28 年 10 月 12 日 ~ 28 年 10 月 18 日
調査業者名	株式会社 研港工業 電話 (089-970-6444)		現代理人	松田 信彦	ボリング責任者
調査業者名	株式会社 研港工業 電話 (089-970-6444)		主任技師	渡邊 秀人	ボリング責任者
孔口標高	KGM -0.81m		地盤勾配	北 0° 270° 西 180° 東 90°	ハンマー落下用具
総掘進長	38.45m		角度	180° 上 0° 下	半自動落下装置
総掘進長	38.45m		角度	180° 上 0° 下	東部地下製 B G - 3 C 型

標尺	高	層厚	深	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記	孔内水位	標準貫入試験	原位置試験	試験結果	試験採取方法	室内試験
(m)	(m)	(m)	(m)							(m)	N 値	深度 (m)	深度 (m)	番号	
1	0.31	0.56	0.60	粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	表面15cmはコンクリート、以下はφ6~10mm程度の角礫が主体、マトリックスは中砂が主立つ	1.15	打撃回数 / 貫入量 (cm)		1	○	
2	-0.69	1.06	1.50	粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は中細砂が主体、礫も混じる	1.85	0 10 20		2	○	
3	-1.34	0.64	2.15	粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	中細砂と中粗砂が主体、礫も混じる	2.15	1 1 1 15		3	○	
4	-2.79	1.48	3.60	粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	細砂を含む粗砂が主体	3.45	1 1 1 30		4	○	
5	-3.96	1.20	4.80	粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	4.15	1 1 1 30		5	○	
6	-4.99	1.00	5.80	粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	4.50	1 1 1 30		6	○	
7	-6.02	1.10	6.90	粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	5.15	1 1 1 30		7	○	
8				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	5.45	2 3 4 9		8	○	
9				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	6.15	1 1 1 30		9	○	
10				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	6.45	1 1 1 30		10	○	
11				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	7.15	1 1 1 30		11	○	
12				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	7.45	1 1 1 30		12	○	
13				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	8.15	1 1 1 30		13	○	
14				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	8.45	1 1 1 30		14	○	
15				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	9.15	1 1 1 30		15	○	
16				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	9.45	1 1 1 30		16	○	
17				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	10.15	1 1 1 30		17	○	
18				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	10.45	1 1 1 30		18	○	
19				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	11.15	1 1 1 30		19	○	
20				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	11.45	1 1 1 30		20	○	
21				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	12.15	1 1 1 30		21	○	
22	-21.09	15.00	21.90	粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	12.45	1 1 1 30		22	○	
23	-21.54	0.45	22.35	粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	13.15	1 1 1 30		23	○	
24				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	13.45	1 1 1 30		24	○	
25				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	14.15	1 1 1 30		25	○	
26				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	14.45	1 1 1 30		26	○	
27				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	15.15	1 1 1 30		27	○	
28				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	15.45	1 1 1 30		28	○	
29				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	16.15	1 1 1 30		29	○	
30	-29.89	8.35	30.70	粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	16.45	1 1 1 30		30	○	
31	-30.79	0.96	31.60	粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	17.15	1 1 1 30		31	○	
32				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	17.45	1 1 1 30		32	○	
33				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	18.15	1 1 1 30		33	○	
34				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	18.45	1 1 1 30		34	○	
35				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	19.15	1 1 1 30		35	○	
36				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	19.45	1 1 1 30		36	○	
37				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	20.15	1 1 1 30		37	○	
38				粘土質砂	黄灰色	稍硬	中	軟らかい	砂は細砂が主体、礫も混じる	20.45	1 1 1 30		38	○	

ボーリング柱状図

調査名 四国スバル㈱高知棧橋通店様 新築工事地質調査

事業・工事名

[illegible]

ボーリング名	No. 2		調査位置	高知県高知市棧橋通4丁目15-7		シートNo.
発注機関	株式会社 研進工業		株式会社		調査期間	平成28年10月19日～28年10月21日
調査業者名	株式会社 研進工業 電話(089-976-6444)		主任技師	渡邊 秀人	現代理人	東 經
孔口標高	KBM +0.87m		方 向	北 270° 上 90° 下 0°	使用機器	ボリಂಗ 責任者
総掘進長	20.49m		地盤勾配	水平0° 鉛直 90°	ハンマー 落下用具	半自動落下装置
			度	東 180° 南	ポンプ	東邦地下製BG-3C型

標尺	層厚	柱状	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記	孔内水位 (m) / 測定月日	深度 (m)	打撃回数 10cmごとの 打撃回数	打撃回数 10cmごとの 打撃回数	標準貫入試験	原位置試験	試験名 および結果	試験深度 (m)	試料採取方法	室内試験	進捗
1	0.37	0.50	砂	暗褐色			表層15cmはコンクリート、以下は6~40mm程度の角角な土体、マトリックスは平均的日立	10.21	1.15	2	2	3	7	50	1.15	1	○	19
2	-1.25	1.65	砂	白灰	中位	中位	粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	1.45	2	2	3	7	50	1.45	2	○	20
3			砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	2.15	8	2	1	11	30	2.15	3	○	21
4	-3.12	1.85	砂	暗褐色	中位	中位	粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	2.45	1	2	2	5	30	2.45	4	○	22
5			砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	3.15	2	3	3	9	30	3.15	5	○	23
6	-5.02	1.95	砂	暗褐色	中位	中位	粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	3.45	2	4	4	10	30	3.45	6	○	24
7	-6.43	1.40	砂	暗褐色	中位	中位	粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	4.15	2	2	3	7	30	4.15	7	○	25
8			砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	4.45	2	2	3	7	30	4.45	8	○	26
9			砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	5.15	2	2	3	7	30	5.15	9	○	27
10			砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	5.45	2	2	3	7	30	5.45	10	○	28
11			砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	6.15	2	2	3	7	30	6.15	11	○	29
12			砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	6.45	2	2	3	7	30	6.45	12	○	30
13			砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	7.15	2	2	3	7	30	7.15	13	○	31
14			砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	7.45	2	2	3	7	30	7.45	14	○	32
15			砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	8.15	1	1	2	4	30	8.15	15	○	33
16			砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	8.45	2	2	3	7	30	8.45	16	○	34
17			砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	9.15	2	2	3	7	30	9.15	17	○	35
18			砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	9.45	2	2	3	7	30	9.45	18	○	36
19			砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	10.15	2	2	3	7	30	10.15	19	○	37
20	-19.63	13.15	砂	暗褐色			粗中砂を含む粘性土が主体、砂質土は平均的日立	10.21	10.45	2	2	3	7	30	10.45	20	○	38