

(2) 柱状図

ボーリング柱状図

調査名 トヨタカローラ帯広株式会社本社新築工事地質調査

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 1	調査位置	帯広市大通西2丁目1番地	北緯	
発注機関		調査期間	平成28年10月21日～28年10月21日	東経	
調査業者名	株式会社 有賀さく泉工業 電話 (0155-23-3363)	主任技師	石井 宏治	現代理人	石井 宏治
孔口仮標高	-0.560m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南
総掘進長	10.00m	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	利根TDC-1G
		エンジン	ヤマハ製 NFD-12	ポンプ	鉦研工業製 MG-5

標尺	仮標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対稠密度	相対密度	記	孔内水位(m)/測定月日	標準貫入試験			原位置試験		試験名および結果	深	試料採取番号	採取方法	室内試験()	掘進月日
(m)	(m)	(m)	(m)						事		深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数 0 10 20 30	打撃回数/貫入量 (cm)	0 10 20 30 40 50 60	度	度	(m)				
1	-1.65	1.10	1.10		盛土	黒褐			上部20cm砂礫 下部は砂とシルトの混合土	10/21 3.65	0.55	1	1	3	3		0.65	1-1	○		
2					シルト質砂	灰			粘性は弱く、所々に植物片を混入する 砂は比較的均一だが掘削するとシルト化する		0.95	1	2	4	4		0.95	1-2	○		
	-3.25	1.50	2.70								1.55	3	5	13	13		1.55	1-3	○		
3											1.95	3	5	13	13		1.95	1-4	○		
4											2.65	6	8	21	21		2.65	1-5	○		
5											2.95	6	8	21	21		2.95	1-6	○		
6											3.65	9	12	35	35		3.65	1-7	○		
7											4.65	9	12	35	35		4.65	1-8	○		
8											4.95	14	10	36	36		4.95	1-9	○		
9											5.95	7	11	35	35		5.95	1-10	○		
10	-10.56	7.30	10.00		砂礫	褐色			φ2~50mmの角、亜角、亜円礫を60%程度混入する 砂は不均一な粗〜粗粒砂で、局所的に砂分多くゆるい箇所有り 5.80m付近で透水有り 含水量多い		6.65	7	11	35	35		6.65	1-7	○		
											6.95	10	11	33	33		6.95	1-8	○		
											7.65	10	11	33	33		7.65	1-9	○		
											7.95	21	10	43	43		7.95	1-10	○		
											8.65	9	12	33	33		8.65				
											9.95				33		9.95				
11																					

ボーリング柱状図

調査名 トヨタカラー帯広株式会社本社新築工事地質調査

事業・工事名

ボーリングNo

シートNo

ボーリング名	No. 2	調査位置	帯広市大通西2丁目1番地	北緯	
発注機関		調査期間	平成 28年 10月 22日 ~ 28年 10月 22日	東経	
調査業者名	株式会社 有賀さく泉工業 電話 (0155-23-3363)	主任技師	石井 宏治	現場代理人	石井 宏治
孔口仮標高	+0.210m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	7.00m	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	利根 TDC-1G
		試験機	エンジン	ハンマー落下用具	半自動落下
			エンジン	ヤンマー製 NFD-12	ポンプ
					鉦研工業製 MG-5

標尺 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色相対密度	相対稠度	記 事	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験	原位置試験	試験名および結果	深 度 (m)	試料採取番号	室内試験 ()	掘進月日
									10cmごとの打撃回数 / 貫入量 (cm)						
									0 10 20 30	N 値					
1	-0.89	1.10	1.10	盛土	暗灰		上部10cmアスファルト砂礫	10/22	0.65 3 4 2 9			0.65	2-1	○	
2	-1.53	0.70	1.80	礫混じり黄褐色土	黒褐		旧表土層はφ2~4cm/㎡程度のものが10%程度混入する		0.95 2 2 2 6			0.95	2-2	○	
3	-3.32	1.80	3.60	火山灰質砂	褐灰		粒径不均一な粗粒砂で少量の小礫を混入する 含水量は少ない		1.35 3 2 3 8			1.35	2-3	○	
4									2.65 9 12 12 33			2.65	2-4	○	
5									3.65 10 11 11 32			3.65	2-5	○	
6									4.65 8 15 12 35			4.65	2-6	○	
7	-6.78	3.40	7.00	砂礫	褐色		礫径φ2~70mm/㎡の角、亜角、面円礫を60%程度混入する 砂は火山灰質で細~粗粒砂 局所的に砂分が多く、ゆるい箇所がある 含水量は上部は少なく、4.20m以深は多くなる		5.95 11 11 10 32			5.95	2-7	○	
8									6.95			6.95			