(2) 柱状図

ボーリング柱状図

調　査　名 惣菜センター地質調査

事業・工事名

ボーリングNo. 6 0 4 1 6 3 5 4 0 0 0

シートNo.

ボーリング名	No1	調査位置	青森県八戸市北インター工業団地二丁目			北緯	40° 32' 33.8100"
発注機関	株式会社ユニバース			調査期間	平成27年10月26日～平成27年10月31日	東経	141° 25' 43.5000"
調査業者名	株式会社テクム 電　話 017-726-9090	主任技師	岡村正道	現場代理人	岡村正道	コア鑑定者	高橋信二	ボーリング責任者	成田　実
孔口標高	KBM -0.77m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 西 270° 90° 東 180° 南	地盤勾配	0° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦D1-B43	ハンマー落下用具	半自動型
総掘進長	26.40m								エンジン	NFD-9	ポンプ	東邦BG-3C

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値	原位置試験 深度 m	試験名及び結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
6	-3.77	3.00	3.00		盛土(粘性土)	褐		軟らかい	火山灰質である 砂および黒ボクを混入 不均質 含水量は中位			1.15～1.45	2	1	1	4/30								
												2.15～2.45	1	2	1	4/30								
												3.15～3.45	4	5	5	14/30								
	-6.37	2.60	5.60		盛土(シルト混り砂)	暗灰	緩い		火山灰質である 細粒土を含み細粒土混り砂～細粒土質砂状を呈する 細粒浮石を含み緩い 含水量は中位			4.15～4.45	2	2	2	6/30				4.15～4.45	1-1	○	粒度	
												5.15～5.45	2	2	2	6/30				6.15～6.45	1-2	○	粒度	
	-7.47	1.10	6.70		盛土(細砂)	茶褐	緩い		細粒土を含む 細粒浮石を含む 含水量は中位で緩い		10/29 6.54	6.15～6.45	1	1	1	3/30								
												7.15～7.50	1/35			1/35								
								非常に軟らかい	火山灰質である 砂を含む 含水量が多く非常に軟質 9m付近より黄褐色となる 粘着力はやや強い			8.15～8.50	1/15	1/20		2/35				9.00～9.80	1-3	Ⓣ	比重 含水度 粒度 密度 圧密	
												9.15～9.45	1/30			1/30								
	-11.07	3.60	10.30		盛土(粘性土)	褐						10.15～10.45	1/30			1/30								
	-12.17	1.10	11.40		有機質土	黒		非常に軟らかい	有機物を多く含む シルト分が多い 含水量が多く軟質			11.15～11.45	1/15	1/15		2/30				11.00～11.40	1-4	Ⓣ	比重 含水度 粒度 密度 圧密	
12												12.00～12.45	0/20	1/25		1/45								
					シルト混り砂	黄褐暗	中ぐらい		火山灰質である 砂は細粒 細粒浮石を含む 所によりシルト質砂となる 12mではロットとハンマーで20cm自沈 14m付近に有機物を含む 15m付近は含水量が多い			13.15～13.45	20	15	8	43/30								
												14.15～14.45	3	2	2	7/30								
												15.15～15.45	1	1	2	4/30								10/29
18	-16.37	4.20	15.60									16.15～16.43	2	2	3	7/30								
					細砂	黄褐	緩い～密な		上部は細粒土を含む 微細粒砂が多い 17.7m付近より黄灰色となり細粒浮石を含む 含水量は中位 18m付近は固結化している			17.15～17.43	7	8	13	28/30								
												18.15～18.43	12	19	19/8	50/28								
	-19.77	3.40	19.00									19.15～19.45	11	12	17	40/30								
					シルト	黄灰暗		固結した	固結化している コアは容易に傷つく 細砂を含み砂の薄層を挟む 含水量は中位 粘着力は弱い			20.15～20.45	11	10	11	32/30								
												21.15～21.43	14	15	21/8	50/28								
	-23.37	3.60	22.60									22.15～22.39	14	21	15/4	50/24								
24												23.15～23.38	15	25	10/3	50/23								
					細砂	暗褐	非常に密な		粒度幅が狭く比較的に均質 少量の細粒土を含む 含水量は少なく非常に密実 24.5mより淡灰色で細粒浮石を含む			24.15～24.29	25	25/4		50/14								
												25.15～25.39	19	21	10/4	50/24								
	-27.17	3.80	26.40									26.15～26.40	17	20	13/5	50/25								10/30

ボーリング柱状図

調　査　名 惣菜センター地質調査

事業・工事名

ボーリングNo.	6	0	4	1	6	3	5	4	0	0	0

シートNo.

ボーリング名	No2	調査位置	青森県八戸市北インター工業団地二丁目地内	北緯	40° 32' 31.3000"
発注機関	株式会社ユニバース	調査期間	平成27年10月26日～平成27年10月31日	東経	141° 25' 41.6800"
調査業者名	株式会社テクム 電　話 017-726-9090	主任技師	岡村正道	現場代理人	岡村正道 / コア鑑定者 高橋信二 / ボーリング責任者 成田　実
孔口標高	KBM -0.58m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西
総掘進長	32.35m	地盤勾配	0° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機：東邦D1-B43 / ハンマー落下用具：半自動型 エンジン：NFD-9 / ポンプ：東邦BG-3C

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日
3					盛土	褐灰			0.3mまで礫混じり黒ボク 0.3mより火山灰質砂からなる 不均質 細粒土を多く含み細粒土質砂～細粒土混り砂状を呈する 5～10mm程の粘土化した浮石を含む 4m付近は浮石を多く含む 含水量が多く緩い 所により粘性土層を挟む		
6	-9.28	8.70	8.70								
9	-10.38	1.10	9.80		砂質シルト	黒		硬い	有機物を含む 細粒浮石を含む 含水量は中位。粘着力は弱い		
	-11.58	1.20	11.00		細砂	褐灰			細粒土を含み細粒土の薄層を挟む 含水量が多い		
12	-12.18	0.60	11.60		砂質粘性土	褐	中位		火山灰質で細砂を含む 含水量が多く粘着力は弱い		
	-13.38	1.20	12.80		細砂	暗褐			細粒土を含むが粒度幅は狭い 含水量が多い		
	-14.93	1.55	14.35		砂質粘性土	褐灰	中位		火山灰質である 細砂を含む。 含水量が多い。粘着力は中位		
15	-15.78	0.85	15.20		細砂	暗褐			少量の細粒土を含む 粒度幅が狭い 含水量は中位		
	-18.18	2.40	17.60		砂質粘性土	褐		軟らかい	火山灰質である 細砂を含み細砂の薄層を挟む 含水量が多く軟質 粘着力は中位		
18	-18.88	0.70	18.30		細砂	暗褐			粒度幅が狭い。比較的に均質 含水量が多く緩い		
	-20.78	1.90	20.20		砂質粘性土	褐	中位		細砂を含む 含水量が多く軟質 粘着力は中位		
21	-22.28	1.50	21.70		細砂	暗褐			細粒土を含む 21.0m付近より暗灰色となる 含水量は中位		
	-24.18	1.90	23.60		有機質土	黒			砂を含む 上部は有機物を多く含む 23m付近にシルト混り砂層を挟む		
24	-27.38	3.20	26.80		シルト質砂	暗灰			砂は細粒 全体にシルトを含む 下部はシルト分が少なくなる 2mm程の浮石を含む 26m付近に少量の有機物を含む		
27	-32.93	5.55	32.35		細砂	青灰			細粒浮石を含む 石英砂が多い 細粒土を含む 含水量は中位 29m付近より微細粒砂が多い 30.0m～30.2mに固結化した砂質シルト層を挟む 30.35mに5mm程の浮石を多く含む		
30											
33											

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	2	2	5/30	
1.45					
2.15	1/15	1/15		2/30	
2.45					
3.15	1	1	2	4/30	
3.45					
4.15	1/20	1/15		2/35	
4.50					
5.15	1/20	1/15		2/35	
5.50					
6.15	1/15	1	1	3/35	
6.50					
7.15	1	1	1	3/30	
7.45					
8.15	1	2	1	4/30	
8.45					
9.15	4	3	3	10/30	
9.45					
10.15	5	8	5	18/30	
10.45					
11.15	3	2	1	6/30	
11.45					
12.15	3	4	4	11/30	
12.45					
13.15	1	1	1	3/30	
13.45					
14.15	1	1	4	6/30	
14.45					
15.15	2	1	2	5/30	
15.45					
16.15	1/15	1/15		2/30	
16.45					
17.15	1	1	2	4/30	
17.45					
18.15	3	2	2	7/30	
18.45					
19.15	1	1	1	3/30	
19.45					
20.15	1	2	2	5/30	
20.45					
21.15	4	3	5	12/30	
21.45					
22.15	3	4	5	12/30	
22.45					
23.15	2	2	2	6/30	
23.45					
24.15	4	2	2	8/30	
24.45					
25.15	5	6	6	17/30	
25.45					
26.15	1	1	2	4/30	
26.45					
27.15	17	33		50/26	
27.35					
28.15	25	25		50/20	
28.35					
29.15	12	25	13	50/25	
29.40			5		
30.15	7	12	31	50/30	
30.45					
31.15	13	27	10	50/23	
31.38			3		
32.15	16	34		50/20	
32.35					

原位置試験

深度 m	試験名及び結果
	基礎 地盤改良 GL 0 10 20 30 40 50 60

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法

室内試験	掘進月日
	10/26
	10/27
	10/28

株式会社テクム