

ボーリング柱状図

調査名 (仮称)いわき南複合商業施設新築工事地質調査

ボーリングNo.

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	B No. 1			調査位置		福島県いわき市泉前下川葉師前111 地内						北 緯		36° 56' 31"				
発 注 機 関	大和リース株式会社					調査期間		平成 28 年 4 月 1 日 ～ 28 年 4 月 2 日				東 経		140° 51' 10"				
調 査 業 者 名	大和ランテック株式会社 北日本支店 電話 (022-776-7051)			主任技師		高橋 健一		現 場 代 理 人		高橋 健一		コ ア 鑑 定 者		小林 和昭		ボーリング 責 任 者	山木 雄二	
孔 口 標 高	KBM -0.51m	角			方			地盤 勾配	水平 0°	使用 機種	試 錐 機		東邦地下工機 D-1		ハンマー 落下用具		半自動落下装置	
総掘進長	30.33m	度			向			鉋直 90°		エンジン	ヤンマー TF120V-E		ポン プ		東邦地下工機 BG1			

標高 尺 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色相対密度	相対稠度	記述	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験				原位置試験 深度(m)	試験名 および結果	試験深度 (m)	試験番号	採取方法	室内試験 (月)	掘進 (日)
									深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数 ／貫入量 (cm)									
										0 10 20 30	10 20 30	20 30							

1				盛土	暗黄～暗緑灰	非常に緩い 中位	礫混じり砂が主体の盛土である。 上部30cm程度は泥岩や砂岩質の岩片が混入する。 以深は細砂の混入が目立つ。 含水は中位～やや低い。	4/2 2/15 ≡	0.50 0.80 1.15	1 5 5	3 5 5	7 30 15	7						
2	-2.91	2.40	2.40						1.45 2.15	1 15	1 15	2 30	15						
3				シルト質砂	暗茶～暗青灰	非常に緩い	砂の粒子はほぼ均一な微細砂を主体とし、全体にシルト分を帯びる。 GL-3.10m以深は植物繊維等の腐植物や貝殻片が混入する。 含水は高い。		2.45 3.00	0 35	1 45	1 45	1						
4									3.45 4.00			0 75	0						
5	-5.41	2.50	4.90						4.75	モンケン自沈			75						
6									5.00	モンケン自沈			75						
7									5.75	モンケン自沈			75						
8									6.00	モンケン自沈			75						
9									6.75	モンケン自沈			75						
10									7.00	モンケン自沈			75						
11									7.75	モンケン自沈			75						
12									8.00	モンケン自沈			75						
13									8.75	モンケン自沈			75						
14									9.00	モンケン自沈			75						
15									9.75	モンケン自沈			75						
16									10.00	モンケン自沈			75						
17									10.75	モンケン自沈			75						
18	-18.31	12.90	17.80						11.00	モンケン自沈			75						
19				シルト質砂	暗灰	非常に緩い	全体にほぼ均質なシルトで、含水は高く、粘性は強い。 部分的に若干の細砂が混入する。 所々で不規則に植物繊維等の腐植物や貝殻片が混入する。 GL-5.00m及びGL-6.00mの貫入試験に砂の薄層を挟む。		11.55	モンケン自沈			55						
20									12.00	モンケン自沈			75						
21	-21.46	3.15	20.95						12.75	モンケン自沈			75						
22									13.00	モンケン自沈			75						
23									13.60	モンケン自沈			60						
24									14.00	モンケン自沈			60						
25									14.60	モンケン自沈			60						
26									15.00	モンケン自沈			70						
27									15.70	モンケン自沈			70						
28	-28.46	3.25	27.95						16.00	モンケン自沈			75						
29	-29.21	0.75	28.70						16.75	モンケン自沈			75						
30	-30.84	1.63	30.33						17.00	モンケン自沈			75						
31									17.45 18.00	モンケン自沈			45						
				シルト質砂	暗灰	非常に緩い	微細砂が主体で、全体にシルト分が混入し、弱い粘性を帯びる。 所々で植物繊維等の腐植物や貝殻片が混入する。 下部に微いシルトの混入が見られない部分がある。 含水は高い。		18.75	モンケン自沈			75						
21	-21.46	3.15	20.95						19.00	モンケン自沈			75						
22									19.75	モンケン自沈			75						
23									20.00	モンケン自沈			75						
24	-25.21	3.75	24.70						20.45 21.15	1 1	1 1	3 30	3						
25									21.45	1	2	1 4	4						
26				礫混じり砂	暗灰	非常に緩い 中位	細砂～中粗砂と不均質な砂で、所々にφ20mm前後の垂角礫が混入する。 腐植物が混入する。 腐植物が混入する。 岩片礫が混入する。 含水は高い。		22.15	1	2	3 30	6						
27									22.45 23.15	1	2	3 30	13						
28	-28.46	3.25	27.95						23.45 24.15	6	4	3 30	13						
29	-29.21	0.75	28.70						24.45 25.15	19	16	15 9	50 29						
30	-30.84	1.63	30.33						25.44 26.15	10	20	20 8	50 28						
31				風化泥岩	暗茶灰		全体に風化が強く、コアは礫状～岩片状に採取される部分が多い。 礫状～岩片状の部分は手で崩せる程度の硬さである。 岩組織は完全に残っている。		26.43 27.15	15	35	50 19	79						
32				強風化砂岩	暗灰		送水掘削にて軟質礫状に採取されるが、指圧で崩せる程度の硬さである。 送水掘削にて岩片状～短棒状コアで採取される。 固結度の良い部分は硬いが、所々で脆く崩れる所も観察されているが、岩組織は明瞭に残っている。 GL-29.00mの貫入試験中に強風化砂岩の薄層を挟む。		27.34 28.15	11	10	19 40	40						
33				風化泥岩	暗灰～暗茶灰				28.45 29.15	12	24	14 6	50 26						
34									29.41 30.15	18	32	50 8	83						
35									30.33										

ボーリング柱状図

調査名 (仮称)いわき南複合商業施設新築工事地質調査

ボーリングNo.

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	B No. 2			調査位置		福島県いわき市泉前下川薬師前111 地内						北 緯		36° 56' 32"					
発 注 機 関	大和リース株式会社					調査期間		平成 28 年 4 月 4 日 ～ 28 年 4 月 6 日				東 経		140° 51' 12"					
調 査 業 者 名	大和ランテック株式会社 北日本支店 電話 (022-776-7051)			主任技師		高 橋 健 一		現 場 代 理 人		高 橋 健 一		コ 鑑 定 者		ア 小 林 和 昭		ボーリング 責 任 者		山 木 雄 二	
孔 口 標 高	KBM -0.30m	角			方			地盤 配	鉋直0°	水平 0°	使用 機 種	試 錐 機	東邦地下工機 D-1		ハンマー 落下用具		半自動落下装置		
総 掘 進 長	29.33m	度			向			エンジン	ヤンマー TF120V-E		ポン プ		東邦地下工機 BG1						

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称)いわき南複合商業施設新築工事地質調査

ボーリングNo									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート No

ボーリング名	BNo. 3		調査位置	福島県いわき市泉前下川薬師前111 地内					北 緯	36° 56' 32"		
発 注 機 関	大和リース株式会社					調査期間	平成 28年 4月 6日 ~ 28年 4月 8日			東 経	140° 51' 09"	
調 査 業 者 名	大和ランテック株式会社 北日本支店 電話 (022-776-7051)		主任技師	高橋 健一		現 場 代 理 人	高橋 健一 コ ア 鑑 定 者 小 林 和 昭		ボ-リング 責 任 者	山 木 雄 二		
孔 口 標 高	KBM -0.56m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 90° 東	地 盤 勾 配 鉛 直 90° 水 平 0°	使 用 機 種	試 錐 機	東邦地下工機 D-1		ハンマー 落下用具 半自動落下装置			
総掘進長	30.28m	度 0°	向 0°		エ ン ジ ン	ヤンマー TF120V-E		ボ ン プ	東邦地下工機 BG1			

[illegible]

ボーリング柱状図

調査名 (仮称)いわき南複合商業施設新築工事地質調査

ボーリングNo.

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	B No. 4		調査位置		福島県いわき市泉前下川薬師前111 地内					北 緯		36° 56' 34"							
発 注 機 関	大和リース株式会社					調査期間		平成 28年 4月 8日 ~ 28年 4月 10日			東 経		140° 51' 08"						
調 査 業 者 名	大和ランテック株式会社 北日本支店 電話 (022-776-7051)		主任技師		高橋 健一		現 場 代 理 人		高橋 健一		コ 鑑 定 者		小林 和昭		ボーリング 責 任 者	山木 雄二			
孔 口 標 高	KBM -0.23m	角			方			地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°		使用機種	試 錐 機		東邦地下工機 D-1		ハンマー 落下用具		半自動落下装置	
総掘進長	28.33m	度			西	180° 南		エンジン	ヤンマー T F 120 V E		ポン プ		東邦地下工機 BG1						

標尺	層高	厚	深	柱状図	土質区分	色	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)/測定月日	標準貫入試験					原位置試験 深さ (m)	位置試験 試験名 および結果	試験採取 深さ (m)	試験 番号	採取 方法	室内試験 (月)	掘進 月日				
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数/ 貫入量 (cm)											
												0	10	20												
											4/8 1.60	18 167														
1					盛土	暗茶白～青灰	中位		礫混じり砂の盛土で、φ50～350mm前後の岩片や玉石が混入する。		10.50 0.80 1.00	4 50 9	6 10 9	8 18 9												
2	-2.23	2.00	2.00		シルト質砂	黒灰～暗灰	非常に緩い		細砂～微細砂を主体とし、全体に若干の粘性を帯びる。含水はやや高い。		2.15 2.45 3.00 3.50 4.00	モンケン自沈	0 0 0 0 0	30 30 50 75 75			2.50 3.50		①	物理三軸						
3	-4.13	1.90	3.90		シルト	暗灰	非常に軟らかい		全体に非常に軟らかい状態で、すべてモンケンの自重にて自沈をくり返す。 (ほぼ均質なシルトで、含水は高く、粘性は中位～強い。 所々に植物繊維等の腐植物や貝殻片が混入する。 部分的に砂の薄層を挟む。		4.75 5.00 5.75 6.00 6.75 7.00 7.70 8.00	モンケン自沈	0 0 0 0 0 0 0 0	75 75 75 75 75 70 70 75			6.00 7.00		①	物理一軸圧密						
4															8.75 9.00 9.75 10.15	モンケン自沈	0 0 0 0	75 75 75 75			10.15 10.45 11.15		○	粒度		
5															11.45 12.15	1 20	1 2	2 30	2 30			11.45 12.15		○	粒度	
6										岩片混じり砂質シルト	暗灰～暗黄灰	軟らかい～非常に緩い		含水はやや高く、粘性は中位～強い。φ5～30mm前後の泥岩や砂岩質の岩片礫が混入する。 GL-14.00mの貫入試験中に岩片混じり砂を挟む。		12.45 13.15 13.45 14.45 15.15	2 2 9 6 6	2 2 7 6 8	2 6 25 20 30			14.45 15.15				
7	-14.93	2.40	14.70							強風化砂岩	黄灰～暗灰	緩い～中位		半固結化している部分も見られるが、全体に脆く砂状に崩れる。岩心は残っている。 GL-17.00m以深は風化が著しく、泥岩・砂岩質の岩片混じり土を呈し、非常に不均質で粘性を帯びる。 GL-17.70m付近で全透水する。		15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15	5 8 2 2 2	8 11 2 4 3	24 24 8 9 30			16.15 17.15				
8	-19.03	4.10	18.80							風化砂質泥岩	暗灰			コアは短棒状に採取され、手で折れる程度の硬さである。		18.45 19.15 19.43 20.15 20.45 21.15	15 20 7 10 10	15 15 6 10 10	50 28 23 30 31			19.15 20.15 21.15				
9	-20.08	1.05	19.85							強風化砂質泥岩	茶灰～暗灰	非常に緩い		著しい風化により、岩片混じり粘土状に採取される。含水は中位で、粘性は強い。		21.45 22.15 22.45 23.15	14 12 14 25	16 16 11 2	42 30 30 50			22.15 23.15				
10	-20.83	0.75	20.60							風化砂質泥岩	黄灰～暗茶灰			半固結化した粘土状で硬く、不規則に砂岩質の砂が混入する。 全体に亀裂が多く、全透水するためGL-22.00mまでケーシングを挿入した。		23.37 24.17 25.10 25.21 26.15	50 7 39 18	11 1 11 9	50 7 11 22			24.17 25.10				
11	-23.13	2.30	22.90		風化細粒砂岩	暗灰			送水掘削にてコアは短棒状～棒状に採取される。 泥岩質を呈する部分も見られる。 GL-24.00m以深は非常に硬く、ダイヤモンドにて掘削する。		26.37 27.15 27.34 28.15	23 27 25 8	27 9 25 8	50 19 50 18			27.15 27.34									
12	-26.28	3.15	26.00		風化細粒砂岩	灰～暗灰			送水掘削にて軟質棒状に採取されるが、手で崩せる程度の硬さである。部分的に泥岩質を呈する所も見られる。		28.33															
13	-28.56	2.28	28.33																							
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28																										
29																										