

川口花火大会

# 協賛管理システム

## 詳細設計書

---

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| バージョン  | v1.0                                        |
| 作成日    | 2026年06月16日                                 |
| 対象ファイル | gs/*.gs, *.html (Google Apps Script プロジェクト) |

# 目次

## 1. ファイル構成

## 2. Config.gs

- 2.1 定数・シートヘッダー
- 2.2 Info シート読み込み
- 2.3 設定取得関数

## 3. WebApp.gs

- 3.1 doGet()
- 3.2 getConfig()
- 3.3 submitFormJson() / submitForm()
- 3.4 メール残数管理

## 4. Sheet.gs

- 4.1 appendRow()
- 4.2 appendToTesagyouSheet()
- 4.3 その他ユーティリティ

## 5. Mail.gs

- 5.1 メール送信関数
- 5.2 PDF生成関数
- 5.3 テンプレート変数置換

## 6. Trigger.gs

- 6.1 onEditInstallable()
- 6.2 handleUketsuke()
- 6.3 handleNyukin()
- 6.4 ダイアログコールバック

## 7. Setup.gs

- 7.1 setupInfoSheet()
- 7.2 syncInfoToScriptProperties()
- 7.3 メールテンプレート保存

## 8. index.html (フロントエンド)

- 8.1 初期化・設定取得
- 8.2 フォームバリデーション
- 8.3 送信処理

## 9. シーケンス図

# 1. ファイル構成

| ファイル                      | 役割                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| gs/Config.gs              | 定数・設定値・Infoシート読み込み・共通ユーティリティ                            |
| gs/WebApp.gs              | Webアプリエントリーポイント(doGet)・フォーム受信(submitForm)・メール残数管理       |
| gs/Sheet.gs               | スプレッドシートへの行書き込み・ヘッダー管理・列幅設定                             |
| gs/Mail.gs                | メール送信・請求書PDF生成・お礼状PDF生成・テンプレート管理                        |
| gs/Trigger.gs             | onEditInstallable (手作業シートのチェックボックストリガー)<br>・ダイアログコールバック |
| gs/Setup.gs               | InfoシートセットアップとScriptProperties同期・メールテンプレート保存            |
| gs/KanriId.gs             | (管理ID機能は削除済み・空ファイル)                                     |
| gs/ProjectInit.gs         | プロジェクト初期化 (initProject)                                 |
| index.html                | 協賛申込みWebフォーム (メインUI)                                    |
| Stylesheet.html           | CSSスタイルシート (include方式で埋め込み)                             |
| invoice-template.html     | 請求書PDFのHTMLテンプレート                                       |
| oreijou-template.html     | お礼状PDFのHTMLテンプレート                                       |
| ConfirmInvoiceDialog.html | 請求書送信確認ダイアログUI                                          |
| ConfirmNyukinDialog.html  | 入金確認・お礼状送信ダイアログUI                                       |
| ConfirmOreijouDialog.html | お礼状確認ダイアログUI (予備)                                       |

## 2. Config.gs

### 2.1 定数・シートヘッダー

| 定数名                 | 値                                             | 説明                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| DEFAULT_SHEET_NAME  | 協賛申込み一覧                                       | 申込みデータシート名                |
| DEFAULT_SHEET_NAME2 | 手作業                                           | 管理用手作業シート名                |
| INFO_SHEET_NAME     | Info                                          | 設定マスターシート名                |
| CREATELOG_SHEET     | CreateLog                                     | ログシート名（拡張用）               |
| AUTO_SEND_KUBUN     | ['B','C','D','E']                             | 申込時に自動で請求書メールを送る区分        |
| DEFAULT_PRICES      | S:200万, A:100万, B:50万,<br>C:30万, D:20万, E:10万 | Info<br>シート未設定時のデフォルト協賛金額 |
| COL_RECEPT_NO       | 1 (A列)                                        | 手作業シートの受付番号列              |
| COL_UKETSUKE        | 9 (I列)                                        | 手作業シートの受付完了チェックボックス列      |
| COL_INV_DATE        | 10 (J列)                                       | 手作業シートの請求書送信日時列           |
| COL_NYUKIN          | 11 (K列)                                       | 手作業シートの入金完了チェックボックス列      |
| COL_OREIJOU_DATE    | 12 (L列)                                       | 手作業シートのお礼状送信日時列           |

### 2.2 Info シート読み込み

\_infoCache 変数でInメモリキャッシュ。getInfoConfig() が最初の呼び出しで全行を読み込む。

| 関数名                         | シグネチャ                | 処理内容                                                                     |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| getInfoConfig()             | () → Object          | Infoシートを全行読み込みKey-Valueオブジェクトを返す。キャッシュ済みなら即返す。                           |
| getConfigVal(key, fallback) | (string, any) → any  | 1. _infoCache → 2. Script Properties (INFO_+key) → 3. fallback の優先順で値を返す |
| setInfoValue(key, value)    | (string, any) → void | Infoシートのキーに対して値を更新。なければ新行を追加。キャッシュクリア。                                   |

## 2.3 設定取得関数（ラッパー）

各設定値に対して getConfigVal() を呼ぶ専用ラッパー関数が定義されている。

| 関数名                     | 返す値                                      |
|-------------------------|------------------------------------------|
| getOfficeEmail()        | OFFICE_EMAIL                             |
| getHankoFileId()        | HANKO_FILE_ID（印影PNG DriveID）             |
| getBgImageId()          | BG_IMAGE_ID（背景画像 DriveID）                |
| getEventName()          | EVENT_NAME                               |
| getPaymentDue()         | PAYMENT_DUE（支払期限文字列）                     |
| getRootFolderId()       | ROOT_FOLDER_ID                           |
| getOrgName()            | ORG_NAME                                 |
| getOrgRep()             | ORG_REP                                  |
| getInvoiceRegNo()       | INVOICE_REG_NO（インボイス登録番号）                |
| getBankName()           | BANK_NAME                                |
| getBankNo()             | BANK_NO                                  |
| getBankHolder()         | BANK HOLDER                              |
| getBankRep()            | BANK_REP                                 |
| getOrgLocation()        | ORG_LOCATION                             |
| getOrgTel()             | ORG_TEL                                  |
| getOrgFax()             | ORG_FAX                                  |
| getOfficeHours()        | OFFICE_HOURS                             |
| getReceiptNoPrefix()    | RECEIPT_NO_PREFIX                        |
| getKubunSaStart/End()   | KUBUN_SA_START / KUBUN_SA_END            |
| getKubunBcdeStart/End() | KUBUN_BCDE_START / KUBUN_BCDE_END        |
| getMinMailQuota()       | MIN_MAIL_QUOTA（最小5）                      |
| getCategoryPrice(cat)   | PRICE_{S/A/B/C/D/E}（なければDEFAULT_PRICES）  |
| getDataSpreadsheet()    | DATA_SPREADSHEET_IDが設定されていれば別SS、なければMain |

## 3. WebApp.gs

### 3.1 doGet()

GAS WebアプリのHTTP GETエントリーポイント。以下の順序で処理する。

Step 1: MAIN\_SS\_ID をScript Propertiesに保存（トリガーコンテキスト用）

Step 2: Info シートの存在確認。存在しない場合: オーナーへ警告メール（30分に1通）→  
エラーHTML返却

Step 3: \_checkRequiredInfoKeys() で必須キーの未入力チェック。不足あり: \_sendInfoIncompleteAlert() →  
エラーHTML返却

Step 4: BG\_IMAGE\_ID が設定されていれば DriveApp でBlob取得 → Base64変換 → tpl.bgImageUrl  
にセット

Step 5: HtmlService.createTemplateFromFile("Index") でテンプレート生成、タイトルを設定して返却

#### 必須Infoキー (\_checkRequiredInfoKeys)

以下のキーが空の場合はエラーとなる: EVENT\_NAME、OFFICE\_EMAIL、START\_DATE、END\_DATE、  
PAYMENT\_DUE、ORG\_NAME、ORG\_REP、BANK\_NAME、BANK\_NO、BANK HOLDER、BG\_IMAGE\_ID

### 3.2 getConfig()

クライアント（google.script.run）から呼ばれる設定取得関数。メール残数もここで確認する。

| 返却フィールド            | 値                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| startDate          | Info.START_DATE                                       |
| endDate            | Info.END_DATE                                         |
| sheetName1         | DEFAULT_SHEET_NAME（協賛申込み一覧）                           |
| sheetName2         | DEFAULT_SHEET_NAME2（手作業）                              |
| eventName          | Info.EVENT_NAME                                       |
| receiptNoPrefix    | Info.RECEIPT_NO_PREFIX                                |
| mailQuotaOk        | MailApp.getRemainingDailyQuota() >= getMinMailQuota() |
| kubunSaStart/End   | Info.KUBUN_SA_START / KUBUN_SA_END                    |
| kubunBcdeStart/End | Info.KUBUN_BCDE_START / KUBUN_BCDE_END                |

### 3.3 submitFormJson() / submitForm()

フォーム送信を処理するメイン関数。submitFormJson は JSON文字列をパースして submitForm() に委譲する。

- Step 1: メール残数チェック (quota < MIN\_MAIL\_QUOTA)。不足の場合はデータ記録前に例外をスロー。\_notifyLowQuota() を呼ぶ。
- Step 2: Info シート存在確認。存在しない場合はオーナーへ警告メールを送信し例外スロー。
- Step 3: サーバー側バリデーション: zipcode → /^d{7}\$/、phone → /^d{9,11}\$/。不正なら例外スロー。
- Step 4: appendRow(data, DEFAULT\_SHEET\_NAME) → 受付番号(receptNo)を取得。
- Step 5: appendToTesagyouSheet(receptNo, DEFAULT\_SHEET\_NAME2, data) → 手作業シートに行追加。
- Step 6: 区分が AUTO\_SEND\_KUBUN (B/C/D/E) なら generateInvoicePdf() → sendConfirmationEmail()。S/A なら sendReceiptOnlyEmail()。
- Step 7: { result: "success", receipt\_no: receptNo } を返す。

### 3.4 メール残数管理

| 関数名                    | シグネチャ           | 処理内容                                                                  |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| _getMailQuotaSafe()    | () → number     | MailApp.getRemainingDailyQuota() を try-catch で保護。失敗時は 0 を返す (送信不可扱い)。 |
| _notifyLowQuota(quota) | (number) → void | LockService で直列化。30分以内の重複通知を ScriptProperties で制御。オーナーへ警告メールを送信。      |
| getBgImageUrl()        | () → string     | クライアントから呼ばれる (フォールバック用)。DriveAPI経由でBase64データURLを返す。                   |

## 4. Sheet.gs

### 4.1 appendRow()

| 項目          | 詳細                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| シグネチャ       | appendRow(data: Object, sheetName: string) → string (receiptNo)         |
| 排他制御        | LockService.getScriptLock().waitLock(10000) で同時申込みの競合を防止                |
| シート自動作成     | getSheetByName() が null の場合 insertSheet() で作成                           |
| ヘッダー自動生成    | getLastRow() === 0 の場合 HEADERS<br>を書き込み、太字・背景・フリーズ・フィルターを設定             |
| 受付番号生成      | data.receipt_no があれば使用。なければ getReceiptNoPrefix() +<br>yyyyMMddHHmmssSSS |
| 郵便番号・電話番号書式 | setNumberFormat("@") でテキスト書式に設定し先頭ゼロを保持                                 |

### 4.2 appendToTesagyouSheet()

| 項目               | 詳細                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| シグネチャ            | appendToTesagyouSheet(receiptNo, sheetName2, data) → void                                                   |
| XLOOKUP数式        | TESAGYOU_LOOKUP_COLS の各列に =IFERROR(XLOOKUP(\$A{row},'協賛申込み一覧'!\$A:\$A,'協賛申込み一覧'!\$col:\$col),"見つかりません") を設定 |
| チェックボックス         | I列 (COL_UKETSUKE) ・ K列 (COL_NYUKIN) に insertCheckboxes()                                                    |
| 自動チェック (B/C/D/E) | AUTO_SEND_KUBUN の場合: I列を true、J列 (COL_INV_DATE) に nowStr() をセット                                             |
| ヘッダー/サブヘッダー      | 行1: TESAGYOU_HEADERS (背景#fce8b2) 行2: サブヘッダー (8pt, #888888, #fffbf0) フリーズ2行                                  |

### 4.3 その他ユーティリティ

| 関数名                         | 処理内容                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| resetTesagyouSheetHeaders() | 手作業シートの余分な列を削除しヘッダーを再設定 (カスタムメニューから実行) |



| 関数名                                           | 処理内容                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| applyColumnWidths(sheet)                      | 協賛申込み一覧の列幅を固定値で設定。データ行を上揃え・左揃えにする                           |
| applyTesagyouColumnWidths(sheet)              | 手作業シートの列幅を固定値で設定（A～L, 12列）                                  |
| _applyAlignment(sheet, firstDataRow, numCols) | データ行全体を verticalAlignment=top, horizontalAlignment=left に設定 |
| _ensureFilter(sheet, headerRow, numCols)      | フィルターが未設定の場合のみ createFilter() を呼ぶ（幕等）                       |

## 5. Mail.gs

### 5.1 メール送信関数

| 関数名                     | シグネチャ                                    | 処理内容                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sendConfirmationEmail() | (data, receiptNo, invoicePdf)<br>→ void  | B/C/D/E: 申込確認メール + 請求書PDF添付。Script Properties の MAIL_SUBJECT/MAIL_BODY を使用。officeEmail が有効なら cc/replyTo にセット。 |
| sendReceiptOnlyEmail()  | (data, receiptNo, invoicePdf?)<br>→ void | S/A: 受付確認のみ（抽選待ち）。RECEIPT_ONLY_SUBJECT/RECEIPT_ONLY_BODY を使用。                                                 |
| sendSaInvoiceEmail()    | (data, receiptNo, invoicePdf)<br>→ void  | S/A が抽選確定後: SA_INVOICE_SUBJECT/SA_INVOICE_BODY を使用。_buildSaInvoiceVars() で変数を構築。                              |
| sendOreijouEmail()      | (data, receiptNo) → void                 | 入金確認後のお礼状メール。OREIJOU_SUBJECT/OREIJOU_BODY を使用。generateOreijouPdf() でPDFを生成して添付。                               |

### 5.2 PDF生成関数

| 関数名                  | シグネチャ                    | 処理内容                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| generateInvoicePdf() | (data, receiptNo) → Blob | 1. invoice-template.html の内容を取得 2. 印影PNG（DriveAPI）をBase64変換してsrc="hanko.png"と置換 3. テンプレート変数をすべて文字列置換 4. DriveApp.createFile(html blob) → getAs(PDF) → 一時ファイルをゴミ箱へ |
| generateOreijouPdf() | (data) → Blob null       | 1. oreijou-template.html の内容を取得 2. 同様に印影PNG置換 3. お礼状固有変数（org_location, org_tel, org_fax等）を置換 4. PDF変換。エラー時はnullを返す（try-catch）                                     |

#### 請求書テンプレート変数一覧（invoice-template.html）

| 変数                 | 内容                       |
|--------------------|--------------------------|
| {{company_name}}   | data.company_name        |
| {{issue_date}}     | 令和{n}年{m}月{d}日（サーバー現在時刻） |
| {{receipt_no}}     | 受付番号                     |
| {{category}}       | 区分（S/A/B/C/D/E）          |
| {{total}}          | 税込金額（\xxx,xxx）           |
| {{subtotal}}       | 税抜金額（total / 1.1、端数切り捨て） |
| {{tax}}            | 消費税（total - subtotal）    |
| {{payment_due}}    | Info.PAYMENT_DUE         |
| {{event_name}}     | Info.EVENT_NAME          |
| {{org_name}}       | Info.ORG_NAME            |
| {{org_rep}}        | Info.ORG_REP             |
| {{invoice_reg_no}} | Info.INVOICE_REG_NO      |
| {{bank_name}}      | Info.BANK_NAME           |
| {{bank_no}}        | Info.BANK_NO             |
| {{bank_holder}}    | Info.BANK_HOLDER         |
| {{bank_rep}}       | Info.BANK_REP            |

### 5.3 テンプレート変数置換

| 関数名                                  | 処理内容                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _replaceVars(str, vars)              | {{key}} を vars[key] で置換。RegExp で全出現を置換（gフラグ）                                                                             |
| _buildVars(data, receiptNo)          | 共通変数オブジェクトを構築（company_name, staff_name, category, receipt_no, event_name, payment_due, office_email, office_hours, date） |
| _buildSaInvoiceVars(data, receiptNo) | S/A請求書メール用変数（_buildVars + amount）を構築                                                                                     |
| _validEmail(email)                   | "@" を含む かつ "Default" を含まない → true（プレースホルダーを弾く）                                                                           |

## 6. Trigger.gs

### 6.1 onEditInstallable()

登録方法: GASエディタ → トリガー → onEditInstallable → スプレッドシート → 編集時 (Installed Trigger)。Simple Trigger ではダイアログ表示ができないためInstalled Triggerが必要。

| 条件                                      | 処理                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| sheet.getName() !== DEFAULT_SHEET_NAME2 | return (手作業シート以外は無視)               |
| row <= 2                                | return (ヘッダー行・サブヘッダー行は無視)          |
| col === COL_UKETSUKE (9)                | handleUketsuke(e, sheet, row) 呼び出し |
| col === COL_NYUKIN (11)                 | handleNyukin(e, sheet, row) 呼び出し   |

### 6.2 handleUketsuke() — I列受付完了

| 状態                     | 処理                                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| false にしようとした (チェック解除) | 下流 (K列チェック/L列日時/J列日時) が存在する場合は YES/NO 確認ダイアログ。YES: K・L・Jをクリア。NO: I列を true に戻す。           |
| J列 (請求書送信日時) が既に存在     | アラート「送信済み」を表示し I列を false に戻す                                                             |
| メール残数不足                | _blockSendIfLowQuota() → true の場合はブロック (I列を false に戻す)                                   |
| 正常チェック                 | 申込みシートから受付番号で findRowByReceptNo() → data取得。ConfirmInvoiceDialog.html をモーダル表示 (420×280px) |

### 6.3 handleNyukin() — K列入金完了

| 状態                     | 処理                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| false にしようとした (チェック解除) | L列 (お礼状送信日時) が存在する場合は YES/NO 確認ダイアログ。YES: Lをクリア。NO: K列を true に戻す。 |
| J列 (請求書送信日時) が未設定      | アラート「請求書がまだ送信されていません」を表示し K列を false に戻す                           |
| L列 (お礼状送信日時) が既に存在     | アラート「お礼状は送信済み」を表示し K列を false に戻す                                  |

| 状態      | 処理                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| メール残数不足 | _blockSendIfLowQuota() でブロック                                              |
| 正常チェック  | findRowByReceptNo() → data取得。ConfirmNyukinDialog.html をモーダル表示 (420×250px) |

## 6.4 ダイアログコールバック (google.script.run から呼ばれる)

| 関数名                                  | 処理内容                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sendInvoiceConfirmed(row, receiptNo) | mainSheetからfindRowByReceptNo()でdata取得 → generateInvoicePdf() → 区分がS/AならsendSaInvoiceEmail()、それ以外はsendConfirmationEmail() → J列に nowStr() をセット |
| cancelInvoiceSend(row)               | 手作業シートのI列 (COL_UKETSUKE) を false に戻す                                                                                                         |
| sendNyukinConfirmed(row, receiptNo)  | findRowByReceptNo() → sendOreijouEmail() → L列に nowStr() をセット                                                                                 |
| cancelNyukin(row)                    | 手作業シートのK列 (COL_NYUKIN) を false に戻す                                                                                                           |
| findRowByReceptNo(sheet, receiptNo)  | 協賛申込み一覧の全行を走査し受付番号 (A列) が一致する行のdataオブジェクトを返す。見つからなければ null。                                                                                  |
| _blockSendIfLowQuota(revertCell)     | 残数 < MIN_MAIL_QUOTA の場合: _notifyLowQuota() → アラート表示 → revertCell を false に戻す → true返却。問題なければ false返却。                                        |

## 7. Setup.gs

### 7.1 setupInfoSheet()

カスタムメニュー「初期設定 → Info シート作成」から実行。既存シートがある場合は上書き確認。設定キー・デフォルト値・説明を4列（キー、値、必須、説明）で書き込む。ヘッダー行・フィルター・列幅・フリーズを設定後、syncInfoToScriptProperties() を呼ぶ。

### 7.2 syncInfoToScriptProperties()

Info シートの全行を読み込み、PropertiesService.setProperties() で一括保存。キーは "INFO\_" プレフィックスを付加する。キャッシュ (\_infoCache) をリセット。

### 7.3 メールテンプレート保存

| 関数名                        | 保存するScript Propertiesキー                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| setupMailTemplate()        | MAIL_SUBJECT, MAIL_BODY                 |
| setupReceiptOnlyTemplate() | RECEIPT_ONLY_SUBJECT, RECEIPT_ONLY_BODY |
| setupSaInvoiceTemplate()   | SA_INVOICE_SUBJECT, SA_INVOICE_BODY     |
| setupOreijouTemplate()     | OREIJOU_SUBJECT, OREIJOU_BODY           |
| setupAllMailTemplates()    | 上記4つをまとめて実行                             |

### 7.4 その他メンテナンス関数

| 関数名                       | 処理内容                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| repairTesagyouNow()       | Main または DataスプレッドシートのTesagyouシートにヘッダーを再適用 (_applyTesagyouHeaders) |
| renameHeaders()           | 協賛申込み一覧・手作業シートの1行目を最新ヘッダーに上書き（データ行は保持）                             |
| applyFiltersToAllSheets() | Info/CreateLog/協賛申込み一覧/手作業の全シートにフィルターを一括設定                         |

## 8. index.html（フロントエンド）

### 8.1 初期化・設定取得

DOMContentLoaded 後に `google.script.run.getConfig()` を呼び出し、返却値に基づいてUIを制御する。

| 制御     | 条件                                                                | 表示要素                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 受付時間外  | <code>now &lt; startDate</code> または <code>now &gt; endDate</code> | <code>form-closed-message</code> を表示                                            |
| メンテナンス | <code>config.mailQuotaOk === false</code>                         | <code>maintenance-message</code> を表示                                            |
| 受付中    | 上記以外                                                              | <code>registration-form</code> を表示。 <code>_applyKubunPeriod()</code> で区分ごとに表示制御 |

#### `_applyKubunPeriod(config, now)`

S/A: `kubunSaStart` ～ `kubunSaEnd` の期間内のみ表示。B～E: `kubunBcdeStart` ～ `kubunBcdeEnd` の期間内のみ表示。両方外の場合はクローズメッセージを表示。

### 8.2 フォームバリデーション

| バリデーション   | 実装方法                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必須チェック    | <code>required</code> 属性 + <code>setCustomValidity()</code> でブラウザ標準バリデーション                                                           |
| 郵便番号      | <code>pattern=\d{7}</code> 、入力時に <code>\D</code> を除去（input イベント）                                                                     |
| 電話番号      | <code>pattern=\d{9,11}</code> 、入力時に <code>\D</code> を除去（input イベント）                                                                  |
| フリガナ（会社名） | <code>pattern=^[ア-ケー\p{Hiragana}] + \$</code> 、blur時に全角閉じカッコ変換                                                                       |
| フリガナ（人名）  | <code>pattern=^[ア-ケー\p{Hiragana}] + \$</code>                                                                                        |
| 誓約事項スクロール | <code>terms-box</code> の <code>scroll</code> イベントで <code>scrollTop + clientHeight &gt;= scrollHeight - 2</code> をチェック → チェックボックスを有効化 |
| 同意チェック    | <code>checkbox</code> の <code>change</code> イベントで「入力内容を確認する」ボタンの <code>disabled</code> を制御                                           |

### 8.3 送信処理

| ステップ          | 処理                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① フォーム submit | form.addEventListener("submit") でデフォルト動作を preventDefault() FormData から savedFormData (Object) を構築 確認テーブルを生成し confirm-screen を表示                                          |
| ② 「修正する」 クリック | confirm-screen を非表示、form を再表示                                                                                                                                            |
| ③ 「送信する」 クリック | submitBtn・backBtn を disabled に 受付番号をクライアント側で生成 (prefix + MMddHHmmssSSS) フィールドをfilterして data オブジェクトを構築<br>JSON.stringify(data) → submitFormJson() をgoogle.script.runで呼び出し |
| ④ 成功ハンドラー     | confirm-screen を非表示 受付番号を表示した「送信完了」メッセージを挿入                                                                                                                              |
| ⑤ 失敗ハンドラー     | ボタンを再有効化 alert() でエラーメッセージを表示                                                                                                                                            |



## 9. 主要シーケンス図（テキスト表現）

### 9.1 B/C/D/E 区分 申込みフロー

申込者 → [ブラウザ] → google.script.run.getConfig()

[GAS] getConfig(): Info読込 → メール残数チェック → 設定返却

[ブラウザ] フォーム表示 → 入力 → 確認画面 → 「送信する」

[ブラウザ] → google.script.run.submitFormJson(dataJson)

[GAS] submitForm():

- ① メール残数チェック（不足なら例外）
- ② Info シート確認
- ③ サーバー側バリデーション（zipcode, phone）
- ④ appendRow() → 協賛申込み一覧に書き込み → receiptNo取得
- ⑤ appendToTesagyouSheet() → 手作業シートに行追加・チェック済み・請求書日時セット
- ⑥ generateInvoicePdf() → 請求書PDF生成
- ⑦ sendConfirmationEmail() → 申込者へメール + PDF添付

[GAS] → { result: "success", receipt\_no: receiptNo }

[ブラウザ] 送信完了メッセージ表示

### 9.2 S/A 区分 抽選確定後 請求書送信フロー

事務局スタッフ → [スプレッドシート] 手作業シート I列（受付完了）をチェック

[GAS] onEditInstallable():

col === COL\_UKETSUKE(9) → handleUketsuke()

メール残数チェック

findRowByReceiptNo() → data取得

ConfirmInvoiceDialog.html をモーダル表示

スタッフ → 「送信する」クリック（ダイアログ）

[GAS] sendInvoiceConfirmed(row, receiptNo):

findRowByReceiptNo() → data

generateInvoicePdf()

区分S/A → sendSaInvoiceEmail()

J列（COL\_INV\_DATE）に nowStr() をセット

[メール送信] 申込者へ 抽選確定・請求書PDF 添付メール

### 9.3 お礼状送信フロー（入金確認後）

事務局スタッフ → [スプレッドシート] 手作業シート K列（入金完了）をチェック

[GAS] onEditInstallable():

col === COL\_NYUKIN(11) → handleNyukin()

J列（請求書送信日時）の存在確認（なければブロック）

メール残数チェック

findRowByReceiptNo() → data取得

ConfirmNyukinDialog.html をモーダル表示

スタッフ → 「送信する」クリック（ダイアログ）

[GAS] sendNyukinConfirmed(row, receiptNo):

findRowByReceiptNo() → data

sendOreijouEmail():

generateOreijouPdf()

MailApp.sendEmail() with PDF添付

L列 (COL\_OREIJOU\_DATE) に nowStr() をセット

[メール送信] 申込者へ お礼状PDF 添付メール

---

以上