

Form và bảng biểu

Thẻ form, input, table trong HTML.

Mục tiêu bài học

- Tạo bảng biểu bằng các thẻ table, tr, th, td
- Xây dựng form nhập liệu với các kiểu input phổ biến
- Gắn nhãn cho ô nhập liệu và hiểu cách form gửi dữ liệu

1. Bảng biểu

Bảng trong HTML được tạo bằng thẻ `table`. Mỗi hàng của bảng là thẻ `tr`, ô tiêu đề là thẻ `th` và ô dữ liệu là thẻ `td`. Thuộc tính `colspan` dùng để gộp nhiều cột, thuộc tính `rowspan` dùng để gộp nhiều hàng.

```
<table>
  <tr><th>Tên</th><th>Điểm</th></tr>
  <tr><td>An</td><td>8.5</td></tr>
  <tr><td>Bình</td><td>7.0</td></tr>
</table>
```

2. Form nhập liệu

Form là thành phần dùng để thu thập dữ liệu người dùng, được tạo bằng thẻ `form`. Thuộc tính `action` chỉ địa chỉ nhận dữ liệu, thuộc tính `method` chọn phương thức GET hoặc POST. Thẻ `input` có nhiều kiểu như `text`, `email`, `password`, `checkbox`, `radio` và `submit`.

```
<form action="/dang-ky" method="post">
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>
  <label for="pw">Mật khẩu</label>
  <input type="password" id="pw" name="password">
  <button type="submit">Đăng ký</button>
</form>
```

3. Thẻ label và các thành phần khác

Thẻ `label` dùng để gắn nhãn cho ô nhập liệu: thuộc tính `for` của `label` trùng với `id` của `input`, bấm vào nhãn sẽ đưa con trỏ vào ô nhập. Ngoài ra còn có `textarea` (nhập nhiều dòng), `select` kèm `option` (danh sách chọn). Thuộc tính `required` bắt buộc nhập, `placeholder` hiện gợi ý.

4. GET và POST

GET đưa dữ liệu lên địa chỉ URL, phù hợp để tìm kiếm; POST gửi dữ liệu trong phần thân của yêu cầu, phù hợp với thông tin nhạy cảm như mật khẩu hoặc tạo dữ liệu mới.

Tóm tắt

- `table`, `tr`, `th`, `td` tạo bảng; `colspan` / `rowspan` gộp ô.
- `form` có `action` và `method`; `input` có nhiều kiểu.
- `label for` gắn với `id` của ô nhập để dễ sử dụng.

Bài tập vận dụng

1. Tạo bảng thời khoá biểu có gộp ô bằng `colspan`.
2. Tạo form đăng ký gồm họ tên, email, mật khẩu và nút gửi.
3. Giải thích khi nào nên dùng GET, khi nào dùng POST.